B

Żeliwny wpust typu 67 BK wg dokumentacji K.Z.O. Końskie
UCHYLNY NA ZAWIASACH

Podstawa betonowa
ϕ 880 mm

628
440
480
300
750
120
150
1500
2815
250
640
250
65
500
65
A
A

Podstawa bet. ϕ640/880
Pierścień bet. ϕ640/110
Nadstawa bet.
ϕ 500/30
h=750

Nadstawka betonowa
ϕ 500/630 mm
h = 750 mm

Odpływ kamionkowy
ϕ 0,20m
200
30°
120
R=470
200

Osadnik betonowy
ϕ 500/630 mm
h = 1500 mm

1040
200
65
1500

Zasypka wykopu piaskiem

Podsypka tłuczniowa

B

B – B

Podstawa betonowa
ϕ 880 mm

428
300
340
150
120
30
300
750
2550
2815
250
640
250
65
500
65

1040
1500
65
200

1500

Podsypka tłuczniowa

OSADNIK z SYFONEM

1500
200
45°
C
200
380
1300
1040
B

A – A
65
500
65
Odpływ kamionkowy ϕ0.20 m

A – A
65
ϕ 500
65

Podstawa beton. ϕ 880 mm
z otworem 340/480 mm
z betonu kl. B 20

880
120
200
480
200

$V\ m^3$ betonu = 0,0533
Ciężar podst. = 121 kG.

270
340
880
270
200
430
200
880

40
300
340
480
40
440
70
480
70
620

Rzut wpustu żeliwnego na
tle podstawy betonowej

AUTORSKI NADZÓR
uprawnienia projektanta, konstrukcyjno-budowlany
w spec. inżynieryjno - inżynieryjnej
Uprawnienia Nr 0/0/0/0/0

"DROGMAR"
spółka z o.o.
94-104 Łódź
ul. Obywatelska 137
www.drogmar.com
tel. (042) 687 33 45
fax (042) 687 47 46
email: drogmar@wp.pl

Obiekt:
DROGA RYCZYCA PARKING PRZY SORTOWNI
Z PORTEM LOTNICZYM LUBLINEK
ODCINEK OD KM 0+000 DO KM 0+354,00

Inwestor:	MIASTO ŁÓDŹ, DELEGATURA POLESIE UL. KRZEMIENIECKA 2	Data: 04/2007
		Umowa: 342/21/06
Rysunek:	WPUST ULICZNY Z OSADNIKIEM	Rysunek: 3
		Skala: 1:20
Branża:	WOD-KAN	Faza: P.B.
Projektant:	tech. Andrzej Gaj, upr. bud. nr 190/86/W	
Współpraca:	Tech. Dariusz Tumanowicz, upr. bud. nr 109/97/W*	