

	D1	D2	D3	D4	D5	
widok						
rzut						
opis	z samozamykaczem z uszczelką dymoszczelną drewniane wewnętrzne	z samozamykaczem z uszczelką dymoszczelną drewniane wewnętrzne	aluminiowe zewnętrzne i wewnętrzne	drzwi standardowe wypełnienie - płyta wiórowa wewnętrzne	z samozamykaczem z uszczelką dymoszczelną drewniane wewnętrzne	
kolorystyka	zgodna z zabytkową stolarką drzwiową w obiekcie					
odporność ogniowa	EI30	EI30	-	-	EI30	
szerokość	90	90	128	90	90	
wysokość	200	200	200+40	200	200	
	P	L	P	L	P	L
Piwnica	-	1	-	-	-	1
Parter	1	-	-	2	-	-
Poddasze	-	2	1	1	-	-

UWAGI:

- Wszystkie drzwi zabrytkowe posiadają uszczelkę dymoszczelną i samozamykacz oraz wymienioną listwę przymykową. W przypadku drzwi spaczonych należy postępować zgodnie z orzeczeniem konserwatorskim. Wszystkie drzwi należy oczyścić ze starej farby i pomalować lakierem UNIEPALDREW zgodnie z aprobatą techniczną.
- Projektowane elementy według wytycznych wybranego producenta
- Wymiary sprawdzić w naturze przed złożeniem zamówienia

PROJEKT DOSTOSOWANIA BUDYNKU PRZEDSZKOŁA MIEJSKIEGO NR 8 DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ				SMELA- BASZKIEWICZ ARCHITEKCI I RZECZODZYMAY	
Adres: ŁÓDŹ UL. ZIELONA 21					
Rysunek: WYKAZ DRZWI					
Projektowała:	mgr inż.arch	A.Smela-Baszkiewicz	Nr upr.:217/01/WŁ		90-418 Łódź Al. J.Kościuszki 17 info@smela-baszkiewicz.pl tel. 042 6320552
Opracowała:	Maja Teodorczyk				
Skala: 1:50					
Data: KWIECIEŃ 2008					
rys nr 13					