Temat:	Projekt konstrukcji budynku wielorodzinnego osiedle Dąbrówka – Pogodna w Łodzi
Inwestor:	Wydra Dąb-Grzyb Wydra Łódź 92007 90-508 ul. Rolnicza 10A
Projektant:	Inżn. SZAMAŁ RADASZYK nr up. bud. 123/79/WłK
Asystenci projektanci:	mgr inż. ŁUKASZ GRZYMSKI
Sprawdził:	mgr inż. ADAM BARTOSIAK nr up. bud. 223/91/WŁ
Branża:	WOD–KAN
Stadium:	Projekt wykonawczy
Data:	11.2005
Obiekt:	BUDYNEK NR 10
Skala:	1:50
Nazwa rysunku:	ROZMIESZCZENIE INST. WODOCIĄGOWEJ
Nr rys.	IS–8

FORMAT

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
92007 90-418, ul.KOŚCIUSZKI 23/25 tel./fax (0-42) 63-20-100

SEGMENT I POZIOM ±0,00 = 216,80

SEGMENT II POZIOM ±0,00 = 217,90

MIEJSCE DYLATACJI BUDYNKU

CIĄG DALSZY WEDŁUG PROJEKTU PRZYŁĄCZ

ZAWÓR ODCINAJĄCE I REGULACYJNE PIONY WODOCIĄGOWE

ZAWÓR ODCINAJĄCE I REGULACYJNE PION WODOCIĄGOWY

ZAWÓR ø20 ZE ZŁĄCZKĄ DO MĘŻA

FILTR SIATKOWY ø50

ZAWÓR ODCINAJĄCY ø50

ø40stal.oc.

ø20PE ø25PE ø32PE ø40PE ø50PE

+14,45 +0,00 −0,11 −0,47 −0,37 −(0,47) 1,57 −0,11

+8,79 +5,86 +2,93 +0,00

160 145 115 95 65 45

PRZEBIEG PROWADZENIA PRZEWODÓW WYKONAĆ ZGODNIE Z RYS. IS–4

PRZEBIEG PROWADZENIA PRZEWODÓW WYKONAĆ ZGODNIE Z RYS. IS–3

1 10 | 2 5 6 9 | 3 4 7 8

LEGENDA

INSTALACJA WODY ZIMNEJ

INSTALACJA WODY CIEPŁEJ

INSTALACJA WODY CYRKULACYJNEJ

⑩ NUMERACJA PIONU

UWAGI:

1. GŁÓWNE POZIOMY WODOCIĄGOWE PROWADZIĆ W KANALE INSTALACYJNYM BIEGNĄCYM PRZEZ CAŁY BUDYNEK. INSTALACJĘ WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH ŁĄCZONYCH NA GWINT
2. PODEJŚCIA WODOCIĄGOWE DO PIONÓW PROWADZIĆ W WARSTWACH PODŁOGOWYCH W WARSTWIE IZOLACYJNEJ (STYROPIAN GR.10cm)
3. WSZYTSKIE PRZEWODY IZOLOWAĆ OTULINĄ GR.13mm TYPU AC
4. PRZYJĘTO ZAWORY TERMOREGULACYJNE TYPU AQUASTROM T PLUS FIRMY "THERMAFLEX"
5. ZAWORY ODCINAJĄCE I REGULACYJNE PIONY ZOSTAĆ ZLOKALIZOWANE FIRMY "OVENTROP"
6. DOSTĘP DO ZAWORÓW JEST MOŻLIWY PRZEZ WŁAZY ZAMONTOWANE W OBSZARZE KLATEK SCHODOWYCH
7. PRZEWODY UKŁADAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA RUR STALOWYCH NA KANALE INSTALACYJNYM ORAZ FIRMY "KANTHERM"