

## **Podstawa opracowania**

Kosztorys sporządzono w oparciu o przedmiar robót.

Podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym /Dz. U. Nr 130 z 8 czerwca 2004r./

## **Założenia wyjściowe do kosztorysowania**

Przyjęto wywóz resztek pobudowlanych na odległość 15 km

Doliczono koszty składowania gruzu

Przyjęto dowóz ziemi urodzajnej z odległości 15 km

zysk liczony od  $R + K_p$  (R),  $S + K_p$  (S)

## **Kalkulacje cen czynników produkcji oraz wskaźników narzutu kosztów pośrednich i zysku**

Ceny jednostkowe robót zostały przyjęte z „Biuletynu cen robót ziemnych i inżynierskich „ wyd. „SEKOCENBUD” z I kwartał 2008 r.

Ceny jednostkowe pracy, sprzętu i transportu zostały przyjęte z „Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzętu budowlanego” wg. wyd. SEKOCENBUD z I kwartału 2008 r.

Ceny materiałów przyjęte jako średnie wg wyd. „SEKOCENBUD” z I kwartału 2008 r. oraz cen producentów i dystrybutorów materiałów.

Ceny materiałów ustalono z kosztami zakupu.

Dla pozycji kalkulacji szczegółowej przyjęto średnie krajowe stawki w robotach inżynierskich wg Wyd. SEKOCENBUD z I kwartału 2008 r.

stawka robocizny – 11,81 zł/r – g

wskaźnik kosztów pośrednich / $K_p$ / 67 % (od  $R+S$ )

zysk /Z/ 13,2 % (od  $R + S + K_p$  od R i S)

Kosztorys sporządzono w oparciu o katalog KNR 2-01, KNNR 1, KNR 2-21

Wartość kosztorysu w cenach netto.