


- LEGENDA**
- INSTALACJA WODY ZIMNEJ
 - INSTALACJA WODY Ciepłej
 - NUMERACJA PONU

UWAGI:

- GŁÓWNE POZIOMY WODODOKŁADOWE PROWADZIC W KANALE INSTALACYJNYM BIENIĄCOWY PRZEZ CAŁY BUDYNEK. INSTALACJE WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH ŁĄCZONYCH NA GWINT
- PODEJŚCIA WODODOKŁADOWE DO PONIÓW PROWADZIC W WARSTWACH PODŁOGOWYCH W WARSTWIE IZOLACYJNEJ (STROPIAN GR10cm)
- WSZYSTKIE PRZEWODY IZOLOWAĆ OTULINĄ GR13mm TYPU AC FIRMY "THERMAFLEX"
- PRZĘCŁO ZAWORY TEMPEREGLACYJNE TYPU AQUASTOP I PLUS FIRMY "OENIROP"
- ZAWORY ODCINAJĄCE I REGULACYJNE PONY ZOSTAŁY ZŁUKALIZOWANE W OBSZARZE KLATEK SCHODOWYCH
- DOSTĘP DO ZAWORÓW JEST MOŻLIWY PRZEZ WĄŻY ZAMONTOWANE NA KANALE INSTALACYJNYM
- PRZEWODY UKŁADAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA RUR STALOWYCH ORAZ FIRMY "KANTHERM"



SKŁAD		WYKONANIE	
Wzrost	180 cm	Wzrost	180 cm
Waga	75 kg	Waga	75 kg
Temperatura	20°C	Temperatura	20°C
Wiek	25 lat	Wiek	25 lat
Wzrost	180 cm	Wzrost	180 cm
Waga	75 kg	Waga	75 kg
Temperatura	20°C	Temperatura	20°C
Wiek	25 lat	Wiek	25 lat
Wzrost	180 cm	Wzrost	180 cm
Waga	75 kg	Waga	75 kg
Temperatura	20°C	Temperatura	20°C
Wiek	25 lat	Wiek	25 lat