

Łódź, dn. 11.03.2009 r.

BRN.I.3411-2-3/09

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
wraz z montażem mobilnych podłóg sportowych
i sprzętu sportowego dla hali wielofunkcyjnej
przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w ramach
zadania inwestycyjnego: Program wykorzystania
obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia
Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo
– Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa”**

Dotyczy: postępowania znak: BRN.I.3411-2/09 - w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem mobilnych podłóg sportowych i sprzętu sportowego dla hali wielofunkcyjnej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego: Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa”

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W części II – opis przedmiotu zamówienia:

Pkt Ad.1.1. otrzymuje brzmienie:

„Ad.1.1. Mobilna (przenośna) podłoga drewniana do koszykówki i piłki nożnej halowej.

Podłoga sportowa z wierzchnią warstwą użytkową wykonaną z paneli sportowych drewnianych spełniająca poniższe wymagania:

- a) powierzchnia netto mobilnej podłogi drewnianej wynosi 1350 m² (30,0 m x 45,0 m) plus listwy brzegowe. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów podłogi netto plus 0,5 m /minus 0,2 m (szerokość: min 29,8 m, max 30,5 m; długość: min 44,8 m, max 45,5 m) w zależności od wielkości modułów podłogi oferowanej przez Wykonawcę. Wymiary podłogi zostały tak dobrane, aby zapewnić umieszczenie na niej pełnowymiarowych boisk wraz ze strefami bezpieczeństwa do prowadzenia rozgrywek międzynarodowych w koszykówce, w piłce siatkowej, w piłce ręcznej oraz w piłce nożnej halowej, zgodnie z wymogami organizacji sportowych tych dyscyplin.
- b) moduły muszą być wyposażone w zamki łączeniowe lub inne elementy do ich łączenia, zapewniające dokładne dopasowanie poszczególnych modułów i równość nawierzchni. Wykonawca ma określić wielkość modułów podłogi. Moduły podłogi muszą zapewnić prosty i szybki montaż oraz wygodne jej składowanie. Należy dostarczyć skrzynie do składowania podłogi drewnianej, które będą dopasowane do wielkości modułów

i o takiej konstrukcji, aby zapewnić łatwość wyjęcia modułów podłogi. Wykonawca dostarczy dwa wózki do transportu podłogi.

Wszystkie linie boiska do piłki koszykowej oraz obszary boiska powinny być oznaczone i pomalowane wg obowiązujących najnowszych przepisów FIBA EUROPE. Jeżeli w ciągu trzech lat zmieniają się przepisy FIBA EUROPE w zakresie linii, wymiarów kół, stref podkoszowych, Wykonawca przemaluje podłogę.

Do piłki nożnej halowej linie mają być naklejane. Wykonawca dostarczy taśmy w ilości gwarantującej 5 – krotne kompletne oznakowanie boiska do piłki nożnej halowej. Wymiary i kolory taśm – zgodne z wymogami organizacji sportowej tej dyscypliny.

Podłoga sportowa musi bezwzględnie posiadać aktualny certyfikat FIBA – poziom I dopuszczający rozgrywki na najwyższym poziomie, atest higieniczny PZH lub równoważny, posiadać świadectwo badań ogniowych- trudnozapalność ITB lub równoważne, aprobatę ITB lub CE lub równoważną

Odnosnie zaświadczeń, o których mowa wyżej, Wykonawca może złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.”

Pkt Ad.1.2. otrzymuje brzmienie:

„Ad.1.2. Mobilne (przenośne) boisko do piłki siatkowej.

Wykładzina sportowa, z aktualnym certyfikatem FIVB Official Approved dla imprez najwyższej rangi, będąca aktualnie oficjalną nawierzchnią przyjętą do rozgrywek na najwyższym poziomie, spełniająca ponadto poniższe wymagania:

- a) wymiary nawierzchni zgodne z wytycznymi FIVB tj. 36 x 21 m i w oficjalnych kolorach FIVB,
- b) grubość wykładziny min. 7 mm,
- c) grubość warstwy ścieralnej min. 2,1 mm,

Wykładzina sportowa musi posiadać: aktualny certyfikat FIVB Official Approved dla imprez najwyższej rangi, świadectwo badań ogniowych – trudnozapalność ITB lub równoważne, atest higieniczny PZH lub równoważny, aprobatę ITB lub CE lub równoważną.

Odnosnie zaświadczeń, o których mowa wyżej, Wykonawca może złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.”

Pkt Ad.1.3. otrzymuje brzmienie:

„Ad.1.3 Mobilne (przenośne) boisko do piłki ręcznej. Wykładzina sportowa z aktualnym certyfikatem EHF, będąca aktualnie oficjalną nawierzchnią do rozgrywek na najwyższym poziomie europejskim, spełniająca ponadto poniższe wymagania:

- a) wymiary nawierzchni zgodne z wytycznymi EHF, tj. 44 m x 26 m i w oficjalnych kolorach EHF;
- b) grubość wykładziny min. 7 mm;

c) grubość warstwy ścieralnej min. 2,1 mm;

Wykładzina musi posiadać: aktualny certyfikat EHF, świadectwo badań ogniowych-trudnozapalność ITB lub równoważny, atest higieniczny PZH lub równoważny, aprobatę ITB lub CE lub równoważną.

Odnosnie zaświadczeń, o których mowa wyżej, Wykonawca może złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wypożyczenie dodatkowe do montażu boisk do piłki siatkowej i ręcznej:

- urządzenie do mocowania taśmy pod wykładziną w ilości – 1 szt.
- głowica do znakowania (wyklejania) linii boisk w ilości – 1 szt.
- sznurek do wytyczania linii o długości 30 metrów w ilości – 1 szt.
- urządzenie do nawijania i odwijania wykładziny w ilości - 1 szt.

Taśmy do boisk:

- taśma dwustronnie klejąca do ułożenia wykładziny na podłodze mobilnej drewnianej w ilości gwarantującej 5 – krotne ułożenie podłogi do piłki siatkowej,
- taśma dwustronnie klejąca do ułożenia wykładziny na podłodze mobilnej drewnianej w ilości gwarantującej 5 – krotne ułożenie podłogi do piłki ręcznej,
- taśma do wyznaczania linii boisk do piłki siatkowej i ręcznej w ilości 5 – krotnego kompletnego wyklejenia boisk do piłki siatkowej i piłki ręcznej. Kolory taśm – zgodne z wymogami poszczególnych dyscyplin i ich federacji sportowych.”

Pkt - Ad.2 otrzymuje brzmienie:

„Ad.2. Wykładzina zabezpieczająca strefę podłogi poza boiskiem

Wykładzina PCV, homogeniczna (jednowarstwowa), o wymiarach grubość max. 1,5 mm, szerokość max. 1,5 m, długość 150 m, odporność na ścieranie grupa „A”; kolor wykładziny, długość modułów - do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wykładzina musi posiadać świadectwo badań ogniowych – trudnozapalność ITB lub równoważne, atest higieniczny PZH lub równoważny, aprobatę ITB lub CE lub równoważną.

Odnosnie zaświadczeń, o których mowa wyżej, Wykonawca może złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wykonawca musi dostarczyć jeden wózek do transportu wykładziny.”

W pkt Ad.3.2 wprowadza się zmiany:

1) po tiret 8 wprowadza się tiret 9 w brzmieniu:

„- wózki do transportu słupków – szt. 2”

2) po ostatnim zdaniu wprowadza się zapis:

„Wykonawca po zawarciu umowy i protokółarnym przekazaniu frontu robót, bezzwłocznie przystąpi do wykonania fundamentów w sali rozgrzewki, w których zostaną osadzone tuleje do montażu słupków. Następnie zostaną ułożone dwa skrajne pasy wykładziny Taraflex.”

W części Uwagi Ogólne do pkt 1.1, 1.2, 1.3,2 wprowadza się następującą zmianę:

- skreśla się pkt 9.