



OBRÓBKA DEKARSKA KORYTA SPŁAWNEGO



OBRÓBKA DEKARSKA OGNIOMURU



LICO ZEWNĘTRZNE ŚCIANY DO KTÓREGO BĘDĄ MOCOWANE PAPY POWINNY BYĆ ZAGRUNTOWANE ŚRODKIEM GRUNTUJĄCYM. OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ INSTALOWAĆ TAK ABY ODPROWADZAŁA WODĘ OPADOWĄ NA POKRYCIE DACHU. ABY ZAPOBIEC ODKLEJANIU SIĘ PAPY NA KRAWĘDZI STYKU POŁĄCI DACHOWEJ Z POWIERZCHNIĄ PIONOWĄ ŚCIANY NALEŻY STOSOWAĆ KLINY DACHOWE Z WEŁNY MINERALNEJ TWARDEJ.

P.P.i R.I. "PRONIL" s.c. 91-456 Łódź ul. Wersalska 47/75 tel./fax 0426406385 e-mail: pronil@wp.pl		
Rodzaj dokumentacji:	Projekt budowlany ocieplenia dachu budynku "D" Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi.	Nr proj.: 626
Treść rys.:	OBRÓBKIE DEKARSKIE OGNIOMURU I KORYTA SPŁAWNEGO	Skala: 1:10 Data: 03.2009
Projektował:	arch. Piotr Nowacki upr.nr 176/99/WŁ arch. Paweł Kaminski upr.nr 391/94/WŁ	Podpis: 5.