



POŁĄCZENIE POŁACI DACHOWEJ
Z KOMINEM LUB ŚCIANĄ



LICO ZEWNĘTRZNE ŚCIANY LUB KOMINA DO KTÓREGO
BĘDĄ MOCOWANE PAPY POWINNY BYĆ ZAGRUNTOWANE
ŚRODKIEM GRUNTUJĄCYM.
OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ INSTALOWAĆ TAK ABY
ODPROWADZAŁAWODĘ OPADOWĄ NA POKRYCIE DACHU.
ABY ZAPOBIEC ODKLEJANIU SIĘ PAPY NA KRAWĘDZI STYKU
POŁACI DACHOWEJ Z POWIERZCHNIĄ PIONOWĄ KOMINA LUB
ŚCIANY NALEŻY STOSOWAĆ KLINY DACHOWE Z WEŁNY
MINERALNEJ TWARDEJ.

OBRÓBKA WYWIETRZAKA DACHOWEGO



P.P.i R.I. "PRONIL" s.c. 91-456 Łódź ul.Wersalska 47/75 tel./fax 0426406385 e-mail: pronil@wp.pl		
Rodzaj dokumentacji: Projekt budowlany ocieplenia dachu budynku "F" Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi.	Nr proj.: 627	
Treść rys.: OBRÓBKĘ DEKARSKIE PRZY ŚCIANACH, KOMINACH I WYWIETRZAKACH DACHOWYCH	Skala: 1:10	Data: 03.2009
Projektował: arch. Piotr Nowacki upr.nr 176/99/WŁ arch. Paweł Kaminski upr.nr 391/94/WŁ	Podpis:	4.