STROP NAD V PIĘTREM – ZBROJENIE DOLNE

SKALA 1:50



NR	ŚRED. PRĘTA A-IIIN St-500-b [mm]	ŚRED. PRĘTA A-IIIN RB500W [mm]	DŁ. PRĘTA [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW szt	DŁUGOŚĆ St-500-b 6 [m]	DŁUGOŚĆ RB500W 10 [m]	UWAGI
Strop nad V piętrem - zbrojenie dolne							
1		10	10,00	110		1100,0	
2		10	7,30	137		1000,1	
3		10	8,90	14		124,6	
4		10	6,20	47		291,4	
5		10	5,30	40		212,0	
6		10	3,85	15		57,8	
7		10	10,30	15		154,5	
8		10	9,15	32		292,8	
9		10	11,10	23		255,3	
10		10	4,20	78		327,6	
11		10	8,70	78		678,6	
12		10	9,10	4		36,4	
13		10	4,60	4		18,4	
14		10	12,00	30		360,0	
15		10	7,50	30		225,0	
16		10	9,60	6		57,6	
17		10	4,24	11		46,6	
18		10	2,95	5		14,8	
19		10	7,45	5		37,3	
20		10	8,10	79		639,9	
21		10	8,50	4		34,0	
22		10	5,80	5		29,0	
23		10	8,80	17		149,6	
24		10	11,80	28		330,4	
25		10	7,47	5		37,4	
26		10	2,07	5		10,4	
27		10	11,10	23		255,3	
28		10	6,60	23		151,8	
29		10	6,10	25		152,5	
30		10	5,25	16		84,0	
31		10	4,15	10		41,5	
32		10	8,70	84		730,8	
33		10	6,90	10		69,0	
34		10	9,70	53		514,1	
35		10	7,60	36		273,6	
36		10	5,60	34		190,4	
37		10	7,50	5		37,5	
38		10	9,30	5		46,5	
39		10	99,00	4		396,0	
40	6		0,74	480	355,2		
41		10	7,90	59		466,1	
42		10	4,85	11		53,4	
43		10	8,60	37		318,2	
44		10	6,50	62		403,0	
45		10	11,20	16		179,2	
46		10	6,30	32		201,6	
47		10	33,00	4		132,0	
48		10	10,15	16		162,4	
49		10	169,20	6		1015,2	
50		10	1,00	196		196,0	
51							
Dł. Sumaryczna				[m]	355,2	12591,3	
Masa jednostkowa				[kg/m]	0,22	0,62	
Masa sumaryczna				[kg]	78,8	7759,1	

Beton B25
Stal A-IIIN (St-500-b, RB500W)

Uwaga:
- Geometrię rozpatrywać razem z rysunkami architektonicznymi
- Otworowania rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi i rysunkami branżowymi
- **Otulina zbrojenia 20mm**
- Zbrojenie spoczników wg rysunków klatek schodowych
- Pręty przechodzące przez otwory przeciąć i zagiąć do płyty; krawędzie otworów dozbroić wg detalu
- W zestawieniu zbrojenia nie uwzględniono prętów dystansowych (podparcie zbr. górnego w czasie montażu)
- Zbrojenie balkonów wg odrębnego rysunku
- Balkony mocować obwodowo za pomocą listew kotwiących z termoizolacją; dobór łączników wg opracowania wybranego producenta, zbrojenie płyt dostosować do zbrojenia wybranego
- Przy kanałach rozstaw zbrojenia dolnego co 19cm

FORMART

PRACOWNIA ARCHITEKTURY ŁÓDŹ 90-418, AL.KOŚCIUSZKI 23/25 tel./fax (0-42) 63-30-100			
Temat:	Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy w Łodzi ul. Sienkiewicza 71		
Inwestor:	Miasto Łódź-Urząd Miasta Łodzi ŁÓDŹ 90-926 ul. Piotrkowska 104		
Projektant:	mgr inż. arch. ANDRZEJ JANECZEK upr. nr 287/85/WŁ w spec. konstr. bud. b.o.		
Asystenci projektanta:	mgr inż. MAREK RYNIECKI		
Sprawdził:			
Branża:	KONSTRUKCJA	Data:	12.2006r
Stadium:	Projekt wykonawczy		
Obiekt:	BUDYNEK FRONTOWY I OFICYNA	Skala:	1:50
Nazwa rysunku:	STROP NAD V PIĘTREM ZBROJENIE DOLNE	Nr rys.	4.11