



DRZWI WEJŚCIOWE DO LOKALI UŻYTKOWYCH


DRZWI ZEWNĘTRZNE
WIDOK



DRZWI WEWNĘTRZNE
WIDOK



PRZEKRÓJ PRZEZ
DRZWI



1. WYMIARY OŚCIEŻY SPRAWDZIĆ PRZED WYKONANIEM I WBUDOWANIEM NOWEJ STOLARKI.
2. KONSTRUKCJA STOLAKI DRZWIOWEJ Z DREWNA SOSNOWEGO KLEJONEGO.
3. DRZWI WEWNĘTRZNE I NAŚWIETLA GÓRNE – SZKLIĆ ZESTAWAMI THERMOFLOAT P2 /16 /4 HARTOWANE.
4. DRZWI ZEWNĘTRZNE I NAŚWIETLA GÓRNE – SZKLIĆ POJEDYŃCZO SZKŁEM BEZPIECZNYM P2.
5. SKRZYDŁA ZEWNĘTRZNE WYPOSAŻYĆ W BLOKADY UNIEMOŻLIWIAJĄCE ICH SAMOZAMYKANIE.

PB REMONTU ELEWACJI FRONTOWEJ KAMIENICY PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 153 W ŁODZI		Nr rys. 6.4.
NAZWA RYSUNKU: DRZWI WEJŚCIOWE DO LOKALI PARTERU - WIDOK I PRZEKROJ		
PROJEKTANT: mgr inż. Bogdan Minkiewicz upr. konserwatorskie nr 13/97		
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jacek Sokołowski upr. nr 90/83/WMŁ		1:25
		Maj 2009