

KZ 30/30/2 mm oraz pręty z KZ 50/50.2 mm. Ogrodzenie wyposażać w furtkę. Montując dostosować do istniejącej bramy którą się adaptuje. Ogrodzenie pomalować na kolor RAL 6018.

– **piłkochwyty** wypełnienie - panel ogrodzeniowy H-2000 x L-2500, średnica drutu 5,0 mm. Całkowita wysokość ogrodzenia H-4000. Panel ogrodzeniowy ocynkowany lub ocynkowany i malowany proszkowo. Panel zakończony jednostronnie drutami. Słup - słupek ogrodzeniowy 60x40 / H-5100 wzmocniony ocynkowany tworzy sztywną konstrukcję ogrodzenia. Obejmy montażowe łączą panel ogrodzeniowy ze słupem. Ilość obejm na słupie 8 szt. Piłkochwyty pomalować na kolor RAL 5012.

Adaptuje się wszystkie drzewa istniejące.

#### 4. Opis boisk.

– **boisko do piłki nożnej i piłki ręcznej oraz do siatkówki** o nawierzchni poliuretanowej (barwa zielona), o wymiarach 20 x 40 m, na projektowanej podbudowie przepuszczalnej (warstwa podkładowa poliuretanowa, warstwa stabilizująca, kliniec kamienny, kruszywa łamane, podsypka piaskowa), z malowaniem linii gier z wyposażeniem w przenośne bramki do gry w piłkę nożną o wymiarach 3 x 2 m z łukami składanymi, z profili aluminiowych oraz przenośne bramki do piłki ręcznej jak do piłki nożnej. Linie gier malować w trzech różnych kolorach: piłka nożna w kolorze białym, piłka ręczna w kolorze żółtym, siatkówka w kolorze niebieskim.

– **bieżnia prosta** (czterotorowa) i **okrężna** (trzytorowa) barwa czerwona na projektowanej podbudowie przepuszczalnej (warstwa podkładowa poliuretanowa, warstwa stabilizująca, kliniec kamienny, kruszywa łamane, podsypka piaskowa), z malowaniem linii torów biegu w kolorze białym

– **boisko do koszykówki, unihokeja i tenisa ziemnego** o nawierzchni poliuretanowej (barwa zielona), o wymiarach 21 x 40 m na projektowanej podbudowie przepuszczalnej (warstwa podkładowa poliuretanowa, warstwa stabilizująca, kliniec kamienny, kruszywa łamane, podsypka piaskowa). Linie gier malować w trzech różnych kolorach: koszykówka w