UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE
SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY.
W RAZIE KONIECZNOŚCI SKONTAKTOWAĆ
SIĘ Z PROJEKTANTEM


MUREK ŻELBETOWY O SZER. 15 CM
RÓWNO Z NAWIERZCHNIĄ Z KOSTKI
ORAZ 5CM PONAD OTACZAJĄCYM TERENEM
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BETONOWEJ HOLAND
GRUB. 5CM
WYKONAĆ SPADKI NAWIERZCHNI
OD ŚRODKA W KIERUNKU
NA ZEWNĄTRZ
LEKKO OBSYPAĆ ZIEMIĄ
+ 5 CM ZIEMI OGRODNICZEJ
I POSIAĆ TRAWĘ
ZAKUPIONA ALTANA
OPARTA NA SŁUPKACH
DREWNIANYCH 14x14
OD STRONY STAWU
MUREK ŻELBETOWY O SZER. 15 CM
RÓWNO Z NAWIERZCHNIĄ Z KOSTKI
ORAZ MAX. 1CM PONAD
OTACZAJĄCYM TERENEM
15.0
15.0
14.0
14.0
14