



SZKIC ORIENTACYJNY



LEGENDA:

- Oprawa II kl. izolacji typu ACRON-100SR2 z żarówką NAV-T Super -150W /168W/w oprawach na słupach nr 47-49 i - 70W/74W/ w oprawach na słupach nr 26-47.
- SAL-85 — Słup anodowany aluminiowy typu SAL-85Maz wkopywany do ziemi, f-ma ROSA
- Wysięgnik typu WRP1/1.5/0.75/5
- Uzion szpilkowy z pręta fi 20mm długości 6m
- kabel YAKY 4x35mm^2+FeZn25x4
- rura DVK 110 lub SRS110
- A,B,C — istniejące słupy, do których należy podłączyć rozbudowywane linie oświetleniowe
- podział sieci przy słupie B

LEGENDA:

W miejscu odgałęzienia z istniejących słupów w słupach tych (A,B,C) wymienić tabliczki na rozgałęźne.

We wnękach słupów zastosować izolacyjne złącza typu IZK - prod. Sintur.

Słupy oświetleniowe należy oznaczyć trwałymi, metalowymi tabliczkami, z godłem Miasta, nazwą producenta, datą wykonania inwestycji oraz nr kolejnym od rozdzielni oświetleniowej.

Współrzędne kabla oświetlenia ulic typu YAKY4x35mm^2, TAV

	X	Y
'a01',	46837.14,	57043.27
'a02',	46863.10,	56948.46
'a03',	46950.61,	56939.59
'a04',	46950.62,	56926.98
'a05',	46950.50,	56926.61
'a06',	46946.87,	56917.79
'a07',	46944.71,	56917.56
'a08',	46939.98,	56906.13
'a09',	46935.83,	56895.99
'a10',	46936.73,	56893.30
'a11',	46922.89,	56879.36
'a12',	46926.32,	56878.31
'a13',	46929.85,	56876.17
'a14',	46931.99,	56873.55
'a15',	46930.87,	56857.83
'a16',	46930.74,	56854.52
'a17',	46928.68,	56850.69
'a18',	46928.56,	56833.44
'a19',	46930.19,	56831.94
'a20',	46929.64,	56829.52
'a21',	46928.87,	56828.32
'a22',	46921.87,	56808.86
'a23',	46915.32,	56799.94
'a24',	46915.31,	56798.76
'a25',	46913.01,	56798.69
'a26',	46903.16,	56792.84
'a27',	46896.90,	56790.88
'a28',	46886.86,	56789.44
'a29',	46876.11,	56789.22
'a30',	46865.64,	56788.89
'a31',	46849.10,	56788.53
'a32',	46843.24,	56788.40
'a33',	46842.13,	56792.63
'a34',	46824.10,	56792.00
'a35',	46809.12,	56791.50
'a36',	46808.38,	56791.03
'a37',	46801.82,	56790.80
'a38',	46800.82,	56791.52
'a39',	46799.23,	56791.24
'a40',	46773.20,	56790.60
'a41',	46764.51,	56894.98
'a42',	46761.38,	56896.61
'a43',	46759.99,	56898.28
'a44',	46759.10,	56899.96
'a45',	46758.59,	56901.92
'a46',	46758.56,	56903.94
'a47',	46759.71,	56907.90
'a48',	46762.60,	56910.87
'a49',	46762.01,	56914.94
'a50',	46762.52,	56916.35
'a51',	46764.00,	56920.41
'a52',	46768.72,	56933.30
'a53',	46771.50,	56939.04
'a54',	46774.80,	56944.58
'a55',	46783.60,	56966.53
'a56',	46785.98,	56987.63
'a57',	46795.73,	56990.16
'a58',	46797.03,	56992.31
'a59',	46803.69,	57002.90
'a60',	46806.47,	57003.61
'a61',	46808.88,	57010.58
'a62',	46811.81,	57014.91
'a63',	46816.30,	57021.54
'a64',	46827.79,	57035.49
'a65',	46832.04,	57040.12
'a66',	46834.38,	57042.04
'a67',	46837.14,	57043.27
'a68',	46840.58,	57043.55
'a69',	46843.84,	57042.42
'a70',	46849.52,	57046.13
'a71',	46854.52,	57048.18
'a72',	46856.72,	57065.55
'a73',	46875.55,	57084.89
'a74',	46894.46,	57104.17
'a75',	46913.29,	57123.50
'a76',	46917.02,	57126.98
'a77',	46919.28,	57128.27
'a78',	46923.28,	57129.18
'a79',	46929.09,	57126.60
'a80',	46849.34	57048.64
'a81',	46848.48	57053.17
'a82',	46849.71	57057.63

NAZWA OPRACOWANIA: Rozbudowa oświetlenia ulicy B. Szczodrego i B. Świdnickiego w Łodzi			
PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Linia kablowa nn-0,4 kV - odwietlenie			
PROJEKTANT	JANUSZ OZIMKOWICZ	UPR. NR 591/94/ŁE	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:			PODPIS
DATA: 07.09r.	SKALA: 1:500	ARKUSZ NR:	RYS. NR 1

m. Łódź dz. Widzew Obręb: W-35 ul.B.Szczodrego, B.Świdnickiego	KOPIA MAPY ZASADNICZEJ w skali 1:500 wykonana dla celów projektowych Mapę niniejszą wykonano na podstawie numerycznej mapy zasadniczej m. Łodzi nr sekcji: 56(20-a-)1,2,3,4 1. Układ współrzędnych: lokalny m. Łodzi 2. Poziom odniesienia: lokalny m. Łodzi	PRACE TERENOWE WYKONAŁ: GEODETA UPRAWNIONY Zbigniew Wira Nr upr. 14680 Andrespol, ul.Lanowa 23 KERG: 4-551/2009 L.ks.rob. 14680 Łódź, dn. 05.2009	ZMIANY DO NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ WPROWADZIŁ PRACOWNIK MODGiK Adriana Żok Łódź, dn. 24.06.2009