

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BUDOWA CHODNIKÓW W UL.ZAGŁOBY I PODBIPIĘTY

1.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien przedstawić zatwierdzony i uzgodniony z zarządami dróg i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na okres ich wykonywania. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany i uzgadniany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien dostarczyć ,zainstalować i obsługiwać wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające,takie jak:zapory , światła ostrzegawcze , sygnały ito.,zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca musi zapewnić stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków ,dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Tablice informacyjne należy utrzymywać w dobrym stanie przez cały okres realizacji.

2.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca powinien utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej.Stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie. Podejmować środki ostrożności przed zanieczyszczeniem wód i powietrz pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru.

3.Ochrona przeciwpożarowa

Należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy.Materiały łatwopalne należy składować zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

4,Materiały szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materiały użyte do robót muszą mieć świadectwa dopuszczenia , wydane przez uprawnioną jednostkę ,jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

5.Roboty ziemne

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie siec elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,gazowych,ciepłowniczych ,wodociągowych i kanalizacyjnych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości ,w jakiej mogą one być wykonywane od istniejących sieci i sposobu ich wykonywania. Roboty powinny być prowadzone w porozumieniu i pod nadzorem gestorów poszczególnych sieci..Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Po trasie kabli energetycznych ,telekomunikacyjnych,gazociągów i ciepłociągów roboty ziemne prowadzić ręcznie.

6.Powierzchnie i ilość

Chodnik w ul.Zagłoby	349.00 m2
Chodnik w ul.Podbipięty	624.00 m2