

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	1120301	blacha stalowa ocynkowana płaska gr. 0.50-0.55 mm	kg	5.2900	0.00	0.000		
	1200299	spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	0.0100	0.00	0.000		
	1330599	gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0.0500	0.00	0.000		
	1411399	kwas solny techniczny	kg	0.0050	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	2.0000	0.00	0.000		
Razem pozycja 48						0.000	19.200	0.00
49 d.2	KNR 2-02 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²				223.134	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4868	0.00	0.000		
	2380802	-- Materiały -- zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	0.0186	0.00	0.000		
	2380806	Zaprawa cementowa M-4	m ³	0.0020	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0306	0.00	0.000		
Razem pozycja 49						0.000	223.134	0.00
50 d.2	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.	m ²				143.189	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.8833	0.00	0.000		
	2380800	-- Materiały -- zaprawa wapienna M 4	m ³	0.0028	0.00	0.000		
	2380802	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	0.0211	0.00	0.000		
	2380806	Zaprawa cementowa M-4	m ³	0.0006	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000		
	35111	-- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny	m-g	0.1082	0.00	0.000		
Razem pozycja 50						0.000	143.189	0.00
51 d.2	KNR 2-02 0902-04	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeżach o szer.do 30cm wyk.ręcznie	m ²				70.03	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.8268	0.00	0.000		
	2380800	-- Materiały -- zaprawa wapienna M 4	m ³	0.0029	0.00	0.000		
	2380802	zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	0.0217	0.00	0.000		
	2380806	Zaprawa cementowa M-4	m ³	0.0006	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000		
	35111	-- Sprzęt -- żuraw okienny przenośny	m-g	0.2899	0.00	0.000		
Razem pozycja 51						0.000	70.030	0.00
52 d.2	KNR 2-31 0502-05	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zapr.cem. - przed budynkiem gospodarczym	m ²				22.50*1.00 = 22.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6266	0.00	0.000		
		-- Materiały --						