PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ C - C



WARSTWA ASFALTOBETONU GRUB. 4 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO O GRUB. 8 cm
-stabllizowanego mechanlcznle (frakcje 0-31,5mm)

STABILIZACJA GRUNTU CEMENTEM GRUB. 15 cm

PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE DO
WSKAŹNIKA Is=1,0

KRAWĘŻNIK BETONOWY O WYM. 15 x 30 cm
spoiny wypełnione zaprawą cementową
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUB. 5 cm

ŁAWA Z BETONU B 15 Z OPOREM O WYM. 35 x 35 cm

Inwestycja:	PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z ODWODNIENIEM DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W REJONIE UL. ŚW. FRANCISZKA Nr 10-12w ŁODZI	
Inwestor:	URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ - GÓRNA **90-980 ŁÓDŹ UL. AL. POLITECHNIKI 32**	Branża: DROGI
Rodzaj opracowania:	PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI	**Data:** 05. 2007 r.
Treść rysunku :	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI PRZEKRÓJ C - C	**Skala:** 1:20
Projektant:	INŻ. JADWIGA RADOMSKA ZIELENIEWSKA **upr. Nr 297/81/WML**	**Nr rys.:** **3**

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ D-D



WARSTWA ASFALTOBETONU GRUB. 4 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO O GRUB. 8 cm
- stabilizowanego mechanicznie (frakcje 0-31,5 mm)

STABILIZACJA GRUNTU CEMENTEM GRUB. 15 cm

PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE DO
WSKAŹNIKA Is=1,0

OBRZEŻE BETONOWE O WYM. 6x20 cm
NA PODSYPCE PIASKOWEJ GRUB. 5 cm

WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI
MINERALNO-BITUMICZNEJ GRUB. 4 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA STABILIZACJA
GRUNTU CEMENTEM GRUB. 15 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY O WYM. 15 x 30 cm
spoiny wypełnione zaprawą cementową
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUB. 5 cm

ŁAWA Z BETONU B 15 Z OPOREM O WYM. 35 x 37 cm

Inwestycja:	PRZEBUDOWA DROGI WRAZ Z ODWODNIENIEM DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W REJONIE UL. ŚW. FRANCISZKA Nr 10-12 w ŁODZI	
Inwestor:	URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ - GÓRNA **90-980 ŁÓDŹ UL. AL. POLITECHNIKI 32**	Branża: DROGI
Rodzaj opracowania:	PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI	**Data:** 05. 2007 r.
Treść rysunku :	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI PRZEKRÓJ D - D	**Skala:** 1:20
Projektant:	INŻ. JADWIGA RADOMSKA ZIELENIEWSKA **upr. Nr 297/81/WML**	**Nr rys.:** **4**