

Łódź, dnia 27.09.2007 r.

Ed.V.2214/2695/KW/07

Do Wykonawców

Dotyczy: przetargu na „ Budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Łodzi, ul. Królewska 13/15”

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym określenia rodzaju nawierzchni poliuretanowej i jej parametrów technicznych przewidzianych do realizacji zadania, Oddział Inwestycyjno – Majątkowy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi informuje, że przewidziana jest nawierzchnia poliuretanowa, o grubości 13 mm, przepuszczalna dla wody. Składa się z granulatu EPDM 1-4 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym. Układana jest w jednej warstwie za pomocą specjalnego rościełacza mas poliuretanowych.

Zamawiający dopuszcza nawierzchnie poliuretanowe ww. typu, których parametry techniczne nie będą gorsze od wymienionych poniżej:

- wytrzymałość na rozciąganie: $\geq 0,6$ MPa
- wytrzymałość na rozdzielanie: ≥ 100 N
- wydłużenie względne: ≥ 65 %
- twardość wg Shore'a: ≥ 55 (st.Sh.A)
- współczynnik tarcia kinetycznego
 - na sucho $\geq 0,35$
 - na mokro $\geq 0,30$
- przyczepność do betonu: $\geq 0,3$ MPa