

ZAPYTANIE OFERTOWE

Miasto Łódź z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na dostawę fabrycznie nowych mebli biurowych, określonych poniżej co do rodzaju, wymaganej jakości, ilości i wymiarów.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	przedmiot zamówienia	wymiary	ilość w szt.
1	biurko ergonomiczne z wycięciem po prawej stronie: blat wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 25 mm, krawędzie wykończone obrzeżem PVC o grubości min. 2 mm, w kolorze płyty, nogi biurka: stelaż metalowy w kształcie litery A, o przekroju prostokątnym min. 50x25 mm, malowany proszkowo, każda noga wyposażona w stopki poziomujące w zakresie +/- 10 mm; kolor blatu/stelaża: biały, szary, grafitowy lub czarny wybrany z gamy kolorystycznej przedstawionej przez Wykonawcę	1600x1000-800x740	1
2	komoda czteroszufladowa (kontener), na nóżkach, wykonana z płyty melaminowanej: wieniec górny i cokół wykonane z płyty o grubości min. 25 mm, krawędzie wieńca górnego, fronty szuflad, cokół komody, krawędzie widoczne boków, wykończone obrzeżem PVC o grubości min. 2 mm w kolorze płyty, nóżki wyposażone w stopki poziomujące w zakresie min. 5 mm; fronty szuflad, ściana tylna i boki komody wykonane z płyty o grubości min. 18 mm, wykończone obrzeżem PVC o grubości min. 2 mm w kolorze płyty; cztery szuflady: głęb. szuflady 550-580 mm, szer. wewn. 330 mm (tolerancja +/-5 mm) zamocowane na stabilnych prowadnicach kulkowych z wysuwem max. 90%, z blokadą przed wypadnięciem, wyposażone w zamek centralny (łamany klucz) oraz w poziome uchwyty dwupunktowe wykonane z metalu o rozstawie min. 120-130 mm, chrom, kolory: biały, szary, grafitowy lub czarny wybrany z gamy kolorystycznej przedstawionej przez Wykonawcę	430x600x740	2
3	szafa aktowa częściowo przeszklona, 5 rzędów na segregatory: dwa dolne poziomy zamykane drzwiczkami z płyty, trzy górne przestrzenie zamykane drzwiczkami ze szkła hartowanego, satynowego, w ramce aluminiowej, półki szaf zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem, wieńce górne i cokół wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 25 mm, oklejone obrzeżem PVC o grubości min. 2 mm w kolorze płyty, boki, fronty i półki wykonane z płyty o grubości min. 18 mm, fronty oklejone PVC o grubości min. 2 mm w kolorze płyty, krawędzie widoczne półek, boków oklejone PVC o grubości min. 0,5 mm, plecy wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm; drzwiczki dolne zamykane zamkiem patentowym (łamany klucz), wyposażone w pionowe uchwyty dwupunktowe wykonane z metalu (chrom), o rozstawie min. 120-130 mm, podstawa szafy wyposażona w stopki poziomujące, regulowane od wewnątrz, umożliwiające wypoziomowanie mebla na nierównym podłożu w zakresie min. 5 mm; kolory: biały, szary, grafitowy lub czarny wybrany z gamy kolorystycznej przedstawionej przez Wykonawcę	800x430x184 5	1
4	szafa ubraniowa jednodrzwiowa, z półką, drążkiem mocowanym pod półką, lustrem o wymiarach min. 300x550-600 mm przymocowanym do wewnętrznej strony drzwi, wieniec górny, cokół wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 25 mm, oklejone obrzeżem PVC o grubości min. 2 mm w kolorze płyty, boki, fronty i półka wykonane z płyty o grubości min. 18 mm, fronty oklejone PVC o grubości min. 2 mm w kolorze płyty, krawędzie widoczne półki, boków oklejone PVC o grubości min. 0,5 mm, plecy wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm; drzwi zamykane zamkiem patentowym (łamany klucz), wyposażone w pionowy uchwyt dwupunktowy wykonany z metalu (chrom), o rozstawie min. 120-130 mm, podstawa szafy wyposażona w stopki poziomujące, regulowane od wewnątrz, umożliwiające	600x430x184 5	1

	wypoziomowanie mebla na nierównym podłożu w zakresie min. 5 mm; kolory: biały, szary, grafitowy lub czarny wybrany z gamy kolorystycznej przedstawionej przez Wykonawcę		
5	szafka dostawna do biurka wykonana z płyty melaminowanej: wieniec górny i cokół wykonane z płyty o grubości min. 25 mm, krawędzie wieńca górnego, cokół szafki, krawędzie widoczne boków, wykończone obrzeżem PVC o grubości min. 2 mm w kolorze płyty; ścianka (część szafki przylegająca do biurka) i półka wykonane z płyty o grubości min. 18 mm, krawędzie widoczne półki, boków oklejone PVC o grubości min. 0,5 mm, 2 rzędy na segregatory, nóżki wyposażone w stopki poziomujące w zakresie min. 5 mm, kolory: biały, szary, grafitowy lub czarny wybrany z gamy kolorystycznej przedstawionej przez Wykonawcę	800x420x740	1
6	stół konferencyjny wykonany z płyty melaminowanej o grubości min. 25 mm, oklejonej obrzeżem PVC o grubości min. 2 mm w kolorze blatu, stelaż metalowy w kształcie litery A, o przekroju prostokątnym min. 50-25 mm, każda noga wyposażona w stopki poziomujące w zakresie +/- 10 mm; kolor blatu/stelaża: biały, szary, grafitowy lub czarny wybrany z gamy kolorystycznej przedstawionej przez Wykonawcę	1800x1000x740	2
7	szafka gospodarcza: na nóżkach, wykonana z płyty melaminowanej: wieniec górny i cokół wykonane z płyty o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości min. 2 mm w kolorze płyty, 3 półki - drzwiczki zakrywające 2 półki, drzwiczki, półki wykonane z płyty o grubości min. 18 mm, krawędzie drzwiczek oklejone PVC o grubości min. 2 mm, krawędzie widoczne półki, boków oklejone PVC o grubości min. 0,5 mm, plecy wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm, wyposażona: w stopki z możliwością poziomowania od wewnątrz w zakresie min. 5 mm; pionowe uchwyty metalowe w kształcie łuku, gładkie, dwupunktowe o rozstawie 120-130 mm, wykonane z aluminium anodowanego; kolor jasny buk / buk	802x385x1129	1
8	wieszak stojący - marmurowa podstawa, stelaż chromowany, wyposażony w co najmniej 5 górnych haków na okrycia głowy, 5 dolnych haków na odzież wierzchnią, 4 dodatkowe haki poniżej haków na odzież wierzchnią, haki zakończone okrągłymi gałkami, wbudowany stojak na parasole, metalowe elementy posrebrzane; o szerokiej podstawie zapewniającej stabilność	min. 1700 mm, ø góra min. 460 mm, ø dół min. 365 mm	1
9	zestaw składający się z biurka i komody podbiurkowej (z prawej strony biurka) wykonany z płyty melaminowanej: blat biurka i cokół komody wykonane z płyty o grubości min. 28 mm, krawędzie blatu oraz wieńce górne, fronty, cokół komody, krawędzie widoczne boków, wieńca dolnego i przegród wykończone obrzeżem PVC o grubości min. 2 mm, w kolorze płyty, półka wykonana z płyty o grubości min. 18 mm oklejona obrzeżem o grubości min. 0,5 mm, w kolorze płyty; nogi biurka: stelaż metalowy o przekroju prostokątnym 60x30 mm, w całości spawany, łączony belką metalową przebiegającą pod blatem biurka, kolor: biały, szary, grafitowy lub czarny wybrany z gamy kolorystycznej przedstawionej przez Wykonawcę - co najmniej 5 odcieni do wyboru; prawa strona stelaża przystosowana do położenia na komodzie (dystanse), każda noga wyposażona w stopki poziomujące w zakresie min. 5 mm; blenda frontowa i boczna wykonane z płyty o grubości min. 18 mm wykończone obrzeżem PVC o grubości min. 2 mm, w kolorze płyty; blat wyposażony w 1 przepust kablowy, maskowany nakładką, pod blatem osłona kablowa umożliwiająca pionowe odprowadzenie okablowania; komoda dzielona na trzy części: środkowa o szerokości umożliwiającej wstawienie jednostki centralnej komputera, z prawej strony trzy szuflady zamocowane na stabilnych prowadnicach kulkowych z wysuwem max. 90%, z blokadą przed wypadnięciem, wyposażone w zamek centralny (łamany klucz) oraz w poziome uchwyty dwupunktowe wykonane z metalu o rozstawie min. 120-130 mm, chrom, z lewej strony szafka z półką umocowaną na wysokości 32-33 cm od wieńca dolnego (pod półką miejsce na segregatory), front - drzwi przesuwne, uchwyt listwowy na całej wysokości frontu, chrom, wieniec górny wyposażony w 1 przepust kablowy, maskowany nakładką; kolor: ciemna wiśnia - wybrany z gamy kolorystycznej przedstawionej przez Wykonawcę	biurko:1600x800x750, komoda:1400x450x590	1

10	szafa aktowa częściowo przeszklona, 6 rzędów na segregatory: trzy dolne poziomy zamykane drzwiczkami z płyty, trzy górne przestrzenie zamykane drzwiczkami ze szkła hartowanego, satynowego, w ramce aluminiowej, półki szaf zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem, wieńce górne i cokół wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 28 mm, oklejone obrzeżem PVC o grubości min. 2 mm w kolorze płyty, boki, fronty i półki wykonane z płyty o grubości min. 18 mm, fronty oklejone PVC o grubości min. 2 mm w kolorze płyty, krawędzie widoczne półek, boków oklejone PVC o grubości min. 0,5 mm, plecy wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm; drzwiczki dolne zamykane zamkiem patentowym (łamany kluczyk), wyposażone w pionowe uchwyty dwupunktowe wykonane z metalu (chrom), o rozstawie min. 120-130 mm, podstawa szafy wyposażona w stopki poziomujące, regulowane od wewnątrz, umożliwiające wypoziomowanie mebla na nierównym podłożu w zakresie min. 5 mm; kolor: ciemna wiśnia - wybrany z gamy kolorystycznej przedstawionej przez Wykonawcę	800x430x220 0	2
11	szafa ubraniowa dwudrzwiowa, z półką, drążkiem mocowanym pod półką, wnętrze szafy: po lewej stronie na szer. ok. 1/4 szafy 4 poziome półki (5 przestrzeni), z lustrem o wymiarach min. 300 mm x 550-600 mm przymocowanym do wewnętrznej strony drzwi, wieniec górny, cokół wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 28 mm, oklejone obrzeżem PVC o grubości min. 2 mm w kolorze płyty, boki, fronty i półki wykonane z płyty o grubości min. 18 mm, fronty oklejone PVC o grubości min. 2 mm w kolorze płyty, krawędzie widoczne półek, boków oklejone PVC o grubości min. 0,5 mm, plecy wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm; drzwi zamykane zamkiem patentowym (łamany kluczyk), wyposażone w pionowe uchwyty dwupunktowe wykonane z metalu (chrom), o rozstawie min. 120-130 mm, podstawa szafy wyposażona w stopki poziomujące, regulowane od wewnątrz, umożliwiające wypoziomowanie mebla na nierównym podłożu w zakresie min. 5 mm; kolor: ciemna wiśnia - wybrany z gamy kolorystycznej przedstawionej przez Wykonawcę	800x430x220 0	1
12	komoda dwudrzwiowa, 2 półki, wieniec górny i cokół wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 28 mm, oklejone obrzeżem PVC o grubości min. 2 mm w kolorze płyty, boki, fronty i półka wykonane z płyty o grubości min. 18 mm, fronty oklejone PVC o grubości min. 2 mm w kolorze płyty, krawędzie widoczne półki, boków oklejone PVC o grubości min. 0,5 mm, plecy wykonane z płyty HDF o grubości min. 3 mm; drzwiczki zamykane zamkiem patentowym (łamany kluczyk), wyposażone w pionowe uchwyty dwupunktowe wykonane z metalu (chrom), o rozstawie 120-130 mm, podstawa komody wyposażona w stopki poziomujące, regulowane od wewnątrz, umożliwiające wypoziomowanie mebla na nierównym podłożu w zakresie min. 5 mm; kolor: ciemna wiśnia - wybrany z gamy kolorystycznej przedstawionej przez Wykonawcę	800x430x112 9	2
13	stół konferencyjny wykonany z płyty melaminowanej o grubości min. 28 mm, oklejonej obrzeżem PVC o grubości min. 2 mm w kolorze blatu, stelaż metalowy o przekroju prostokątnym 60x30 mm, w całości spawany, łączony belką metalową przebiegającą pod blatem, kolor: biały, szary, grafitowy lub czarny wybrany z gamy kolorystycznej przedstawionej przez Wykonawcę - co najmniej 5 odcieni do wyboru, każda noga wyposażona w stopki poziomujące w zakresie min. 5 mm; blat w kolorze: ciemna wiśnia - wybranym z gamy kolorystycznej przedstawionej przez Wykonawcę	1800x900x75 0	2
14	kontener 4-szufladowy stacjonarny (na nóżkach) wykonany z płyty melaminowanej: wieniec górny i cokół wykonane z płyty o grubości min. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PVC o grubości min. 2 mm w kolorze płyty, głęb. szuflady 430 mm, szer. wewn. 330 mm, zamocowane na stabilnych prowadnicach kulkowych z wysuwem max. 90%, z blokadą przed wypadnięciem, z zamkiem centralnym, ściana tylna i boki komody wykonane z płyty o grubości min. 18 mm, wykończone obrzeżem PVC o grubości min. 2 mm w kolorze płyty, wyposażony: w stopki z możliwością poziomowania od wewnątrz w zakresie min. 5 mm; pionowe uchwyty metalowe w kształcie łuku, gładkie, dwupunktowe o rozstawie 120-130 mm, wykonane z aluminium anodowanego; kolor jasny buk / buk	430x500x750	15
15	fotel gabinetowy obrotowy, z wysokim, ergonomicznie wyprofilowanym oparciem, z mechanizmem typu Tilt: z możliwością swobodnego kołysania się, maksymalnym kątem wychylenia oparcia 13°, możliwością blokady oparcia w pozycji do pracy, regulacją siły oporu oparcia, płynną regulacją wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego, ze stalowymi podłokietnikami z miękkimi, tapicerowanymi nakładkami, trwała i stabilna pięciopodporowa podstawa jezdna wykonana z polerowanego aluminium, z samohamowanymi kółkami, w całości obity skórą dwoinową w kolorze wybranym przez Zamawiającego z gamy kolorystycznej	xxx	1

	przedstawionej przez Wykonawcę - co najmniej 5 kolorów do wyboru		
1 6	krzesło konferencyjne na ramie stalowej, chromowanej, ze stalowymi podłokietnikami i nakładkami w kolorze czarnym, ergonomicznie wyprofilowane oparcie, w całości obite tkaniną nietoksyczną o gramaturze min. 250 g/m ² , o odporności na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale, posiadającą atest trudnopalności (papieros, PN-EN 1021.1), w kolorze szarym - do wyboru z palety barw przedstawionej przez Wykonawcę - co najmniej 5 odcieni do wyboru	nie mniejsze, niż na rys. poglądowym w formularzu ofertowym	12
1 7	krzesło konferencyjne na ramie stalowej, chromowanej, ze stalowymi podłokietnikami i drewnianymi nakładkami (sklejka w kolorze wybranym przez Zamawiającego z gamy kolorystycznej przedstawionej przez Wykonawcę - co najmniej 5 kolorów do wyboru), ergonomicznie wyprofilowane oparcie, w całości obite tkaniną nietoksyczną o gramaturze min. 250 g/m ² , o odporności na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale, posiadającą atest trudnopalności (papieros, PN-EN 1021.1), w kolorze wybranym przez Zamawiającego z gamy kolorystycznej przedstawionej przez Wykonawcę - co najmniej 10 kolorów do wyboru	nie mniejsze, niż na rys. poglądowym w formularzu ofertowym	52
1 8	krzesło typu ISO, stelaż chromowany, z możliwością sztaplowania, siedzisko i oparcie obite tkaniną nietoksyczną, o odporności na ścieranie min. 35 000 cykli Martindale, posiadającą atest trudnopalności (papieros, PN-EN 1021-1), w kolorze w kolorze wybranym przez Zamawiającego z gamy kolorystycznej przedstawionej przez Wykonawcę - co najmniej 10 kolorów do wyboru	xxx	18

II. ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.
- Termin realizacji zamówienia – maksymalnie w ciągu 45 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy.
- Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że:
 - elementy konstrukcyjne wykonano z płyt meblowych o klasie higieny E1;
 - krzesła z poz. 16 i 17 pokryte są tkaniną o odporności na ścieranie min. 100 000 cykli Martindale;
 - dopuszczalne obciążenie siedziska fotela gabinetowego z poz. 15 wynosi 150 kg;
 - krzesła pokryte są tkaniną trudnopalną;
 - krzesła pokryte są tkaniną nietoksyczną.
- Skalkulowana cena winna zawierać wszystkie istotne elementy składające się na cenę wpisaną do formularza ofertowego, w tym koszt dostawy i montażu.
- Ceną oferty jest wartość brutto zamówienia.
- Umowa zostanie zawarta na czas określony.
- Okres gwarancji: 24 miesiące licząc od dnia, kiedy rzecz została Zamawiającemu wydana.
- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia wygasają po upływie 24 miesięcy licząc od dnia, kiedy rzecz została Zamawiającemu wydana.

III. DODATKOWE INFORMACJE

Zamawiający może zastrzec w każdym czasie możliwość odwołania lub zmiany warunków postępowania o udzielenie zamówienia, jak również posiada prawo do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.

IV. KRYTERIUM WYBORU WYKONAWCY/WYKONAWCÓW

Zamawiający dokona wyboru wykonawcy według kryterium najniższej ceny określonej w formularzu ofertowym jako „wartość oferty w PLN brutto”.

V. TERMIN SKŁADANIA ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE

Ofertę prosimy złożyć do dnia **1 kwietnia 2020 r. do godz. 16:00** pocztą elektroniczną na adres: m.olsinska@uml.lodz.pl.

Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi, a tym samym nie stanowi podstawy roszczenia oferenta do zawarcia umowy.

**Dyrektor Wydziału
Organizacyjno-Administracyjnego**

Katarzyna Korowczyk

Załącznik:

- formularz ofertowy