




SEP-01

Lokalizacja: STREFA WIELKOMIEJSKA



Opis:

Słupek (separator) stalowo-żeliwny, lakierowany proszkowo, stylizowany, z dekoracyjną bazą, pierścieniami i kulą na szczycie, montowany poprzez zabetonowanie w gruncie.

Wysokość: 60-80 cm, 90 cm i 110 cm w zależności od lokalizacji, celu montażu i ilości słupków.

W przypadku zastosowania słupka z uszami montażowymi, umożliwiającymi przywieszenie łańcucha, należy stosować jednocześnie element uzupełniający nr SEP-02.

Kolor: RAL 7016

Obiekt wzorcowy:


*słupek Komserwis Agora 005252,
Słupek Komserwis Agora 005245.*

Można stosować odpowiednik innego producenta o równoważnych cechach i parametrach.

Źródło ilustracji: Komserwis

SEP-02

Lokalizacja: STREFA WIELKOMIEJSKA



Opis:

Łańcuch żeliwny dekoracyjny lakierowany, z wypustkami zabezpieczającymi przed siadaniem. Element uzupełniający, do stosowania wraz ze słupkiem nr SEP-01 w wariantcie z uszami montażowymi. Mocowanie poprzez zagięcie ogniwa. Szerokość ogniwa: 5 cm. Długość ogniwa: 10,5 cm.

Kolor: RAL 7016

Obiekt wzorcowy: Komserwis 006101

Można stosować odpowiednik innego producenta o równoważnych cechach i parametrach.

Źródło ilustracji: Komserwis



SEP-03

Lokalizacja: STREFA ZEWNĘTRZNA



Opis:

Słupek (separator) stalowy ocynkowany, lakierowany proszkowo lub wykonany ze stali kwasoodpornej i nielakierowany, z dekoracyjnym zwieńczeniem w formie T. Mocowany poprzez zabetonowanie w gruncie lub z użyciem kotew ukrytych pod powierzchnią chodnika. Wysokość: 60-100 cm w zależności od lokalizacji, celu montażu i ilości słupków.

Średnica: 76 mm lub 114 mm. W szerszym wariantcie dostępna także wersja z oświetleniem LED dekoracyjnego zwieńczenia.

Kolor: RAL 7016 lub naturalny stali.

Obiekt wzorcowy: *mmcity Donat*

Można stosować odpowiednik innego producenta o równoważnych cechach i parametrach.

Źródło ilustracji: *mmcity*

