



Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Oznaczenia kodu CPV – Wspólnego Słownika Zamówień

Główny kod CPV:

45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg

Dodatkowy kod CPV:

45233252-0 Roboty w zakresie naprawy ulic

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest remont ul. Jaracza na odcinku od ul. POW do ul. Kopcińskiego polegający na wykonaniu następujących robót:

- Rozebranie obrzeży trawnikowych
- Rozebranie nawierzchni chodnika (galanteria betonowa)
- Rozebranie zjazdu gr 20 cm
- Rozebranie nawierzchni bitumicznej (frezowanie) gr 8 cm
- Rozebranie krawężnika
- Podbudowa z tłucznia 0-31/5 mm gr 25 cm
- Wzmocnienie stabilizacją 5 Mpa, grubości 15 cm
- Podbudowa bitumiczna 0-22 mm, KR5/6 , grubości 20cm
- Nawierzchnie:

a) BITUMICZNE

Warstwa wiążąca KR 5/6 0-16mm grubości 8cm

Warstwa ścieralna BA, 0-11,2mm KR5/6(SMA) grubości 4 cm

a) Z NOWYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

Nawierzchnia z płyt betonowych fazowanych, koloru szarego lub grafitowego 25 x 25 x 8 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej

c) NAWIERZCHNIE KAMIENNE

- Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej łupanej 4 x 6 cm nowej
- Nawierzchnia z kostki granitowej ciętej płomieniowanej 10 x10 cm nowej
- Krawężnik granitowy 20 x 30 x100 cm
- Krawężniki i obrzeża / ławy betonowe
- Opornik kamienny 8 x 30 x 100 cm
- Ława betonowa z oporem





- Koryto wykonane na całej szerokości chodnika wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gr kat. II-IV, gr 75 cm
- Regulacja wysokościowa studni telefonicznej, kanalizacyjnej, wodomierzowej
- Regulacja wysokościowa zasuwy wodociągowej, zaworu gazowego
- Oznakowanie grubowarstwowe chemo- lub termoutwardzane

2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp o wartości do 50% wartości zamówienia podstawowego w niżej określonym zakresie:

- Rozebranie obrzeży trawnikowych
- Rozebranie nawierzchni chodnika (galanteria betonowa)
- Rozebranie zjazdu gr 20 cm
- Rozebranie nawierzchni bitumicznej (frezowanie) gr 8 cm
- Rozebranie krawężnika
- Podbudowa z tłucznia 0-31/5 mm gr 25 cm
- Wzmocnienie stabilizacją 5 Mpa, grubości 15 cm
- Podbudowa bitumiczna 0-22 mm, KR5/6 , grubości 20cm
- Nawierzchnie:

a) BITUMICZNE

Warstwa wiążąca KR 5/6 0-16mm grubości 8cm

Warstwa ścieralna BA, 0-11,2mm KR5/6(SMA) grubości 4 cm

a) Z NOWYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

Nawierzchnia z płyt betonowych fazowanych, koloru szarego lub grafitowego 25 x 25 x 8 cm nowych wibroprasowanych na podsypce cementowo-piaskowej

c) NAWIERZCHNIE KAMIENNE

- Nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej łupanej 4 x 6 cm nowej
- Nawierzchnia z kostki granitowej ciętej płomieniowanej 10 x10 cm nowej
- Krawężnik granitowy 20 x 30 x100 cm
- Krawężniki i obrzeża / ławy betonowe
- Opornik kamienny 8 x 30 x 100 cm
- Ława betonowa z oporem
- Koryto wykonane na całej szerokości chodnika wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gr kat. II-IV, gr 75 cm
- Regulacja wysokościowa studni telefonicznej, kanalizacyjnej, wodomierzowej
- Regulacja wysokościowa zasuwy wodociągowej, zaworu gazowego
- Oznakowanie grubowarstwowe chemo- lub termoutwardzane





3. **Określenie wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy:**

3.1 Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2019 r., poz. 1040 ze zm.), tj. czynności związanych z **kierowaniem lub operowaniem sprzętem drogowym.**

4. **Warunki gwarancji na wykonane roboty budowlane:** co najmniej 36 miesięcy (kryterium oceny ofert)

5. **Termin wykonania zamówienia:** 140 dni od dnia przekazania terenu budowy

6. **Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:**

- SST (Szczegółowa Specyfikacja Techniczna)
- STWiOR (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych)
- Kosztorys do Formularza ofertowego

