

Wygrodenia i barierki

Opis:

Wygrodenie stalowo-żeliwne, lakierowane proszkowo, stylizowane, z dekoracyjną bazą słupków, pierścieniami i kulą na szczycie, montowane poprzez zabetonowanie słupków w gruncie z użyciem kotew ukrytych pod nawierzchnią chodnika.

Dopuszczalny montaż z przerwami pomiędzy poszczególnymi przęsłami oraz w formie bariery ciągłej, w której przewiazki wygradzające mocowane są po dwie do wspólnego słupka. Przęsło występuje w formie bariery ze szczeblami lub zawierającej łuk półkolisty, z wolną przestrzenią poniżej, umożliwiającą podwieszenie doniczki z kwiatami.


Podstawa stylizowanego słupka tworzy dekoracyjną bazę o przekroju \varnothing 17 - 19 cm w formie stopniowo przewężającego się profilowanego cokołu. Trzon słupka od podstawy stanowi rura o przekroju \varnothing 6 cm, łącząca się z grubszą podstawą, stylizowaną. Słupek zwieńczony kulą o przekroju \varnothing 6 cm, osadzoną na trzonie o profilu \varnothing 6 za pomocą profilowanej przewiazki - pierścienia.

Dane produktu

Wymiary:

wysokość:	100 cm (+/- 5 cm)
średnica bazy	\varnothing 17 - 19 cm średnica
słupka	\varnothing 6 cm (+/- 5 mm) kula -
zwieńczenie słupka	\varnothing 6 cm (+/- 5 mm)
rozpiętość razem ze słupkami	135 cm (+/-5 cm)

Materiał stal i żeliwo lakierowane (kolor ciemny grafit)



Ilustracja bariery ze szczeblami: modyfikacja WGK na podstawie fotografii