

Opis Ławki ulicznej

Ławka z oparciem o wymiarach min. 80x180x80 cm, o konstrukcji stalowej, z szalowaniem siedziska i oparcia impregnowanymi listwami drewnianymi. Ramy boczne nawiązujące do kształtu wachlarza o miękkich liniach. Ławka mocowana do podłoża za pomocą kotew zabetonowanych w gruncie na głębokość min. 35 cm (nie dopuszcza się przykręcania ławki do nawierzchni). Kolor ławki (część Metalowa RAL 7016), kolor drewna TAEK.

Konstrukcja nośna:

- 1) 2 ramy konstrukcyjne boczne stalowe (podpierające ławkę).
- 2) Ramy boczne będące jednocześnie elementem mocującym siedzisko i oparcie z przewierconymi otworami umożliwiającymi zamocowanie drewnianych listew siedziska i oparcia.
- 3) Stopy odlewu bocznego wydłużone w poziomie gruntu, z otworami na kotwy do mocowania do podłoża.

Konstrukcja i wypełnienie siedziska i oparcia:


- 1) Oparcie i siedzisko wykonane z impregnowanych listew z drewna robinii akacjowej, sosnowego, modrzewiowego lub egzotycznego w ilości po 5 szt. na każdy element, o wymiarach 7-8 cm x 3,2 cm (szer. x gr.), rozstaw osiowy listew co 9 cm.
- 2) Drewniane listwy oparcia i siedziska mocowane na łukowej konstrukcji bocznej.
- 3) Listwy mocowane do łukowych, bocznych ram konstrukcyjnych przy pomocy śrub ozdobnych z łbem wpuszczanym w drewno.
- 4) Górne krawędzie boczne listew zaokrąglone.

Materiały:

- 1) Konstrukcja stalowa.
- 2) Drewno z drewna robinii akacjowej, sosnowego, modrzewiowego lub egzotycznego.
- 3) Elementy łączące śruby, nakrętki i podkładki ze stali kwasoodpornej.

Ochrona drewna:

- 1) Elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo.
- 2) Lakierowanie, kryte lakierem zewnętrznym wielosezonowym.



Kolor szkieletu: RAL 7016

Kolor listew: naturalny drewna

Źródło ilustracji: Biuro Architekta Miasta

