

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,00
15 d.1	Kalkulacja własna	Demontaż płyt betonowych (1,00*0,55) balustrady - taras lewy 6 szt.	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
16 d.1	KNR 2-02 1209-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym	m		
		6 * 1,00	m	6,00	
				RAZEM	6,00
17 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
18 d.1	KNR 4-01 0527-07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm	m		
		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
19 d.1	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamania z blachy ocynkowanej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2		NAPRAWA NADPROZY - FRONT BUDYNKU (wykonać zgodnie z Ekspertyzą Techniczną cz.Ad A- system Ceresit PCC - beton polimerowo-cementowy)			
20 d.2	KNR 4-01 0210-14 analogia	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu żwirowego od spodu skucie - (front)	m		
		5,00 + 5,00	m	10,00	
				RAZEM	10,00
21 d.2	KNR 4-01 0201-05	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów - gzymsy	m2		
		10 * 0,60	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
22 d.2	KNR 4-01 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m2		
		10 * 0,30	m2	3,00	
				RAZEM	3,00
23 d.2	KNR 4-01 0203-07 z.sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego - gzymsy NAPRAWA GZYMSÓW (wykonać zgodnie z Ekspertyzą Techniczną cz.Ad A - system Ceresit PCC - beton polimerowo-cementowy) - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		10 * 0,15 * 0,20	m3	0,30	
				RAZEM	0,30
24 d.2	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) - front (2 wejścia)	m2		
		10	m2	10,00	
				RAZEM	10,00
3		NAPRAWA GZYMSÓW (tarasy)			
25 d.3	KNR 4-01 0728-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		2 * [0,35 * (5,30 + 4,10 + 5,90 + 6,60)]	m2	15,33	
				RAZEM	15,33
26 d.3	KNR 4-01 0720-04	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowych na na ścianach i słupach prostokątnych (ponad 5 m2 w 1 miejscu) Krotność = 4	m2		
		15,33	m2	15,33	
				RAZEM	15,33
27 d.3	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach - poniżej tynków wymienianych	m2		