

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2 * 20	m2	40,00	
				RAZEM	40,00
4		LOGGIE (pok.48,pok.57)			
28 d.4	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m2		
		2 * (1,40 * 5,10)	m2	14,28	
				RAZEM	14,28
29 d.4	KNR 4-01 0210-14	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu żwirowego od spodu - skucie (krawędzie płyt)	m		
		5,10 + 5,10	m	10,20	
				RAZEM	10,20
30 d.4	KNR 4-01 0201-05	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów	m2		
		10,20 * 0,30	m2	3,06	
				RAZEM	3,06
31 d.4	KNR 4-01 0203-07 z.sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego - gzymsy - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 NAPRAWA GZYMSÓW (wykonać zgodnie z Ekspertyzą Techniczną cz.Ad A - system Ceresit PCC - beton polimerowo-cementowy)	m3		
		10,20 * 0,15 * 0,20	m3	0,31	
				RAZEM	0,31
32 d.4	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		10,20 * 0,20	m2	2,04	
				RAZEM	2,04
33 d.4	KNR 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - naprawa podłoża pod izolację p.wodną	m2		
		14,28	m2	14,28	
				RAZEM	14,28
34 d.4	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe .. Krotność = 2	m2		
		14,28	m2	14,28	
				RAZEM	14,28
35 d.4	KNR 2-02 1106-01 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		14,28	m2	14,28	
				RAZEM	14,28
36 d.4	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3	m2		
		14,28	m2	14,28	
				RAZEM	14,28
37 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		14,28	m2	14,28	
				RAZEM	14,28
38 d.4	NNRNKB 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - na zewn. (tarasy) - płytki 30*30 cm, mrozoodporne, antypoślizgowe	m2		
		14,28	m2	14,28	
				RAZEM	14,28
39 d.4	KNR 4-01 0810-03	Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm	m		
		2 * (5,10 + 5,10 + 1,40)	m	23,20	
				RAZEM	23,20
40 d.4	KNR 4-01 0533-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m2		