

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		TARAS - lewy (l p.) przy pok.46			
1	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		5,90 * 6,50	m2	38,35	
				RAZEM	38,35
2	KNR 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej podłoże pod płytkami	m2		
		38,35	m2	38,35	
				RAZEM	38,35
3	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - cokół	m2		
		2,00 * 0,15	m2	0,30	
				RAZEM	0,30
4	KNR 4-01 d.1 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko - naprawa podłoża pod izolację p.wodną	m2		
		38,35	m2	38,35	
				RAZEM	38,35
5	KNR-W 2-02 d.1 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe Krotność = 2	m2		
		38,35	m2	38,35	
				RAZEM	38,35
6	KNR 2-02 d.1 1106-01 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		38,35	m2	38,35	
				RAZEM	38,35
7	KNR 2-02 d.1 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 3	m2		
		38,35	m2	38,35	
				RAZEM	38,35
8	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		38,35	m2	38,35	
				RAZEM	38,35
9	NNRNKB d.1 202 1119-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - na zewn. (tarasy) - płytki 30*30 cm, mrozoodporne, antypoślizgowe	m2		
		38,35	m2	38,35	
				RAZEM	38,35
10	KNR 4-01 d.1 0810-03	Uzupełnienie cokolików o długości ponad 1 m z jednego rzędu płytek terakotowych o wymiarach 15x15 cm	m		
		2,00	m	2,00	
				RAZEM	2,00
11	KNR 4-01 d.1 0533-02	Wymiana pasów pod-i nadrynnowych, z blachy ocynkowanej	m2		
		2 * (2 * 5,90 + 2 * 6,50) * 0,50	m2	24,80	
				RAZEM	24,80
12	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2 * 5,90 + 2 * 6,50	m	24,80	
				RAZEM	24,80
13	KNR 2-02 d.1 0508-03	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		24,80	m	24,80	
				RAZEM	24,80
14	KNR 4-01 d.1 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej	szt.		
		2	szt.	2,00	