

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA  
ELEKTROMAGNETYCZNE**

**I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia**

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia  
*Prezydent Miasta Łodzi  
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź*
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację  
*Stacja Netia LODZD627 – LODZM00476 Łódź, ul. Stefana Jaracza 82*
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS<sup>1)</sup> jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja:  
*Łódź - Śródmieście 5.1.10.16.61.05.9, M. Łódź 5.1.10.16.61.01.1  
Powiat M. Łódź 4.1.10.16.61, woj. łódzkie 2.1.10  
Jednostka KTS: 10051011661059 Łódź - Śródmieście - delegatura*
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby  
*Netia S.A,  
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa*
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:  
*Wspólnota Mieszkaniowa Jaracza 82 (dla PREMA S.A. ul. Jaracza 84)  
ul. Stefana Jaracza 82, 90-243 Łódź*
6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)  
*„instalacja radiokomunikacyjna, której równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, z wyłączeniem instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej”*
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług  
*Usługi Telekomunikacyjne  
Jako wielkość świadczonych usług przyjmuje się, że do każdego punktu dostępowego dołączonych jest około 30 terminali PC.*
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)  
*7dni w tygodniu / 24 godziny na dobę*
9. Wielkość i rodzaj emisji<sup>2)</sup>

| Lp. | Nazwa anteny | Producent | Typ anteny | EIRP [dBm] | EIRP [W] | Rodzaj emisji |
|-----|--------------|-----------|------------|------------|----------|---------------|
| 1.  | LODZM00476   | Andrew    | VHLP1-38   | 54,10      | 257,04   | 16 QAM        |

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji:

- Instalacje ograniczają wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większej niż niezbędne do zapewnienia zachowania transmisji zgodnej z parametrami oraz*
- 1. Stała zdalna kontrola parametrów technicznych.*
  - 2. Okresowe pomiary mocy i spektrum emitowanego pola elektromagnetycznego.*



| <p>11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.<br/> <i>Konfiguracja stacji ogranicza wielkość emisji, w związku z tym obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.</i><br/> <i>Stacja Netia LODZD627 - LODZM00476 Łódź, ul. Stefana Jaracza 82 – nie stanowi zagrożenia dla ludzi i środowiska oraz spełnia wymogi sanitarne określone w: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448).</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                          |                           |     |              |                  |                          |                           |                  |                  |              |              |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|-----|--------------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|---------|
| <p>12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                          |                           |     |              |                  |                          |                           |                  |                  |              |              |         |
| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Instalacja radiokomunikacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                          |                           |     |              |                  |                          |                           |                  |                  |              |              |         |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Współrzędne geograficzne lub współrzędne prostokątne płaskie anten instalacji, z dokładnością odpowiednio do jednej dziesiątej sekundy lub w zaokrągleniu do 1 m (współrzędne mogą być określone z użyciem technik GPS lub innych dostępnych technik z zachowaniem wymaganej dokładności) w obowiązującym układzie odniesień przestrzennych</p> <table border="1"> <tr> <th>Lp.</th> <th>Nazwa anteny</th> <th>Szerokość geogr.</th> <th>Długość geogr.</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>LODZM00476ANT001</td> <td>51°46'29,17"</td> <td>19°28'37,02"</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                          |                           | Lp. | Nazwa anteny | Szerokość geogr. | Długość geogr.           | 1.                        | LODZM00476ANT001 | 51°46'29,17"     | 19°28'37,02" |              |         |
| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nazwa anteny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Szerokość geogr. | Długość geogr.           |                           |     |              |                  |                          |                           |                  |                  |              |              |         |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LODZM00476ANT001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51°46'29,17"     | 19°28'37,02"             |                           |     |              |                  |                          |                           |                  |                  |              |              |         |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji</p> <table border="1"> <tr> <th>Lp.</th> <th>Nazwa anteny</th> <th>Producent RL</th> <th>Typ RL</th> <th>Częstotliwość pracy [GHz]</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>LODZM00476ANT001</td> <td>NEC Co.</td> <td>Pasolink NEO</td> <td>37,8910</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                          |                           | Lp. | Nazwa anteny | Producent RL     | Typ RL                   | Częstotliwość pracy [GHz] | 1.               | LODZM00476ANT001 | NEC Co.      | Pasolink NEO | 37,8910 |
| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nazwa anteny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Producent RL     | Typ RL                   | Częstotliwość pracy [GHz] |     |              |                  |                          |                           |                  |                  |              |              |         |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LODZM00476ANT001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NEC Co.          | Pasolink NEO             | 37,8910                   |     |              |                  |                          |                           |                  |                  |              |              |         |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu z dokładnością do 1m</p> <table border="1"> <tr> <th>Lp.</th> <th>Nazwa anteny</th> <th>Typ anteny</th> <th>Wysokość anteny npt. [m]</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>LODZM00476ANT001</td> <td>VHLP1-38</td> <td>20,0</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                          |                           | Lp. | Nazwa anteny | Typ anteny       | Wysokość anteny npt. [m] | 1.                        | LODZM00476ANT001 | VHLP1-38         | 20,0         |              |         |
| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nazwa anteny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Typ anteny       | Wysokość anteny npt. [m] |                           |     |              |                  |                          |                           |                  |                  |              |              |         |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LODZM00476ANT001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VHLP1-38         | 20,0                     |                           |     |              |                  |                          |                           |                  |                  |              |              |         |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Równoważne moce promieniowane izotropowo poszczególnych anten instalacji</p> <table border="1"> <tr> <th>Lp.</th> <th>Nazwa anteny</th> <th>EIRP [dBm]</th> <th>EIRP [W]</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>LODZM00476ANT001</td> <td>54,10</td> <td>257,04</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                          |                           | Lp. | Nazwa anteny | EIRP [dBm]       | EIRP [W]                 | 1.                        | LODZM00476ANT001 | 54,10            | 257,04       |              |         |
| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nazwa anteny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EIRP [dBm]       | EIRP [W]                 |                           |     |              |                  |                          |                           |                  |                  |              |              |         |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LODZM00476ANT001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 54,10            | 257,04                   |                           |     |              |                  |                          |                           |                  |                  |              |              |         |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten instalacji lub informacja o tym, że anteny mają charakterystyki dookólne wraz z podaniem kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania</p> <table border="1"> <tr> <th>Lp.</th> <th>Nazwa anteny</th> <th>Azymut [°]</th> <th>Kąt pochylenia [°]</th> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>LODZM00476ANT001</td> <td>91,97</td> <td>2,67</td> </tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                          |                           | Lp. | Nazwa anteny | Azymut [°]       | Kąt pochylenia [°]       | 1.                        | LODZM00476ANT001 | 91,97            | 2,67         |              |         |
| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nazwa anteny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Azymut [°]       | Kąt pochylenia [°]       |                           |     |              |                  |                          |                           |                  |                  |              |              |         |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LODZM00476ANT001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91,97            | 2,67                     |                           |     |              |                  |                          |                           |                  |                  |              |              |         |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Kwalifikacja instalacji jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) - przez podanie informacji, czy miejsca dostępne dla ludności znajdują się w określonej w rozporządzeniu odległości od środków elektrycznych poszczególnych anten, w osi ich głównych wiązek promieniowania</p> <p>Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze oraz potencjalnie oddziaływać na środowisko.</p> |                  |                          |                           |     |              |                  |                          |                           |                  |                  |              |              |         |





|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.                                                                                                                                                     | <p>Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), jeśli takie były wymagane</p> <p>Załącznik – Sprawozdanie z badań pola elektromagnetycznego dla celów ochrony środowiska UNPLB-ZT/SBS/2021/024 z dnia 22-04-2021</p> |
| <p>13. Miejscowość, data (rok – miesiąc – dzień): Warszawa, 2021-04-26<br/>         Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Podpis </p>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie</b></p>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Data zarejestrowania zgłoszenia</p> <p>06.05.2021 r.</p>                                                                                            | <p>Numer zgłoszenia</p> <p>DEK-OSR-1.6222.112.2021</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UNI-Net Poland<br/>Sp. z o.o.</b> | <p align="center"><b>Laboratorium badawcze</b></p> <p align="center">ul. Bruzdowa 94A, 02 - 991 Warszawa</p> <p align="center">e-mail : <a href="mailto:laboratorium@uni.net.pl">laboratorium@uni.net.pl</a> ; <a href="http://www.uni.net.pl/">http://www.uni.net.pl/</a></p> | <br><b>AB 1333</b> |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Nr UNPLB-ZT/SBS/2021/024

pól elektromagnetycznych dla celów Ochrony Środowiska w otoczeniu

**Stacja Netia: LODZD627 - LODZM00476**

(nazwa, symbol badanego obiektu)

zlokalizowanej w: Łódź , ul. Stefana Jaracza 82

**Zleceniodawca : Netia S.A**

ul. Poleczki 13

02-822 Warszawa

Nr zlecenia: ZB/2021/016/Netia z dn. 19.04.2021

**Sprawozdanie opracował :**

tech.

**Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań:**

Kierownik  
Laboratorium badawczego  
UNI-Net Poland

**Warszawa, 22-04-2021**

Miejscowość i data sporządzenia sprawozdania

Egz. nr ...2...

Wydanie 13 z dn. 24-02-2021 r.

Bez zgody Laboratorium Sprawozdanie może być powielane tylko w całości

**Strona 1 z 12**

## SPIS TREŚCI

|     |                                                                          |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | Cel badań.....                                                           | 3  |
| 2.  | Metodyka badań .....                                                     | 3  |
| 3.  | Informacja o akredytacji Laboratorium.....                               | 3  |
| 4.  | Wyposażenie pomiarowe użyte do badań .....                               | 3  |
| 5.  | Warunki środowiskowe w trakcie wykonywania pomiarów .....                | 4  |
| 6.  | Charakterystyka techniczna badanego obiektu.....                         | 4  |
| 6.1 | Dane techniczne urządzeń nadawczych:.....                                | 4  |
| 6.2 | Dane techniczne anten: .....                                             | 4  |
| 6.3 | Informacje o źródłach pól. ....                                          | 4  |
| 7.  | Opis pomiarów .....                                                      | 5  |
| 8.  | Wyniki pomiarów.....                                                     | 6  |
| 8.1 | Zestawienie wyników pomiarów natężenia pola elektrycznego (pole-E) ..... | 6  |
| 8.2 | Zestawienie wyników pomiarów pola magnetycznego (pole-M) .....           | 7  |
| 9.  | Dane przedstawiciela Zleceniodawcy .....                                 | 7  |
| 10. | Dane osoby wykonującej pomiary.....                                      | 7  |
| 11. | Omówienie wyników badań.....                                             | 8  |
| 12. | Mapa obszaru pomiarowego.....                                            | 10 |
| 13. | Dokumentacja fotograficzna .....                                         | 11 |
|     | Wykaz przywołanych dokumentów .....                                      | 12 |



## 1. Cel badań

Pomiary wykonano w celu sprawdzenia dotrzymania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, w otoczeniu badanego obiektu oraz w miejscach dostępnych dla ludności, określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku [2].

## 2. Metodyka badań

1) Pomiary wykonano zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. [3],  
Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. [3],
- Procedura Nr P-19 „Metodyka wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku [4]

2) Odstępstwa / ograniczenia i uwarunkowania metody badawczej

- na podstawie art.31 ust.2) USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21) ( Dz.U. z 2020 poz.695 z 17.04.2020 r.) / brak

Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu epidemii, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (z późn. zm.) [1]

## 3. Informacja o akredytacji Laboratorium

UNI-Net Poland Sp. z o.o. Laboratorium badawcze posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1333 ważną do dnia 13.05.2024 r., której zakres obejmuje badania dotyczące inżynierii środowiska – pole elektromagnetyczne w środowisku pracy i środowisku ogólnym.

## 4. Wyposażenie pomiarowe użyte do badań

| Nazwa urządzenia                                                                           | Zakres pomiarowy                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Miernik natężenia pola NBM-520 nr D-0219 [MP-2/ ZP-2 / ZP-3]                               | 0,8 ÷ 300 V/m                             |
| Sonda pomiarowa EF-0391 nr D-0192 [SP-2/ZP-2]                                              | 0,1 ÷ 3 000 MHz                           |
| Sonda pomiarowa EF-6091 nr 01029 [SP-3/ ZP-3]                                              | 80 MHz ÷ 60 GHz                           |
| Termohigrometr LB-104 nr 1208 [TH-02]<br>Nr św. wzorcowania 70809/2020 ważne do 02.11.2023 | 0 ÷ 50°C / 30 ÷ 99% RH                    |
| Odległościomierz ultradźwiękowy Profi „+” [LBUNP/DL-02]<br>sprawdzenie stanowiskowe        | 0,6 ÷ 16 m                                |
| przrząd mierniczy rozkładany                                                               | 0 ÷ 2 m                                   |
| odbiornik GPS Globalsat GH-625 [LBUNP/GPS-02]                                              | 12 kanałów system WAAS<br>dokładność 2-5m |

Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego ZP-2, nr LWiMP/W/253/19 wydane w dniu 24 września 2019 przez Laboratorium Akredytowane Nr AP 078, data ważności 23.09.2022 r.

Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego ZP-3, nr LWiMP/W/253/19 wydane w dniu 24 września 2019 przez Laboratorium Akredytowane Nr AP 078, data ważności 23.09.2022 r.

GPS Globalsat GH-625 okresowo sprawdzany w punkcie osnowy geodezyjnej zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych

Sposób bieżącej kontroli sprawności zestawu pomiarowego zgodnie z instrukcją nr I-01/P13.

## 5. Warunki środowiskowe w trakcie wykonywania pomiarów

|                                                                                            |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data: 19-04-2021                                                                           | Godzina: 14:00 ÷ 14:30 |
| Temperatura zewnętrzna powietrza w trakcie wykonywania pomiarów [°C] min. 17,0 – max. 17,5 |                        |
| Wilgotność względna powietrza w trakcie wykonywania pomiarów [%] min. 38,0 – max. 40,0     |                        |

W trakcie pomiarów pogodnie, brak opadów atmosferycznych.

## 6. Charakterystyka techniczna badanego obiektu

Nazwa Zleceniodawcy : Netia S.A

Adres obiektu: ul. Stefana Jaracza 82, 90-243 Łódź

Obiekt badań: Stacja Netia LODZD627- LODZM00476

| Lp. | Nazwa anteny | Szerokość geogr. | Długość geogr. |
|-----|--------------|------------------|----------------|
| 1.  | LODZM00476   | 51°46'29,17''    | 19°28'37,02''  |

Urządzenia nadawczo-odbiorcze znajdują się na terenie stacji.

Teren stacji oraz dachy budynków są niedostępne dla osób postronnych.

### 6.1 Dane techniczne urządzeń nadawczych:

| L.p. | Producent | Typ          | Częstotliwość pracy [GHz] | Moc wyjściowa [dBm] | Oznaczenie Operatora |              |
|------|-----------|--------------|---------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 1.   | NEC Co.   | Pasolink NEO | 37,8910                   | 14,5                | LODZ-RL00522         | LODZD627RL02 |

### 6.2 Dane techniczne anten:

| Anteny paraboliczne ; Charakterystyka promieniowania : kierunkowa |           |          |                     |                                |            |               |          |                      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------|--------------------------------|------------|---------------|----------|----------------------|
| Rodzaj wytwarzanego pola : stacjonarne                            |           |          |                     |                                |            |               |          |                      |
| L.p.                                                              | Producent | Typ      | Średnica anteny [m] | Wysokość zawieszenia [m npt. ] | Azymut [°] | Kąt nach. [°] | EIRP [W] | Oznaczenie Operatora |
| 1.                                                                | Andrew    | VHLP1-38 | 0,3                 | 20,0                           | 91,97      | 2,67          | 257,04   | LODZM00476ANT001     |

Dane techniczne i parametry urządzeń w trakcie prowadzonych pomiarów, wykazane w pkt. 6, 6.1, 6.2, zostały przekazane przez Zlecającego.

### 6.3 Informacje o źródłach pól.

Opis zastosowania źródeł pól:\*

Zainstalowane linie radiowe (radiolinie) wykorzystywane są do transmisji danych.

Rzeczywisty czas pracy wynosi 24 [h/dobę]

Umiejscowienie źródeł pól:\*

Antena linii radiowej posadowiona jest na konstrukcji wsporczej, na dachu budynku należącego do „Wspólnota Mieszkaniowa Jaracza 82”. Instalacja przeznaczona dla firma PREMA S.A., Łódź, ul. Jaracza 84.

Parametry pracy źródeł pola elektromagnetycznego w trakcie pomiarów:\*

Parametry pracy urządzenia nadawczego – w trybie eksploatacyjnym.

\* Informacje przekazane przez Zlecającego.



Sposób identyfikacji widma pola elektromagnetycznego:

Widmo pola elektromagnetycznego zidentyfikowano na podstawie danych technicznych urządzeń, dostarczonych przez Zleceniodawcę.

#### INNE ŹRÓDŁA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO:

W otoczeniu badanego obiektu występują źródła promieniowania pola elektromagnetycznego, pochodzące od obcych Operatorów, które w zakresie badanych częstotliwości bezpośrednio wpływają na wynik wartości mierzonej natężenia pola elektromagnetycznego.

## 7. Opis pomiarów

Pomiary poziomów natężenia pól elektromagnetycznych w zakresie ochrony środowiska, wykonano w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej Stacja Netia LODZD627 - LODZM00476 w miejscowości: Łódź, ul. Stefana Jaracza 82.

Ze względu na charakter instalacji jakim jest linia radiowa oraz wysokości instalacji anten, brak możliwości przeprowadzenia pomiarów w miejscach, w których na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń stwierdzono występowanie pól o poziomach zbliżonych do dopuszczalnych, ponieważ takie miejsca znajdują się w miejscach niedostępnych dla ludności np. dachy budynków lub na wysokości znacznie powyżej 2m nad powierzchnią ziemi albo innymi powierzchniami na których mogą przebywać ludzie.

Poprawki pomiarowe, umożliwiające uwzględnienie parametrów pracy instalacji wytwarzających te pola najbardziej niekorzystne z punktu widzenia oddziaływania na środowisko zostały uwzględnione, lecz ze względu na rodzaj instalacji jakim jest linia radiowa i wysokości na jakich zostały zamontowane anteny, poprawki pomiarowe nie wpływają na wynik końcowy pomiaru.

Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej - linia radiowa, wykonano w sposób umożliwiający wyznaczenie miejsc występowania pól elektromagnetycznych o poziomach dopuszczalnych oraz w sposób umożliwiający wyznaczenie granic obszarów ograniczonego użytkowania.

Pomiary wykonano podczas pracy wszystkich urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne w danym zakresie częstotliwości odpowiadającym charakterystykom eksploatacyjnym tych urządzeń; pomiary wykonano przy tym rodzaju pracy, przy którym występują pola elektromagnetyczne o występującym lub planowanym najwyższym poziomie.

Pomiary wykonano miernikiem szerokopasmowym o płaskiej odpowiedzi w funkcji częstotliwości, metodą dwóch sond pomiarowych: dla linii radiowych z pasma częstotliwości od 3 ÷ 90 GHz oraz pasma częstotliwości 100 kHz ÷ 3 GHz zgodnie z metodą pomiarową [3] i Procedurą P-19 [4].

Główne kierunki pomiarowe ustalono zgodnie z azymutami maksymalnego zasięgu anteny, pomocnicze kierunki pomiarowe ustalono uwzględniając charakterystykę techniczną instalacji, zagospodarowanie terenu oraz występowanie miejsc dostępnych dla ludności.

Pomiary przeprowadzono w punktach i pionach pomiarowych położonych na wysokości od 0,3m do 2m nad powierzchnią terenu albo nad innymi miejscami dostępnymi dla ludności, na głównym kierunku promieniowania (GKP), na pomocniczych kierunkach pomiarowych (PKP) oraz w dodatkowych pionach pomiarowych (DPP) (położenie punktów pomiarowych pokazano na rys. 1 i 2).

Za wynik pomiaru przyjęto maksymalną wartość chwilową zmierzoną w danym punkcie i pionie pomiarowym po uwzględnieniu poprawek pomiarowych dla obcych instalacji umożliwiających uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy (obcych instalacji) w danym zakresie częstotliwości, powiększoną o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$ , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 17.12.2019 r. dla danego zakresu częstotliwości.

W związku z ogłoszonym i obowiązującym w Polsce stanem epidemii, pomiarów nie przeprowadzono w dodatkowych pionach pomiarowych w budynkach mieszkalnych oraz na balkonach i tarasach, na których mogą przebywać ludzie, jeżeli takie miejsca występowały w otoczeniu instalacji, zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (z późn. zm.).

Dla wykazania wartości natężenia pola magnetycznego  $H$  w A/m, została przyjęta zależność  $H = E / 377 \Omega$ , gdzie  $E$  – wartość skuteczna natężenia pola elektrycznego (dla  $f = 10\text{MHz} \div 300\text{GHz}$ ). Pomiary zostały wykonane podczas planowanych maksymalnych warunków eksploatacyjnych, zadeklarowanych przez Operatora.

W pobliżu badanego obiektu znajdują się również anteny innych Operatorów telekomunikacyjnych. W czasie wykonywania pomiarów urządzenia obcego operatora pracowały w warunkach normalnych.

## 8. Wyniki pomiarów

### 8.1 Zestawienie wyników pomiarów natężenia pola elektrycznego (pole-E)

Tabela wyników pomiarów nr 1

| Charakterystyka punktu i pionu pomiarowego |                                                                           |                                    |                    |                            |       |                                |                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------|--------------------------------|-------------------|
| Nr pkt. pom.                               | Opis punktu i pionu pomiarowego                                           | Współrzędne geograficzne           | Wysokość pomiarowa | Wartość zmierzona $E_{zm}$ | $P_p$ | Wartość końcowa $E_{pp \pm U}$ | Wskaźnik $W_{ME}$ |
|                                            |                                                                           |                                    | [ m ]              | [ V/m ]                    |       | [ V/m ]                        |                   |
| 1.                                         | PKP - ok. 5m na płn. od budynku „A”, od środka jego płn. ściany           | N: 51°46'29,4''<br>E: 19°28'38,1'' | 0,3 ÷ 2,0          | < 0,7*                     | 1,8   | < (1,3±0,4)*                   | 0,06              |
| 2.                                         | PKP –ok. 10m na płn. od pkt. pomiaru nr 1                                 | N: 51°46'29,8''<br>E: 19°28'38,0'' | 0,3 ÷ 2,0          | < 0,7*                     | 1,8   | < (1,3±0,4)*                   | 0,06              |
| 3.                                         | PKP - ok. 5m od płn./zach. rogu budynku „B”                               | N: 51°46'29,6''<br>E: 19°28'39,0'' | 0,3 ÷ 2,0          | < 0,7*                     | 1,8   | < (1,3±0,4)*                   | 0,06              |
| 4.                                         | GKP - azymut anteny 91,97°, ok. 5m na wsch. od bud. „A”                   | N: 51°46'29,1''<br>E: 19°28'39,1'' | 0,3 ÷ 2,0          | < 0,7*                     | 1,8   | < (1,3±0,4)*                   | 0,06              |
| 5.                                         | PKP - ok. 5m od płd./zach. rogu budynku „C”                               | N: 51°46'28,7''<br>E: 19°28'39,2'' | 0,3 ÷ 2,0          | < 0,7*                     | 1,8   | < (1,3±0,4)*                   | 0,06              |
| 6.                                         | PKP – chodnik ok. 20m na wsch. od pkt. pomiaru nr 5                       | N: 51°46'28,7''<br>E: 19°28'40,3'' | 0,3 ÷ 2,0          | < 0,7*                     | 1,8   | < (1,3±0,4)*                   | 0,06              |
| 7.                                         | PKP – chodnik po płd./zach. str. skrzyżowania ul. Jaracza z ul. Wierzbowa | N: 51°46'28,4''<br>E: 19°28'41,6'' | 0,3 ÷ 2,0          | < 0,7*                     | 1,8   | < (1,3±0,4)*                   | 0,06              |
| 8.                                         | GKP - azymut anteny 91,97°, chodnik po zach. str. ul. Wierzbowa           | N: 51°46'29,1''<br>E: 19°28'41,5'' | 0,3 ÷ 2,0          | < 0,7*                     | 1,8   | < (1,3±0,4)*                   | 0,06              |
| 9.                                         | PKP – chodnik ok. 15m na płn. od pkt. pomiaru nr 8                        | N: 51°46'29,6''<br>E: 19°28'41,4'' | 0,3 ÷ 2,0          | < 0,7*                     | 1,8   | < (1,3±0,4)*                   | 0,06              |

#### Uwagi do tabeli wyników pomiarów:

Oszacowana niepewność rozszerzona pomiaru uwzględniająca zastosowane przyrządy pomiarowe oraz metodę badawczą dla poziomu ufności 95%, przy współczynniku rozszerzenia  $k = 2$ , wynosi nie więcej niż  $U = 26,8\%$  ;

Wartość zmierzona  $E_{zm}$  – zmierzona maksymalna wartość chwilowa natężenia pola elektrycznego, uwzględniająca współczynniki korekcyjne zakresu dynamiki i częstotliwości pomiarowej  $E = E_{wsk} \times C_d \times C_f$ ;

$P_p$  - poprawka pomiarowa – współczynnik korekcyjny uwzględniający maksymalne parametry pracy obcych instalacji

Wartość końcowa  $E_{pp}$  – wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu współczynnika korekcyjnego (poprawka pomiarowa)  $E_{pp} = E_{zm} \times P_p \pm U$

$W_{ME}$  – wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola  $W_{ME} = (E_{pp} + U) / W_{ME\text{ dop.}}$

\*- dolny próg zakresu pomiarowego zgodny ze świadectwem wzorcowania  $E_{zakres} < 0,7\text{ V/m}$  jest spoza zakresu akredytacji

Uzyskane wyniki pomiarów odnoszą się do warunków panujących w trakcie ich wykonywania.



## 8.2 Zestawienie wyników pomiarów pola magnetycznego (pole-M)

Tabela wyników pomiarów nr 2

| Charakterystyka punktu i pionu pomiarowego |                                                                           |                               |                    |                          |     |                         |              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|-----|-------------------------|--------------|
| Nr pkt. pom.                               | Opis punktu i pionu pomiarowego                                           | Współrzędne geograficzne      | Wysokość pomiarowa | Wartość H obliczona Hobl | Pp  | Wartość końcowa H Hpp±U | Wskaźnik WMH |
|                                            |                                                                           |                               | [ m ]              | [ A/m ]                  |     | [ A/m ]                 |              |
| 1.                                         | PKP - ok. 5m na pñ. od budynku „A”, od środka jego pñ. ściany             | N: 51°46'29,4" E: 19°28'38,1" | 0,3 ÷ 2,0          | < 0,002                  | 1,8 | <(0,004±0,001)*         | 0,06         |
| 2.                                         | PKP –ok. 10m na pñ. od pkt. pomiaru nr 1                                  | N: 51°46'29,8" E: 19°28'38,0" | 0,3 ÷ 2,0          | < 0,002                  | 1,8 | <(0,004±0,001)*         | 0,06         |
| 3.                                         | PKP - ok. 5m od pñ./zach. rogu budynku „B”                                | N: 51°46'29,6" E: 19°28'39,0" | 0,3 ÷ 2,0          | < 0,002                  | 1,8 | <(0,004±0,001)*         | 0,06         |
| 4.                                         | GKP - azymut anteny 91,97°, ok. 5m na wsch. od bud. „A”                   | N: 51°46'29,1" E: 19°28'39,1" | 0,3 ÷ 2,0          | < 0,002                  | 1,8 | <(0,004±0,001)*         | 0,06         |
| 5.                                         | PKP - ok. 5m od pñd./zach. rogu budynku „C”                               | N: 51°46'28,7" E: 19°28'39,2" | 0,3 ÷ 2,0          | < 0,002                  | 1,8 | <(0,004±0,001)*         | 0,06         |
| 6.                                         | PKP – chodnik ok. 20m na wsch. od pkt. pomiaru nr 5                       | N: 51°46'28,7" E: 19°28'40,3" | 0,3 ÷ 2,0          | < 0,002                  | 1,8 | <(0,004±0,001)*         | 0,06         |
| 7.                                         | PKP – chodnik po pñd./zach. str. skrzyżowania ul. Jaracza z ul. Wierzbowa | N: 51°46'28,4" E: 19°28'41,6" | 0,3 ÷ 2,0          | < 0,002                  | 1,8 | <(0,004±0,001)*         | 0,06         |
| 8.                                         | GKP - azymut anteny 91,97°, chodnik po zach. str. ul. Wierzbowa           | N: 51°46'29,1" E: 19°28'41,5" | 0,3 ÷ 2,0          | < 0,002                  | 1,8 | <(0,004±0,001)*         | 0,06         |
| 9.                                         | PKP – chodnik ok. 15m na pñ. od pkt. pomiaru nr 8                         | N: 51°46'29,6" E: 19°28'41,4" | 0,3 ÷ 2,0          | < 0,002                  | 1,8 | <(0,004±0,001)*         | 0,06         |

**Uwagi do tabeli wyników pomiarów:**

Oszacowana niepewność rozszerzona pomiaru uwzględniająca zastosowane przyrządy pomiarowe oraz metodę badawczą dla poziomu ufności 95%, przy współczynniku rozszerzenia  $k = 2$ , wynosi nie więcej niż  $U = 26,8\%$  ;

Wartość obliczona Hobl – natężenie pola-M obliczone na podstawie wartości skutecznej pola-E wg. zależności  $H = E / 377 [Ω]$

Poprawka pomiarowa Pp – współczynnik korekcyjny uwzględniający maksymalne parametry pracy stacji bazowej ;

Wartość końcowa H – wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu współczynnika korekcyjnego (poprawka pomiarowa )  $H_{pp} = H_{zm} \times Pp \pm U$

WMH – wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola ;

\*- dolny próg zakresu pomiarowego zgodny ze świadectwem wzorcowania dla  $H_{zakres} < 0,002 A/m$  jest spoza zakresu akredytacji

Uzyskane wyniki pomiarów odnoszą się do warunków panujących w trakcie ich wykonywania.

## 9. Dane przedstawiciela Zleceniodawcy

Nazwisko i imię oraz stanowisko osoby, która w imieniu Zleceniodawcy udzielała niezbędnych informacji o źródłach PEM: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Inżynier Projektu / Netia S.A.

Nazwisko i imię osoby, która była obecna podczas wykonywania pomiarów:

W trakcie wykonywania pomiarów, przedstawiciel Zleceniodawcy nie był obecny.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje podane przez Zleceniodawcę lub osoby występujące w jego imieniu.

## 10. Dane osoby wykonującej pomiary

Nazwisko i imię osoby wykonującej pomiary:



## 11. Omówienie wyników badań

Wyniki pomiarów przedstawione w pkt. 8 ( tabela wyników pomiarów nr 1 i 2) dotyczą wyłączenie badanego obiektu i urządzeń wymienionych w pkt. 6 oraz wyznaczonych i uzgodnionych punktów i pionów pomiarowych w otoczeniu źródła pola elektromagnetycznego.

Jako wynik pomiaru przyjęto największą wartość chwilową zmierzonych natężeń pól elektromagnetycznych w danym pionie pomiarowym, zgodnie z pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dn. 17.02.2020 r. dla danego zakresu częstotliwości, z przypisaną do niego niepewnością pomiaru zgodnie z Procedurą nr P-12 [5].

Ze względu na wysokość zainstalowanych anten linii radiowych, charakterystykę promieniowania i specyfikę łączności punkt-punkt, wskazuje to, że na badanym obszarze nie ma istotnej składowej pola-EM dla badanych linii radiowych pracujących w paśmie 38 GHz.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia [2] określa dopuszczalne graniczne wartości natężenia pola elektromagnetycznego dla częstotliwości od 400 MHz ÷ 300 GHz w miejscach dostępnych dla ludności:

| Zakres częstotliwości | Częstotliwość [f] | Dopuszczalny poziom natężenia pola-EM |                      |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|
|                       |                   | Składowa elektryczna                  | Składowa magnetyczna |
|                       | [ MHz ]           | [E] V/m                               | [H] A/m              |
| 400 MHz ÷ 2 GHz       | 400               | 28,0                                  | 0,073                |
|                       | 800               | 39,0                                  | 0,10                 |
|                       | 900               | 41,0                                  | 0,11                 |
|                       | 1800              | 58,0                                  | 0,16                 |
|                       | 1900              | 60,0                                  | 0,16                 |
| 2 GHz ÷ 300 GHz       | 2000              | 61,0                                  | 0,16                 |
|                       | 300000            | 61,0                                  | 0,16                 |

W celu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w badanym zakresie częstotliwości wyznaczono wartości wskaźnikowe WME i WMH dla miejsc dostępnych dla ludności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu [3].

| Zakres częstotliwości | Częstotliwość [f] | Najniższe dopuszczalne natężenie pola-EM |                      |
|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|----------------------|
|                       |                   | Składowa elektryczna                     | Składowa magnetyczna |
|                       |                   | minMEgr [V/m]                            | minMHgr [A/m]        |
| 400 MHz ÷ 2 GHz       | 400 MHz ÷ 2 GHz   | 28,0 ÷ 61,0                              | 0,073 ÷ 0,10         |
| 2 GHz ÷ 300 GHz       | 2 GHz ÷ 300 GHz   | 61,0                                     | 0,16                 |

$$WM_E = \frac{E}{\min(ME_{gr})} \quad ; \quad MW_H = \frac{H}{\min(MH_{gr})}$$

WM – oznacza wartość wskaźnikową poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej lub magnetycznej pola,

E , H – oznacza zmierzoną wartość skuteczną natężenia pola elektrycznego E, wyrażoną w V/m, lub obliczoną wartość skuteczną natężenia pola magnetycznego wyrażoną w A/m

min(MEgr) – oznacza najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości dla miejsc dostępnych dla ludności określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska [1] wyrażoną w V/m,

### **Stwierdzenie zgodności / niezgodności z wymaganiami :**

Na badanym obszarze w środowisku, w wyznaczonych punktach i pionach pomiarowych, w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej Stacja Netia LODZD627 - LODZM00476 zlokalizowanej w miejscowości: Łódź, ul. Stefana Jaracza 82, uzyskane wyniki pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego powiększone o poprawkę pomiarową  $P_p = 1,8$  i rozszerzoną niepewność pomiaru, dla współczynnika rozszerzenia  $k=2$ , nie przekraczają dopuszczalnej wartości granicznej dla badanego zakresu częstotliwości wg przepisu [2].

Dopuszczalny poziom natężenia pól elektromagnetycznych – przyjęto stały i najbardziej rygorystyczny poziom dolnej częstotliwości z zakresu 400 MHz ÷ 2 GHz z tabeli 4 tj. 28 V/m.

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, ponieważ żadna z wartości wskaźnikowych  $W_{ME}$  i  $W_{MH}$  nie przekracza wartości 1.

**WYNIK ZGODNY** - dla wyników pomiarów wykazanych w pkt. 8.1 i 8.2 (tabela wyników pomiarów nr 1 i nr 2) numer punktu pomiarowego od 1 do 9 oraz informacji uzyskanych od Zlecającego.

Oszacowana rzeczywista niepewność wyniku pomiaru jest mniejsza od maksymalnej dopuszczalnej niepewności pomiaru 30%, określonej w PN-EN 62311:2010 [6].

Do przedstawienia zgodności ze wymaganiami laboratorium stosuje następującą zasadę podejmowania decyzji:

- Zasada akceptacji dwuwartościowej z pasmem ochronnym (uwzględniająca niepewność pomiaru) [7]  
Pasmo ochronne stanowi wartość niepewności rozszerzonej pomiaru.
- Akceptacja (Zgodny) – uzyskany wynik jest zgodny z wymaganiami, jeśli znajduje się poniżej ustalonej granicy akceptacji
  - ryzyko błędnej akceptacji nie przekracza 2,5 %,
- Odrzucenie (Niezdany) – uzyskany wynik jest niezgodny z wymaganiami, jeśli przekracza limit akceptacji
  - ryzyko błędnego odrzucenia nie przekracza 2,5 %

### **Uwaga.**


Organ stanowiący może zastosować inną regułę decyzyjną niż przedstawiona powyżej, w podjęciu ostatecznej decyzji co do stwierdzenia zgodności / niezgodności.

Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola-EM, które są instalacjami radiokomunikacyjnymi, są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól-EM w środowisku, każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie zgodnie z Art. 122a Ustawy Prawo ochrony środowiska [1].

Zlecaniodawcy przysługuje prawo złożenia skargi lub reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badań.



## 12. Mapa obszaru pomiarowego



Rys. 1. Usytuowanie punktów i pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej  
Stacja Netia LODZD627-LODZM00476 Łódź, ul. Stefana Jaracza 82



### 13. Dokumentacja fotograficzna



Widok instalacji radiokomunikacyjnej  
Stacja Netia LODZD627 - LODZM00476 Łódź, ul. Stefana Jaracza 82.

## Wykaz przywołanych dokumentów

- [1] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (z późn. zm.)
- [2] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
- [3] Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 r. poz. 258).
- [4] Procedura Nr P-19 „Metodyka wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych w środowisku”, wyd. 2 z dn. 10.02.2021 r.
- [5] Procedura Nr P-12 „Ocena niepewności pomiaru”, wyd. 14 z dn. 31.10.2019 r.
- [6] PN-EN 62311:2010 Ocena urządzeń elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczeń ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych (0 Hz ÷ 300 GHz).
- [7] Dokument ILAC-G8:09/2019 Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją.
- [8] PCA DAB-18 – Program akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku.

---

Koniec Sprawozdania