

Warszawa, dn. 2022-02-10

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: _____
Pełnomocnictwo numer: 159/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorkS! Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa

Prezydent Miasta Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piłsudskiego 100

92-326 Łódź

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **29757 (90062N!) WLD_LODZ_FRANCISZKAN25** zlokalizowanej w miejscowości **ŁÓDŹ, FRANCISZKAŃSKA 17/25 DZ.143/30**. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	5085
2.	5077
3.	5085
4.	5077
5.	5085
6.	5077

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp. ³⁾	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	19°27'42.6" 51°46'55.7"	900/2600	27.7	5085	15	5/3
2.	19°27'42.6" 51°46'55.7"	800/1800/2100	27.7	5077	15	5/5/5
3.	19°27'42.4" 51°46'55.4"	900/2600	27.7	5085	135	5/5
4.	19°27'42.4" 51°46'55.4"	800/1800/2100	27.7	5077	135	5/5/5
5.	19°27'42.4" 51°46'55.6"	900/2600	27.7	5085	250	2/2
6.	19°27'42.4" 51°46'55.6"	800/1800/2100	27.7	5077	250	2/2/2

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.


Jednocześnie informuję, iż analizowane przedsięwzięcie nadal **nie kwalifikuje się** do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko biorąc pod uwagę, iż w osi głównych wiązek promieniowania anten sektorowych w odległościach podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm./ nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsudskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 284/2022/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 29757 (90062N!) WLD_LODZ_FRANCISZKAN25
Adres: ŁÓDŹ, FRANCISZKAŃSKA 17/25 DZ.143/30, Powiat m. Łódź, WOJ. ŁÓDZKIE

Data wykonania pomiarów: 2022-01-12

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości ŁÓDŹ, FRANCISZKAŃSKA 17/25 DZ.143/30.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 29757 (90062N!) WLD_LODZ_FRANCISZKAN25 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytuowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto. Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zlecniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°] *	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/2600	ATR4518R13 Huawei	1	15	5/3	27.7	5085
2	800/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	15	5/5/5	27.7	5077
3	900/2600	ATR4518R13 Huawei	1	135	5/5	27.7	5085
4	800/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	135	5/5/5	27.7	5077
5	900/2600	ATR4518R13 Huawei	1	250	2/2	27.7	5085
6	800/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	250	2/2/2	27.7	5077

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zlecniodawcy, są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów oraz stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz). Nie rozpoznano szczegółowych danych dotyczących parametrów technicznych źródeł pola-EM innych użytkowników.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8)), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem epidemii, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2022-01-12	09:50-11:00	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		0.7	0.8	67	67

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-17	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0128	S-17	Narda Safety Test Solution	Sonda EF9091	A-0056

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 kwietnia 2021 o numerze LWIMP/W/114/21 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 kwietnia 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-15	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 30 grudnia 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-15	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1061801909	L4- L41.4180.14.2017.3086.1	1 września 2017

Data ważności świadectwa wzorcowania: 1 września 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 37m od anteny sektorowej az. 15°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	51°46'56.999" 19°27'43.199"
2	GKP w odległości 57m od anteny sektorowej az. 15°	2	1,3	3.3	0.12	51°46'57.36" 19°27'43.199"
3	GKP w odległości 82m od anteny sektorowej az. 15°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	51°46'58.08" 19°27'43.559"
4	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 135°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	51°46'54.84" 19°27'43.199"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

5	GKP w odległości 46m od anteny sektorowej az. 135°	2	1,4	3.5	0.13	51°46'54.479" 19°27'44.279"
6	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 135°	2	1,6	4	0.14	51°46'53.759" 19°27'44.999"
7	GKP w odległości 94m od anteny sektorowej az. 135°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	51°46'53.4" 19°27'45.72"
8	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	51°46'55.199" 19°27'40.32"
9	GKP w odległości 58m od anteny sektorowej az. 250°	2	1,3	3.3	0.12	51°46'54.84" 19°27'39.599"
10	GKP w odległości 68m od anteny sektorowej az. 250°	2	1,9	4.8	0.17	51°46'54.84" 19°27'39.239"
11	GKP w odległości 86m od anteny sektorowej az. 250°	2	1,7	4.3	0.15	51°46'54.479" 19°27'38.159"
12	GKP w odległości 107m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	51°46'54.479" 19°27'37.08"
13	PPP na az. 225° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 135°	2	1,2	3	0.11	51°46'54.84" 19°27'41.4"
14	PPP na az. 229° w odległości 65m od anteny sektorowej az. 250°	2	1,8	4.5	0.16	51°46'54.12" 19°27'39.959"
15	PPP na az. 262° w odległości 75m od anteny sektorowej az. 250°	2	1,5	3.8	0.13	51°46'55.199" 19°27'38.519"
16	PPP na az. 303° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	51°46'56.64" 19°27'39.599"
17	PPP na az. 64° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 15°	2	1,5	3.8	0.13	51°46'56.279" 19°27'44.279"
-	GKP w odległości 217m od anteny sektorowej az. 15°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	51°47'2.399" 19°27'45.359"
-	GKP w odległości 295m od anteny sektorowej az. 15°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	51°47'4.92" 19°27'46.44"
20	GKP w odległości 173m od anteny sektorowej az. 135°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	51°46'51.599" 19°27'48.959"
-	GKP w odległości 308m od anteny sektorowej az. 135°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	51°46'48.359" 19°27'53.64"
22	GKP w odległości 160m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	51°46'53.759" 19°27'34.559"
-	GKP w odległości 284m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<1,0	2.5	0.09	51°46'52.319" 19°27'28.439"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 37m od anteny sektorowej az. 15°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	51°46'56.999" 19°27'43.199"
2	GKP w odległości 57m od anteny sektorowej az. 15°	2	0.003	0.009	0.12	51°46'57.36" 19°27'43.199"
3	GKP w odległości 82m od anteny sektorowej az. 15°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	51°46'58.08" 19°27'43.559"
4	GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 135°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	51°46'54.84" 19°27'43.199"
5	GKP w odległości 46m od anteny sektorowej az. 135°	2	0.004	0.009	0.13	51°46'54.479" 19°27'44.279"
6	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 135°	2	0.004	0.011	0.15	51°46'53.759" 19°27'44.999"
7	GKP w odległości 94m od anteny sektorowej az. 135°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	51°46'53.4" 19°27'45.72"
8	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	51°46'55.199" 19°27'40.32"
9	GKP w odległości 58m od anteny sektorowej az. 250°	2	0.003	0.009	0.12	51°46'54.84" 19°27'39.599"
10	GKP w odległości 68m od anteny sektorowej az. 250°	2	0.005	0.013	0.17	51°46'54.84" 19°27'39.239"
11	GKP w odległości 86m od anteny sektorowej az. 250°	2	0.005	0.011	0.16	51°46'54.479" 19°27'38.159"
12	GKP w odległości 107m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	51°46'54.479" 19°27'37.08"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

13	PPP na az. 225° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 135°	2	0.003	0.008	0.11	51°46'54.84" 19°27'41.4"
14	PPP na az. 229° w odległości 65m od anteny sektorowej az. 250°	2	0.005	0.012	0.16	51°46'54.12" 19°27'39.959"
15	PPP na az. 262° w odległości 75m od anteny sektorowej az. 250°	2	0.004	0.01	0.14	51°46'55.199" 19°27'38.519"
16	PPP na az. 303° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	51°46'56.64" 19°27'39.599"
17	PPP na az. 64° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 15°	2	0.004	0.01	0.14	51°46'56.279" 19°27'44.279"
-	GKP w odległości 217m od anteny sektorowej az. 15°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	51°47'2.399" 19°27'45.359"
-	GKP w odległości 295m od anteny sektorowej az. 15°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	51°47'4.92" 19°27'46.44"
20	GKP w odległości 173m od anteny sektorowej az. 135°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	51°46'51.599" 19°27'48.959"
-	GKP w odległości 308m od anteny sektorowej az. 135°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	51°46'48.359" 19°27'53.64"
22	GKP w odległości 160m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	51°46'53.759" 19°27'34.559"
-	GKP w odległości 284m od anteny sektorowej az. 250°	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	51°46'52.319" 19°27'28.439"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą obliczeniową w oparciu o pomiar punktu referencyjnego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 52.5% dla częstotliwości do 60 GHz

Dla przedmiotowych pomiarów zlecniodawca określił poprawkę pomiarową = 1.65.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zlecniodawcę, umożliwiającich uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zlecniodawcy oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 29757 (90062N!) WLD_LODZ_FRANCISZKAN25, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 17, z dnia 13 stycznia 2021r.).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.


Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:


Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:


Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja Radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 29757 (90062N!) WLD_LODZ_FRANCISZKAN25 Lokalizacja instalacji
----------------	---

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 2	Instalacja Radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 29757 (90062N!) WLD_LODZ_FRANCISZKAN25 Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	<i>Legenda:</i>  <i>Pion pomiarowy</i>  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych

Formularz F-13

Wydanie nr 25

Sprawozdanie: Ochrona środowiska

Obowiązuje od dnia 01-09-2021



Załącznik nr 3

Instalacja Radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 29757 (90062N!) WLD_LODZ_FRANCISZKAN25
Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.