

DEK-OŚR-1.6222.8.2023

Warszawa, dn. 2023-04-06

T-Mobile Polska S.A.  
ul. Marynarska 12  
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: J  
Pełnomocnictwo numer: 159/01/21  
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:  
**NetWorkS! Sp. z o.o.**  
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3  
00-728 Warszawa

**Prezydent Miasta Łodzi**  
**Urząd Miasta Łodzi**  
**ul. Piłsudskiego 100**  
**92-326 Łódź**

**Dotyczy:** ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **29766 (90139N!) WLD\_LODZ\_NARUTOWICZA10** zlokalizowanej w miejscowości ŁÓDŹ, PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 8/10. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

**9. Wielkość i rodzaj emisji<sup>2)</sup>:**

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	4591
2.	1762
3.	1762

**12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:**

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
Lp.	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	19°27'28.61" 51°46'15.38"	900/1800/2100/ 2600	29.2	4591	95	7/7/7/7
2.	19°27'26.86" 51°46'15.17"	900/1800/2100/ 2600	29.2	1762	170	7/7/7/7
3.	19°27'26.8" 51°46'15.21"	900/1800/2100/ 2600	29.2	1762	280	6/6/6/6

\*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /  
Podpisano przez:

2023-04-06  
07:45

**NetWorks**

Laboratorium Badań Środowiskowych  
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3  
00-728 Warszawa  
e-mail: [Laboratorium@networks.pl](mailto:Laboratorium@networks.pl)



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 7994/2022/OS  
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH  
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.  
Numer i nazwa: 29766 (90139N!) WLD\_LODZ\_NARUTOWICZA10  
Adres: ŁÓDŹ, PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 8/10, Powiat m. Łódź, WOJ.  
ŁÓDZKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-03-16

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji  
urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

**1. Właściciel badanego obiektu:**

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

**2. Zleceniodawca:**

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

**3. Przedstawiciel zleceniodawcy:**

NetWorks! Sp.z o.o.


**4. Zakres zlecenia:**

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości ŁÓDŹ, PREZYDENTA GABRIELA NARUTOWICZA 8/10.

**5. Cel zlecenia:**

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 29766 (90139N!) WLD\_LODZ\_NARUTOWICZA10 w odniesieniu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

**6. Pomiary zostały wykonane przez:**



**7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

**7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

**7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia**

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na tarasie widokowym. Anteny zawieszono na wspornikach przytwierdzonych do elewacji budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu wewnątrz budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto. Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



### 7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kat pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	95	7/7/7/7	29.2	4591
2	900/1800/2100/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	170	7/7/7/7	29.2	1762
3	900/1800/2100/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	280	6/6/6/6	29.2	1762

\* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

### 7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

## 8. Opis pomiarów

### 8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2022, poz. 1657), pomiarów, nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

### 8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2023-03-16	12:40-13:50	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		6.2	6.5	64.0	55.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



### 8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

### 8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-19	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0129	S-19	Narda Safety Test Solution	Sonda EF9091	A-0057

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 20 maja 2021 o numerze LWIMP/W/134/21 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 maja 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-12	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 maja 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-11	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042957453	4609.22-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

## 9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] <sup>1,5</sup>	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych $WME^3$	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego <sup>2</sup>
1	GKP w odległości 48m od anteny sektorowej az. 95°	2.0	1.5	2.3	0.08	51°46'15.2" 19°27'31.0"
2	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 95°	2.0	1.4	2.1	0.08	51°46'15.2" 19°27'32.0"
3	GKP w odległości 79m od anteny sektorowej az. 95°	2.0	1.4	2.1	0.08	51°46'15.2" 19°27'32.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

4	PKP klatka schodowa, 9p. Płaszczyzna okna	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°46'15.6" 19°27'27.4"
5	PKP klatka schodowa, 9p. Płaszczyzna okna	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°46'16.0" 19°27'28.1"
6	PKP- W wejściu do budynku	2.0	1.4	2.1	0.08	51°46'15.2" 19°27'29.5"
7	GKP w odległości 1m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°46'15.2" 19°27'27.0"
8	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	<b>1.6</b>	2.4	0.09	51°46'14.9" 19°27'27.0"
9	GKP w odległości 22m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.5	2.3	0.08	51°46'14.5" 19°27'27.0"
10	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.5	2.3	0.08	51°46'14.2" 19°27'27.0"
11	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.4	2.1	0.08	51°46'13.8" 19°27'27.4"
12	GKP w odległości 60m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.4	2.1	0.08	51°46'13.1" 19°27'27.4"
13	GKP w odległości 77m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.2	1.8	0.07	51°46'12.7" 19°27'27.7"
14	GKP w odległości 98m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°46'12.0" 19°27'27.7"
15	GKP w odległości 18m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°46'15.2" 19°27'25.9"
16	GKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°46'15.2" 19°27'25.6"
17	GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°46'15.6" 19°27'24.5"
18	GKP w odległości 61m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°46'15.6" 19°27'23.8"
19	GKP w odległości 77m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°46'15.6" 19°27'22.7"
20	PKP w wejściu do budynku	2.0	1.5	2.3	0.08	51°46'14.9" 19°27'25.6"
21	PKP w wejściu do budynku	2.0	1.4	2.1	0.08	51°46'14.5" 19°27'24.1"
22	PKP w wejściu do budynku	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°46'15.6" 19°27'25.2"
23	PKP na az. 171° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 95°	2.0	1.4	2.1	0.08	51°46'14.5" 19°27'28.8"
24	PKP na az. 69° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 95°	2.0	1.4	2.1	0.08	51°46'16.0" 19°27'31.3"
25	GKP w odległości 126m od anteny sektorowej az. 95°	2.0	1.4	2.1	0.08	51°46'14.9" 19°27'35.3"
26	GKP w odległości 127m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.3	2	0.07	51°46'11.3" 19°27'28.1"
27	GKP w odległości 150m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°46'16.0" 19°27'19.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] <sup>1</sup>	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomej emisji pól elektromagnetycznych WM <sub>H</sub> <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego <sup>2</sup>
1	GKP w odległości 48m od anteny sektorowej az. 95°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°46'15.2" 19°27'31.0"
2	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 95°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°46'15.2" 19°27'32.0"
3	GKP w odległości 79m od anteny sektorowej az. 95°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°46'15.2" 19°27'32.8"
4	PKP klatka schodowa, 9p. Płaszczyzna okna	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'15.6" 19°27'27.4"
5	PKP klatka schodowa, 9p. Płaszczyzna okna	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'16.0" 19°27'28.1"
6	PKP- W wejściu do budynku	2.0	0.004	0.006	0.08	51°46'15.2" 19°27'29.5"
7	GKP w odległości 1m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'15.2" 19°27'27.0"
8	GKP w odległości 11m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	<b>0.004</b>	0.006	0.09	51°46'14.9" 19°27'27.0"
9	GKP w odległości 22m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°46'14.5" 19°27'27.0"
10	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°46'14.2" 19°27'27.0"
11	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°46'13.8" 19°27'27.4"
12	GKP w odległości 60m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°46'13.1" 19°27'27.4"
13	GKP w odległości 77m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°46'12.7" 19°27'27.7"
14	GKP w odległości 98m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'12.0" 19°27'27.7"
15	GKP w odległości 18m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'15.2" 19°27'25.9"
16	GKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'15.2" 19°27'25.6"
17	GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'15.6" 19°27'24.5"
18	GKP w odległości 61m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'15.6" 19°27'23.8"
19	GKP w odległości 77m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'15.6" 19°27'22.7"
20	PKP w wejściu do budynku	2.0	0.004	0.006	0.08	51°46'14.9" 19°27'25.6"
21	PKP w wejściu do budynku	2.0	0.004	0.006	0.08	51°46'14.5" 19°27'24.1"
22	PKP w wejściu do budynku	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'15.6" 19°27'25.2"
23	PKP na az. 171° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 95°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°46'14.5" 19°27'28.8"
24	PKP na az. 69° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 95°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°46'16.0" 19°27'31.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



25	GKP w odległości 126m od anteny sektorowej az. 95°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°46'14.9" 19°27'35.3"
26	GKP w odległości 127m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°46'11.3" 19°27'28.1"
27	GKP w odległości 150m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'16.0" 19°27'19.1"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

<sup>1</sup> wyniki oznaczone \* są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

<sup>2</sup> współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

<sup>3</sup> do wyznaczenia wartości wskaźnikowej  $W_{ME}$  i  $W_{MH}$  przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

<sup>4</sup> do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

<sup>5</sup> maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia  $k=2$ .

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 51.8% dla częstotliwości do 40 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

## 10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 29766 (90139N!) WLD\_LODZ\_NARUTOWICZA10, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

## 11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia 10 czerwca 2022r.).

## 12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

### 13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /  
Podpisano przez:



Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /  
Podpisano przez:



rozdania




Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.





Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 29766 (90139N) WLD_LODZ_NARUTOWICZA10 Lokalizacja stacji
----------------	--



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. WLD_LODZ_NARUTOWICZA10 (90139N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
Legenda:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pion pomiarowy</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Kierunek oddziaływania anten sektorowych</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Kierunek oddziaływania anten radioliniowych</p> </div> </div>





Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 29766 (90139N!) WLD\_LODZ\_NARUTOWICZA10

Dokumentacja fotograficzna