


① EK-OSR-1.6222.14.2023

Warszawa, dn. 2023-04-06

Orange Polska S.A.  
Al. Jerozolimskie 160  
02-326 Warszawa

Pełnomocnik:   
Pełnomocnictwo numer: 425/04/Z1  
z dnia: 2021-04-07

dane do korespondencji:  
NetWorkS! Sp. z o.o.  
ul. Józefa Piłsudskiego 3  
00-728 Warszawa



Prezydent Miasta Łodzi  
Urząd Miasta Łodzi  
ul. Piłsudskiego 100  
92-326 Łódź

**Dotyczy:** ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **623 (90967N!) SZARA - W.S.INFORMATYKI** zlokalizowanej w miejscowości **ŁÓDŹ, RZGOWSKA 17A**. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

**2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:**

Instalacja radiokomunikacyjna - **4464 (90967N!) SZARA - W.S.INFORMATYKI (WLD\_LODZ\_RZGOWSKA17A)**

**9. Wielkość i rodzaj emisji<sup>2)</sup>:**

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	22293
2.	22293
3.	22293

**12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:**

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	19°27'58.39" 51°44'16.14"	900/1800/2100/ 2600	25	22293	43	6/7/7/6
2.	19°27'58.41" 51°44'16.07"	900/1800/2100/ 2600	27.3	22293	160	7/8/8/7
3.	19°27'58.31" 51°44'16.1"	900/1800/2100/ 2600	26.2	22293	280	9/9/9/9

\*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /  
Podpisano przez:

2023-04-06 15:20



Laboratorium Badań Środowiskowych  
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3  
00-728 Warszawa  
e-mail: [Laboratorium@networks.pl](mailto:Laboratorium@networks.pl)



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 1485/2023/OS  
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH  
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.  
Numer i nazwa: 4464 (90967N!) SZARA - W.S.INFORMATYKI  
(WLD\_LODZ\_RZGOWSKA17A)  
Adres: ŁÓDŹ, RZGOWSKA 17A, Powiat m. Łódź, WOJ. ŁÓDZKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-03-16

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

**1. Właściciel badanego obiektu:**

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

**2. Zleceniodawca:**

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

**3. Przedstawiciel zleceniodawcy:**

NetWorkS! Sp.z o.o.

**4. Zakres zlecenia:**

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości ŁÓDŹ, RZGOWSKA 17A.

**5. Cel zlecenia:**

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 4464 (90967N!) SZARA - W.S.INFORMATYKI (WLD\_LODZ\_RZGOWSKA17A) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

**6. Pomiary zostały wykonane przez:**



**7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

**7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

**7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia**

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

### 7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	43	6/7/7/6	25	22293
2	900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	160	7/8/8/7	27.3	22293
3	900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	280	9/9/9/9	26.2	22293

\* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

### 7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

## 8. Opis pomiarów

### 8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2022, poz. 1657), pomiarów, nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

### 8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2023-03-16	08:30-09:30	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		0.3	1.2	66.0	64.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

### 8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

### 8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-19	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0129	S-19	Narda Safety Test Solution	Sonda EF9091	A-0057

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadczenie wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 20 maja 2021 o numerze LWiMP/W/134/21 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 maja 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-12	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 maja 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-11	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042957453	4609.22-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

## 9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] <sup>1,5</sup>	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego <sup>2</sup>
1	PKP budynek z instalacją, najwyższe piętro, płaszczyzna okna	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	51°44'15.7" 19°27'57.2"
2	PKP budynek z instalacją, najwyższe piętro - III, płaszczyzna okna	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	51°44'16.1" 19°27'58.3"
3	PKP w wejściu do budynku	2.0	1.4	2	0.07	51°44'17.2" 19°27'59.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

4	GKP w odległości 2m od anteny sektorowej az. 43°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	51°44'16.1" 19°27'58.3"
5	GKP w odległości 17m od anteny sektorowej az. 43°	2.0	1.6	2.2	0.08	51°44'16.4" 19°27'59.0"
6	GKP w odległości 29m od anteny sektorowej az. 43°	2.0	1.7	2.4	0.09	51°44'16.8" 19°27'59.4"
7	GKP w odległości 48m od anteny sektorowej az. 43°	2.0	1.5	2.1	0.08	51°44'17.2" 19°28'0.1"
8	GKP w odległości 66m od anteny sektorowej az. 43°	2.0	1.3	1.8	0.07	51°44'17.5" 19°28'0.8"
9	GKP w odległości 98m od anteny sektorowej az. 43°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	51°44'18.2" 19°28'1.9"
10	PKP w wejściu do budynku	2.0	1.4	2	0.07	51°44'15.7" 19°27'59.4"
11	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	51°44'16.1" 19°27'58.3"
12	GKP w odległości 23m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.5	2.1	0.08	51°44'15.4" 19°27'58.7"
13	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.7	2.4	0.09	51°44'15.0" 19°27'59.0"
14	GKP w odległości 59m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.6	2.2	0.08	51°44'14.3" 19°27'59.4"
15	GKP w odległości 77m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	51°44'13.9" 19°27'59.8"
16	GKP w odległości 95m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	51°44'13.2" 19°28'0.1"
17	PKP na rampie transportowej	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	51°44'13.6" 19°27'59.4"
18	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	51°44'16.1" 19°27'58.0"
19	GKP w odległości 29m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	1.4	2	0.07	51°44'16.1" 19°27'56.9"
20	GKP w odległości 58m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	1.5	2.1	0.08	51°44'16.4" 19°27'55.4"
21	PKP na az. 320° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	1.4	2	0.07	51°44'17.2" 19°27'56.9"
22	PKP na az. 87° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 43°	2.0	1.3	1.8	0.07	51°44'16.1" 19°28'0.5"
23	PKP w wejściu do budynku	2.0	1.2	1.7	0.06	51°44'16.1" 19°27'56.9"
24	GKP w odległości 129m od anteny sektorowej az. 43°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	51°44'19.3" 19°28'3.0"
25	GKP w odległości 127m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	51°44'12.1" 19°28'0.8"
26	GKP w odległości 170m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<1.0*	1.4	0.05	51°44'17.2" 19°27'49.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] <sup>1</sup>	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM <sub>H</sub> <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego <sup>2</sup>
1	PKP budynek z instalacją, najwyższe piętro, płaszczyzna okna	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°44'15.7" 19°27'57.2"
2	PKP budynek z instalacją, najwyższe piętro - III, płaszczyzna okna	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°44'16.1" 19°27'58.3"
3	PKP w wejściu do budynku	2.0	0.004	0.005	0.07	51°44'17.2" 19°27'59.4"
4	GKP w odległości 2m od anteny sektorowej az. 43°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°44'16.1" 19°27'58.3"
5	GKP w odległości 17m od anteny sektorowej az. 43°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°44'16.4" 19°27'59.0"
6	GKP w odległości 29m od anteny sektorowej az. 43°	2.0	<b>0.005</b>	0.006	0.09	51°44'16.8" 19°27'59.4"
7	GKP w odległości 48m od anteny sektorowej az. 43°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°44'17.2" 19°28'0.1"
8	GKP w odległości 66m od anteny sektorowej az. 43°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°44'17.5" 19°28'0.8"
9	GKP w odległości 98m od anteny sektorowej az. 43°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°44'18.2" 19°28'1.9"
10	PKP w wejściu do budynku	2.0	0.004	0.005	0.07	51°44'15.7" 19°27'59.4"
11	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°44'16.1" 19°27'58.3"
12	GKP w odległości 23m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°44'15.4" 19°27'58.7"
13	GKP w odległości 41m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	<b>0.005</b>	0.006	0.09	51°44'15.0" 19°27'59.0"
14	GKP w odległości 59m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°44'14.3" 19°27'59.4"
15	GKP w odległości 77m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°44'13.9" 19°27'59.8"
16	GKP w odległości 95m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°44'13.2" 19°28'0.1"
17	PKP na rampie transportowej	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°44'13.6" 19°27'59.4"
18	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°44'16.1" 19°27'58.0"
19	GKP w odległości 29m od anteny	2.0	0.004	0.005	0.07	51°44'16.1" 19°27'56.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



	sektorowej az. 280°					
20	GKP w odległości 58m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°44'16.4" 19°27'55.4"
21	PKP na az. 320° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 280°	2.0	0.004	0.005	0.07	51°44'17.2" 19°27'56.9"
22	PKP na az. 87° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 43°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°44'16.1" 19°28'0.5"
23	PKP w wejściu do budynku	2.0	0.003	0.004	0.06	51°44'16.1" 19°27'56.9"
24	GKP w odległości 129m od anteny sektorowej az. 43°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°44'19.3" 19°28'3.0"
25	GKP w odległości 127m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°44'12.1" 19°28'0.8"
26	GKP w odległości 170m od anteny sektorowej az. 280°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°44'17.2" 19°27'49.7"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

<sup>1</sup> wyniki oznaczone \* są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

<sup>2</sup> współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

<sup>3</sup> do wyznaczenia wartości wskaźnikowej  $W_{Me}$  i  $W_{Mh}$  przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

<sup>4</sup> do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

<sup>5</sup> maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia  $k=2$ .

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 40.4% dla częstotliwości do 3 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

## 10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 4464 (90967N!) SZARA - W.S.INFORMATYKI (WLD\_LODZ\_RZGOWSKA17A), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

### 11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia 10 czerwca 2022r.).

### 12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

### 13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :




Signed by /  
Podpisano przez:



Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /  
Podpisano przez:



**Koniec sprawozdania**


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.





Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.  
4464 (90967N!) SZARA - W.S.INFORMATYKI (WLD\_LODZ\_RZGOWSKA17A)

Lokalizacja instalacji



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. WLD_LODZ_RZGOWSKA17A (90967N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
Legenda:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">                       Pion pomiarowy                 </div> <div style="text-align: center;">                       Kierunek oddziaływania                      anten sektorowych                 </div> </div>



Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 4464 (90967N!) SZARA - W.S.INFORMATYKI (WLD_LODZ_RZGOWSKA17A) Dokumentacja fotograficzna
----------------	---