

DEK-OŚR-T. 6222.190.2023

Warszawa, dn. 2023-10-10

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik:
Pełnomocnictwo

z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:
NetWorkS! Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3

Prezydent Miasta Łodzi
Urząd Miasta Łodzi
ul. Piłsudskiego 100
92-326 Łódź

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 29084 (90048N!) WLD_LODZ_DABROWSKIEG57 zlokalizowanej w miejscowości ŁÓDŹ, ul. PARK JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 55/57. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	23855
2.	23855
3.	23855

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	19°29'12.8" 51°44'14.1"	900/1800/2100/ 2600	34.7	23855	80	7/6/6/6
2.	19°29'12.4" 51°44'13.5"	900/1800/2100/ 2600	34.7	23855	190	7/6/6/6
3.	19°29'12.3" 51°44'14.5"	900/1800/2100/ 2600	34.7	23855	310	7/6/6/6

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:


1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:





Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 7325/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 29084 (90048N!) WLD_LODZ_DABROWSKIEG57

Adres: ŁÓDŹ, PARK JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 55/57, Powiat m. Łódź, WOJ. ŁÓDZKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-10-03

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkSI Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości ŁÓDŹ, PARK JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 55/57.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 29084 (90048N!) WLD_LODZ_DABROWSKIEG57 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. [Redacted] zez:

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu na strychu. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	80	7/6/6/6	34.7	23855
2	900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	190	7/6/6/6	34.7	23855
3	900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	310	7/6/6/6	34.7	23855

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz - 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2023-10-03	14:50-16:10	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		24.9	25.1	51.6	50.3

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-06	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2088	SW-11	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230219

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadcstwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWIMP/W/334/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-15	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-15	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1061801909	L4-L41.4180.14.2017.3086.1	1 września 2017

Data ważności świadectwa wzorcowania: 1 września 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME^3	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP w budynku instalacji, piętro 10/10, klatka schodowa, płaszczyzna otwartego okna, brak dostępu do mieszkań 37,38,39 - mieszkańcy nieobecni	2.0	3.3	5.2	0.18	51°44'14.3" 19°29'12.1"
2	DPP w budynku instalacji, piętro 10/10, klatka schodowa, płaszczyzna otwartego okna	2.0	3.2	5	0.18	51°44'14.3" 19°29'12.8"
3	DPP w budynku instalacji, strych, płaszczyzna otwartego okna	2.0	2.5	3.9	0.14	51°44'13.9" 19°29'12.8"
4	DPP w budynku instalacji, piętro 10/10, mieszkanie nr 40, płaszczyzna otwartego okna	2.0	2.8	4.4	0.16	51°44'14.3" 19°29'12.5"
5	DPP w budynku przy ul. Dąbrowskiego 53, Piętro 10/10, klatka schodowa, płaszczyzna otwartego okna, brak dostępu do	2.0	9.5	14.9	0.53	51°44'14.6" 19°29'9.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	mieszkań nr 44,43,42,41, 39, 38, 37, 36, mieszkańcy nieobecni, Mieszkanie nr 40 - brak zgody na pomiary					
6	PKP w płaszczyźnie okna, ul. Dąbrowskiego 53, parter, brak dostępu na wyższe piętra - posesja zamknięta	2.0	1.6	2.5	0.09	51°44'15.7" 19°29'10.3"
7	DPP w sklepie spożywczym „Gama”, płaszczyzna okna na parterze	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°44'14.3" 19°29'14.6"
8	PKP ul. Podgórna 38/40, przed wejściem na posesję, brak dostępu do mieszkań 20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10, - mieszkańcy nieobecni mieszkanie nr 15 - brak zgody na pomiary	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°44'13.2" 19°29'14.6"
9	DPP ul. Podgórna 45, piętro 4/4, mieszkanie nr 19, płaszczyzna otwartego okna	2.0	2.0	3.1	0.11	51°44'11.8" 19°29'12.1"
10	DPP ul. Podgórna 45, piętro 4/4, klatka schodowa, płaszczyzna otwartego okna	2.0	2.3	3.6	0.13	51°44'11.8" 19°29'11.8"
11	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	1.7	2.7	0.1	51°44'14.3" 19°29'13.2"
12	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	1.5	2.4	0.08	51°44'14.3" 19°29'14.3"
13	GKP w odległości 66m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°44'14.3" 19°29'16.1"
14	GKP w odległości 83m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	1.4	2.2	0.08	51°44'14.6" 19°29'17.2"
15	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.8	2.8	0.1	51°44'13.2" 19°29'12.5"
16	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	1.5	2.4	0.08	51°44'12.5" 19°29'12.1"
17	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°44'11.4" 19°29'11.8"
18	GKP w odległości 84m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°44'10.7" 19°29'11.8"
19	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	1.8	2.8	0.1	51°44'14.6" 19°29'11.8"
20	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	1.6	2.5	0.09	51°44'15.0" 19°29'11.0"
21	GKP w odległości 62m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	1.4	2.2	0.08	51°44'15.7" 19°29'10.0"
22	GKP w odległości 81m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	1.6	2.5	0.09	51°44'16.1" 19°29'8.9"
-	GKP w odległości 182m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°44'15.0" 19°29'22.2"
-	GKP w odległości 188m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°44'7.4" 19°29'10.7"
-	GKP w odległości 181m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°44'18.2" 19°29'4.9"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego o powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP w budynku instalacji, piętro 10/10, klatka schodowa, płaszczyzna otwartego okna, brak dostępu do mieszkań 37,38,39 - mieszkańcy nieobecni	2.0	0.009	0.014	0.19	51°44'14.3" 19°29'12.1"
2	DPP w budynku instalacji, piętro 10/10, klatka schodowa, płaszczyzna otwartego okna	2.0	0.008	0.013	0.18	51°44'14.3" 19°29'12.8"
3	DPP w budynku instalacji, strych, płaszczyzna otwartego okna	2.0	0.007	0.01	0.14	51°44'13.9" 19°29'12.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

4	DPP w budynku Instalacji, piętro 10/10, mieszkanie nr 40, płaszczyzna otwartego okna	2.0	0.007	0.012	0.16	51°44'14.3" 19°29'12.5"
5	DPP w budynku przy ul. Dąbrowskiego 53, Piętro 10/10, klatka schodowa, płaszczyzna otwartego okna, brak dostępu do mieszkań nr 44,43,42,41, 39, 38, 37, 36, mieszkańcy nieobecni, Mieszkanie nr 40 - brak zgody na pomiary	2.0	0.025	0.04	0.54	51°44'14.6" 19°29'9.6"
6	PKP w płaszczyźnie okna, ul. Dąbrowskiego 53, parter, brak dostępu na wyższe piętra - posesja zamknięta	2.0	0.004	0.007	0.09	51°44'15.7" 19°29'10.3"
7	DPP w sklepie spożywczym „Gama”, płaszczyzna okna na parterze	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°44'14.3" 19°29'14.6"
8	PKP ul. Podgórna 38/40, przed wejściem na posesję, brak dostępu do mieszkań 20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,- mieszkańcy nieobecni mieszkanie nr 15 - brak zgody na pomiary	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°44'13.2" 19°29'14.6"
9	DPP ul. Podgórna 45, piętro 4/4, mieszkanie nr 19, płaszczyzna otwartego okna	2.0	0.005	0.008	0.11	51°44'11.8" 19°29'12.1"
10	DPP ul. Podgórna 45, piętro 4/4, klatka schodowa, płaszczyzna otwartego okna	2.0	0.006	0.01	0.13	51°44'11.8" 19°29'11.8"
11	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°44'14.3" 19°29'13.2"
12	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°44'14.3" 19°29'14.3"
13	GKP w odległości 66m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°44'14.3" 19°29'16.1"
14	GKP w odległości 83m od anteny sektorowej az. 80°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°44'14.6" 19°29'17.2"
15	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°44'13.2" 19°29'12.5"
16	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 190°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°44'12.5" 19°29'12.1"
17	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°44'11.4" 19°29'11.8"
18	GKP w odległości 84m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°44'10.7" 19°29'11.8"
19	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°44'14.6" 19°29'11.8"
20	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.004	0.007	0.09	51°44'15.0" 19°29'11.0"
21	GKP w odległości 62m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°44'15.7" 19°29'10.0"
22	GKP w odległości 81m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.004	0.007	0.09	51°44'16.1" 19°29'8.9"
-	GKP w odległości 182m od anteny sektorowej az. 80°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°44'15.0" 19°29'22.2"
-	GKP w odległości 188m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°44'7.4" 19°29'10.7"
-	GKP w odległości 181m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°44'18.2" 19°29'4.9"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 56.9% dla częstotliwości do 40 GHz

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 29084 (90048N!) WLD_LODZ_DABROWSKIEG57, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych


Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :




Signed by /
Podpisano przez:



Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:




z dnia

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 29084 (90048N!) WLD_LODZ_DABROWSKIEG57 Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	--



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 29084 (90048N!) WLD_LODZ_DABROWSKIEG57

Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej