



DEK-OSR-1.6222.195.2023

Warszawa, dn. 2023-10-25

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: 
Pełnomocnictwo 

z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorks! Sp. z o.o.
ul. Józefa Piłsudskiego 3
00-728 Warszawa



Prezydent Miasta Łodzi
Urząd Miasta Łodzi
ul. Piłsudskiego 100
92-326 Łódź

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **29726 (90182N!) WLD_LODZ_POMORSKA340** zlokalizowanej w miejscowości ŁÓDŹ, ul. POMORSKA 340B. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	25451
2.	25451
3.	25451
4.	8338
5.	10
6.	631
7.	15
8.	14
9.	14

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	19°33'15" 51°46'26.1"	800/900/1800/ 2100/2600	35.7	25451	70	7/5/4/4/3
2.	19°33'14.8" 51°46'26"	800/900/1800/ 2100/2600	35.7	25451	190	7.5/5/5/5/3.5
3.	19°33'14.8" 51°46'26.2"	800/900/1800/ 2100/2600	35.7	25451	310	7/5/4/4/3
4.	19°33'14.8" 51°46'26.2"	38000	57	8338	7*	nd.
5.	19°33'14.9" 51°46'26.2"	32000	56.5	10	65*	nd.
6.	19°33'14.9" 51°46'26.2"	32000	57	631	65*	nd.
7.	19°33'14.9" 51°46'26"	32000	59	15	137*	nd.
8.	19°33'14.9" 51°46'26"	38000	60	14	137*	nd.
9.	19°33'14.8" 51°46'26"	38000	59.5	14	145*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

2023.10.23
12:17

NetWorks

Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 4828/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 29726 (90182N!) WLD_LODZ_POMORSKA340
Adres: ŁÓDŹ, POMORSKA 340B, Powiat m. Łódź, WOJ. ŁÓDZKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-10-18

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości ŁÓDŹ, POMORSKA 340B.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 29726 (90182N!) WLD_LODZ_POMORSKA340 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży strunobetonowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się wieś.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	70	7/5/4/4/3	35.7	25451
2	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	190	7.5/5/5/5/3.5	35.7	25451
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	310	7/5/4/4/3	35.7	25451

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NP ERICSSON RAU2X 38GHZ 2x56MHz XPIC Ericsson	38	8338	ANT2_0.6 38 HP/HPX Ericsson	0.6	7	57
2.	Ericsson CN510 RAU2X Harris Stratex	32	10	ANT2_0.3 32 HP Andrew	0.3	65	56.5
3.	Huawei RTN 905S XMC-3 Huawei	32	631	A32S03M-3X Andrew	0.3	65	57
4.	Ericsson CN510 RAU2X Harris Stratex	32	15	ANT2_0.3 32 HP Andrew	0.3	137	59
5.	Ericsson CN510 RAU2X Harris Stratex	38	14	ANT2_0.3 38 HP Ericsson	0.3	137	60
6.	Ericsson CN510 RAU2X Harris Stratex	38	14	ANT2_0.3 38 HP Ericsson	0.3	145	59.5

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2023-10-18	16:45-17:55	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		10.0	8.7	65.0	66.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-06	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2088	SW-11	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230219

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadczenie wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWIMP/W/334/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-15	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-15	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1061801909	L4- L41.4180.14.2017.3086.1	1 września 2017

Data ważności świadectwa wzorcowania: 1 września 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'25.7" 19°33'14.8"
2	GKP w odległości 22m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'25.3" 19°33'14.8"
3	GKP w odległości 46m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'24.6" 19°33'14.4"
4	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'23.9" 19°33'14.4"
5	GKP w odległości 82m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'23.5" 19°33'14.0"
6	PKP - Przed wejściem do budynku mieszkalnego ul. Pomorska 340	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'25.0" 19°33'14.4"
7	PKP - Przed wejściem do budynku mieszkalnego ul. Pomorska 340	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'25.3" 19°33'14.0"
8	PKP - Przed wejściem do budynku mieszkalnego ul. Pomorska 340	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'25.7" 19°33'14.4"
9	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'26.4" 19°33'14.4"
10	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'26.8" 19°33'13.7"
11	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'27.1" 19°33'13.0"
12	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'27.5" 19°33'11.9"
13	GKP w odległości 90m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'28.2" 19°33'11.2"
14	GKP w odległości 15m od anteny radioliniowej az. 7°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'26.8" 19°33'14.8"
15	GKP w odległości 35m od anteny radioliniowej az. 7°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'27.1" 19°33'15.1"
16	GKP w odległości 55m od anteny radioliniowej az. 7°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'27.8" 19°33'15.1"
17	GKP w odległości 75m od anteny radioliniowej az. 7°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'28.6" 19°33'15.1"
18	GKP w odległości 15m od anteny radioliniowej az. 65°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'26.4" 19°33'15.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

19	GKP w odległości 35m od anteny radioliniowej az. 65°	0,3-2,0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'26.8" 19°33'16.6"
20	GKP w odległości 55m od anteny radioliniowej az. 65°	0,3-2,0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'26.8" 19°33'17.6"
21	GKP w odległości 84m od anteny radioliniowej az. 65°	0,3-2,0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'27.5" 19°33'18.7"
22	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 70°	0,3-2,0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'26.0" 19°33'15.5"
23	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 70°	0,3-2,0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'26.4" 19°33'16.6"
24	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 70°	0,3-2,0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'26.8" 19°33'17.3"
25	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 70°	0,3-2,0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'26.8" 19°33'18.4"
26	GKP w odległości 90m od anteny sektorowej az. 70°	0,3-2,0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'27.1" 19°33'19.4"
27	PKP - W wejściu do budynku gospodarczego ul. Pomorska 342 E	0,3-2,0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'26.0" 19°33'18.4"
28	GKP w odległości 15m od anteny radioliniowej az. 137°	0,3-2,0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'25.7" 19°33'15.5"
29	GKP w odległości 35m od anteny radioliniowej az. 137°	0,3-2,0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'25.3" 19°33'16.2"
30	GKP w odległości 55m od anteny radioliniowej az. 137°	0,3-2,0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'24.6" 19°33'16.9"
31	GKP w odległości 75m od anteny radioliniowej az. 137°	0,3-2,0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'24.2" 19°33'17.6"
32	GKP w odległości 25m od anteny radioliniowej az. 145°	0,3-2,0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'25.3" 19°33'15.5"
33	GKP w odległości 47m od anteny radioliniowej az. 145°	0,3-2,0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'25.0" 19°33'16.2"
34	GKP w odległości 69m od anteny radioliniowej az. 145°	0,3-2,0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'24.2" 19°33'16.9"
35	PKP na az. 245° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 190°	0,3-2,0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'25.3" 19°33'12.2"
36	PKP na az. 44° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 70°	0,3-2,0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'27.1" 19°33'16.6"
-	GKP w odległości 256m od anteny sektorowej az. 70°	0,3-2,0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'28.9" 19°33'27.4"
-	GKP w odległości 257m od anteny sektorowej az. 190°	0,3-2,0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'17.8" 19°33'12.6"
-	GKP w odległości 257m od anteny sektorowej az. 310°	0,3-2,0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'31.4" 19°33'4.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'25.7" 19°33'14.8"
2	GKP w odległości 22m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'25.3" 19°33'14.8"
3	GKP w odległości 46m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'24.6" 19°33'14.4"
4	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'23.9" 19°33'14.4"
5	GKP w odległości 82m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'23.5" 19°33'14.0"
6	PKP - Przed wejściem do budynku mieszkalnego ul. Pomorska 340	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'25.0" 19°33'14.4"
7	PKP - Przed wejściem do budynku mieszkalnego ul. Pomorska 340	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'25.3" 19°33'14.0"
8	PKP - Przed wejściem do budynku mieszkalnego ul. Pomorska 340	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'25.7" 19°33'14.4"
9	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'26.4" 19°33'14.4"
10	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'26.8" 19°33'13.7"
11	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'27.1" 19°33'13.0"
12	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'27.5" 19°33'11.9"
13	GKP w odległości 90m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'28.2" 19°33'11.2"
14	GKP w odległości 15m od anteny radioliniowej az. 7°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'26.8" 19°33'14.8"
15	GKP w odległości 35m od anteny radioliniowej az. 7°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'27.1" 19°33'15.1"
16	GKP w odległości 55m od anteny radioliniowej az. 7°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'27.8" 19°33'15.1"
17	GKP w odległości 75m od anteny radioliniowej az. 7°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'28.6" 19°33'15.1"
18	GKP w odległości 15m od anteny radioliniowej az. 65°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'26.4" 19°33'15.5"
19	GKP w odległości 35m od anteny radioliniowej az. 65°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'26.8" 19°33'16.6"
20	GKP w odległości 55m od anteny radioliniowej az. 65°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'26.8" 19°33'17.6"
21	GKP w odległości 84m od anteny radioliniowej az. 65°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'27.5" 19°33'18.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

22	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 70°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	51°46'26,0" 19°33'15,5"
23	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 70°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	51°46'26,4" 19°33'16,6"
24	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 70°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	51°46'26,8" 19°33'17,3"
25	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 70°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	51°46'26,8" 19°33'18,4"
26	GKP w odległości 90m od anteny sektorowej az. 70°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	51°46'27,1" 19°33'19,4"
27	PKP - W wejściu do budynku gospodarczego ul. Pomorska 342 E	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	51°46'26,0" 19°33'18,4"
28	GKP w odległości 15m od anteny radiolinowej az. 137°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	51°46'25,7" 19°33'15,5"
29	GKP w odległości 35m od anteny radiolinowej az. 137°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	51°46'25,3" 19°33'16,2"
30	GKP w odległości 55m od anteny radiolinowej az. 137°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	51°46'24,6" 19°33'16,9"
31	GKP w odległości 75m od anteny radiolinowej az. 137°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	51°46'24,2" 19°33'17,6"
32	GKP w odległości 25m od anteny radiolinowej az. 145°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	51°46'25,3" 19°33'15,5"
33	GKP w odległości 47m od anteny radiolinowej az. 145°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	51°46'25,0" 19°33'16,2"
34	GKP w odległości 69m od anteny radiolinowej az. 145°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	51°46'24,2" 19°33'16,9"
35	PKP na az. 245° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 190°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	51°46'25,3" 19°33'12,2"
36	PKP na az. 44° w odległości 48m od anteny sektorowej az. 70°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	51°46'27,1" 19°33'16,6"
-	GKP w odległości 256m od anteny sektorowej az. 70°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	51°46'28,9" 19°33'27,4"
-	GKP w odległości 257m od anteny sektorowej az. 190°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	51°46'17,8" 19°33'12,6"
-	GKP w odległości 257m od anteny sektorowej az. 310°	0,3-2,0	<0.003*	0,004	0,06	51°46'31,4" 19°33'4,7"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 56,9% dla częstotliwości do 40 GHz

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 29726 (90182N!) WLD_LODZ_POMORSKA340, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:



rdania


Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:








Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 29726 (90182N!) WLD_LODZ_POMORSKA340 Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	---



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. WLD_LODZ_POMORSKA340 (90182N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  Brak dostępu </div> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 29726 (90182N!) WLD_LODZ_POMORSKA340

Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej