

DEK-OSR-T.6222.203.2023

Warszawa, dn. 2023-11-06

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik:

Pełnomocnictwo

z dnia: 2023-03-06

dane do korespondencji:

NetWorkS! Sp. z o.o.

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3

00-728 Warszawa

Prezydent Miasta Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piłsudskiego 100

92-326 Łódź

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **29012 (90012N!) WLD_LODZ_ZELIGOWSKIE34** zlokalizowanej w miejscowości **ŁÓDŹ**, ul. GEN. LUCJANA ŻELIGOWSKIEGO 32/34. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	28362
2.	28362
3.	28362

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	19°26'22.7" 51°46'6.5"	800/900/ 1800/2100/ 2600	40.2	28362	48	6/6/6/6/6
2.	19°26'22.7" 51°46'5.7"	800/900/ 1800/2100/ 2600	40.2	28362	150	10/10/7/7 /7
3.	19°26'22" 51°46'6.5"	800/900/ 1800/2100/ 2600	40.2	28362	310	8/8/6/6/6

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:


1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:





Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsudskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 2963/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 29012 (90012N!) WLD_LODZ_ZELIGOWSKIE34
Adres: ŁÓDŹ, GEN. LUCJANA ŻELIGOWSKIEGO 32/34, Powiat m. Łódź, WOJ. ŁÓDZKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-10-31

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkSI Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości ŁÓDŹ, GEN. LUCJANA ŻELIGOWSKIEGO 32/34.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 29012 (90012N!) WLD_LODZ_ZELIGOWSKIE34 w odniesieniu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

6. Pomiary zostały wykonane przez:



7. Pomiary pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na wspornikach przytwierdzonych do elewacji budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto. Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	48	6/6/6/6/6	40.2	28362
2	800/900/1800/2100/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	150	10/10/7/7/7	40.2	28362
3	800/900/1800/2100/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	310	8/8/6/6/6	40.2	28362

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz - 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2023-10-31	14:20-15:30	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		14.8	14.7	66.7	66.2

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-06	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2088	SW-11	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230219

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWIMP/W/334/22 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-15	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-16	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1073032163	L4- L41.4180.72.2018.1340.1	17 kwietnia 2018

Data ważności świadectwa wzorcowania: 17 kwietnia 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe^3	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	DPP w klatce schodowej budynku mieszkalnego ul. 28 Płk. S. Kaniowskich, okno otwarte piętro 3.	2.0	2.2	3.5	0.12	51°46'7.7" 19°26'25.4"
2	DPP - klatka schodowa budynku mieszkalnego, okno otwarte, piętro 1/1 ul. 6 Sierpnia 63	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'4.1" 19°26'24.4"
3	PKP w wejściu do budynku mieszkalnego, ul. 6 Sierpnia 61	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0,06	51°46'3.7" 19°26'26.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

4	DPP w budynku instalacji, ostatnie piętro, płaszczyzna otwartego okna, klatka schodowa	2.0	2.1	3.3	0.12	51°46'6.6" 19°26'22.6"
5	PKP w wejściu do budynku usługowego, parterowego	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'7.0" 19°26'22.6"
6	GKP w odległości 15m od anteny sektorowej az. 48°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'7.0" 19°26'23.3"
7	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 48°	2.0	1.7	2.7	0.1	51°46'7.3" 19°26'24.0"
8	GKP w odległości 55m od anteny sektorowej az. 48°	2.0	1.4	2.2	0.08	51°46'7.7" 19°26'24.7"
9	GKP w odległości 75m od anteny sektorowej az. 48°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'8.0" 19°26'25.4"
10	GKP w odległości 95m od anteny sektorowej az. 48°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'8.8" 19°26'26.5"
11	GKP w odległości 2m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'5.5" 19°26'22.9"
12	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'3.7" 19°26'24.4"
13	GKP w odległości 84m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'3.4" 19°26'24.7"
14	GKP w odległości 54m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'7.0" 19°26'21.1"
15	GKP w odległości 40m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	<1.7*	2.7	0.1	51°46'7.3" 19°26'20.4"
16	GKP w odległości 60m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	1.5	2.4	0.08	51°46'7.7" 19°26'19.7"
17	GKP w odległości 127m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'8.4" 19°26'17.9"
18	PKP na az. 347° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 48°	2.0	1.6	2.5	0.09	51°46'7.7" 19°26'22.2"
19	PKP na az. 78° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 48°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'7.0" 19°26'24.7"
20	PKP na az. 177° w odległości 58m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'3.7" 19°26'22.9"
21	PKP na az. 252° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	1.4	2.2	0.08	51°46'6.2" 19°26'20.0"
-	GKP w odległości 210m od anteny sektorowej az. 48°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'10.9" 19°26'30.8"
-	GKP w odległości 199m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'0.1" 19°26'28.0"
-	GKP w odległości 209m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<1.0*	1.6	0.06	51°46'10.9" 19°26'13.6"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP w klatce schodowej budynku mieszkalnego ul. 28 Płk. S. Kaniowskich, okno otwarte piętro 3.	2.0	0.006	0.009	0.13	51°46'7.7" 19°26'25.4"
2	DPP - klatka schodowa budynku mieszkalnego, okno otwarte, piętro 1/1 ul. 6 Sierpnia 63	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'4.1" 19°26'24.4"
3	PKP w wejściu do budynku mieszkalnego, ul. 6 Sierpnia 61	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'3.7" 19°26'26.2"
4	DPP w budynku Instalacji, ostatnie piętro, płaszczyzna otwartego okna, klatka schodowa	2.0	0.006	0.009	0.12	51°46'6.6" 19°26'22.6"
5	PKP w wejściu do budynku usługowego, parterowego	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'7.0" 19°26'22.6"
6	GKP w odległości 15m od anteny sektorowej az. 48°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'7.0" 19°26'23.3"
7	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 48°	2.0	0.005	0.007	0.1	51°46'7.3" 19°26'24.0"
8	GKP w odległości 55m od anteny sektorowej az. 48°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°46'7.7" 19°26'24.7"
9	GKP w odległości 75m od anteny sektorowej az. 48°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'8.0" 19°26'25.4"
10	GKP w odległości 95m od anteny sektorowej az. 48°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'8.8" 19°26'26.5"
11	GKP w odległości 2m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'5.5" 19°26'22.9"
12	GKP w odległości 70m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'3.7" 19°26'24.4"
13	GKP w odległości 84m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'3.4" 19°26'24.7"
14	GKP w odległości 54m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'7.0" 19°26'21.1"
15	GKP w odległości 40m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	<0.005*	0.007	0.1	51°46'7.3" 19°26'20.4"
16	GKP w odległości 60m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°46'7.7" 19°26'19.7"
17	GKP w odległości 127m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'8.4" 19°26'17.9"
18	PKP na az. 347° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 48°	2.0	0.004	0.007	0.09	51°46'7.7" 19°26'22.2"
19	PKP na az. 78° w odległości 39m od anteny sektorowej az. 48°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'7.0" 19°26'24.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

20	PKP na az. 177° w odległości 58m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'3.7" 19°26'22.9"
21	PKP na az. 252° w odległości 37m od anteny sektorowej az. 310°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°46'6.2" 19°26'20.0"
-	GKP w odległości 210m od anteny sektorowej az. 48°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'10.9" 19°26'30.8"
-	GKP w odległości 199m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'0.1" 19°26'28.0"
-	GKP w odległości 209m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	51°46'10.9" 19°26'13.6"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródła, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 56.9% dla częstotliwości do 40 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W mieszkaniach nr 15,16 pod adresem 28. Plk. S. Kaniowskich, z powodu braku mieszkańców
B	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul.6 Sierpnia 61, z powodu braku mieszkańców

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 29012 (90012N!) WLD_LODZ_ZELIGOWSKIE34, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

12. Spis załączników


- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :




Signed by /
Podpisano przez:



Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:








Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 29012 (90012N!) WLD_LODZ_ZELIGOWSKIE34 Lokalizacja stacji
----------------	---



Załącznik nr 2	<p>Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. WLD_LODZ_ZELIGOWSKIE34 (90012NI) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Brak dostępu </div> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 29012 (90012N!) WLD_LODZ_ZELIGOWSKIE34 Dokumentacja fotograficzna
----------------	---

