

DEK-OSR-I.6222.379.2024

Warszawa, dn. 2024-11-29

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik:
Pełnomocnictwo numer: 398/11/23
z dnia: 2023-12-21

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel.

Prezydent Miasta Łodzi
Urząd Miasta Łodzi
ul. Piłsudskiego 100
90-926 Łódź

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **148 (90896N!) MICKIEWICZ (WLD_LODZ_WOLCZANSKA128)** zlokalizowanej w miejscowości **ŁÓDŹ**, ul. **WÓLCZAŃSKA 128**. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	16612
2.	9671
3.	55722
4.	15617
5.	9671
6.	55722
7.	16612
8.	8348
9.	55722

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
Lp.	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	19°27'17.2" 51°45'29.1"	800/1800/2100	29.3	16612	15	0-14/0-14/ 0-14
2.	19°27'17.2" 51°45'29.1"	900/2600	29.3	9671	15	0-14/0-14
3.	19°27'17.2" 51°45'29.1"	3600	29.3	55722	15	0-12
4.	19°27'17.2" 51°45'28.9"	800/1800/2100	28	15617	118	0-9/0-9/0-9
5.	19°27'17.2" 51°45'28.9"	900/2600	28	9671	118	0-9/0-9
6.	19°27'17.2" 51°45'28.9"	3600	28	55722	118	0-12
7.	19°27'16.6" 51°45'28.9"	800/1800/2100	29.3	16612	248	0-7/0-7/0-7
8.	19°27'16.6" 51°45'28.8"	900/2600	29.3	8348	248	0-7/0-7
9.	19°27'16.7" 51°45'28.8"	3600	29.3	55722	248	0-12

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

szalina

Date / Data:
2024-11-29 12:30



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 3900/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 148 (90896N!) MICKIEWICZ (WLD_LODZ_WOLCZANSKA128)
Adres: ŁÓDŹ, WÓLCZAŃSKA 128, Powiat m. Łódź, WOJ. ŁÓDZKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-11-21

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości ŁÓDŹ, WÓLCZAŃSKA 128.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 148 (90896N!) MICKIEWICZ (WLD_LODZ_WOLCZANSKA128) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz.U. 2022 poz. 2630).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na wspornikach przytwierdzonych do elewacji budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu W budynku. Wokół instalacji znajdują się miasto, zabudowa wielorodzinna, budynki usługowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/1800/2100	ATR4518R13 Huawei	1	15	0-14**/0-14**/0-14**	29.3	16612
2	900/2600	ATR4518R13 Huawei	1	15	0-14**/0-14**	29.3	9671
3	3600	AAU5339W Huawei	1	15	0-12**	29.3	55722
4	800/1800/2100	ATR4518R13 Huawei	1	118	0-9**/0-9**/0-9**	28	15617
5	900/2600	ATR4518R13 Huawei	1	118	0-9**/0-9**	28	9671
6	3600	AAU5339W Huawei	1	118	0-12**	28	55722
7	800/1800/2100	ATR4518R13 Huawei	1	248	0-7**/0-7**/0-7**	29.3	16612
8	900/2600	ATR4518R13 Huawei	1	248	0-7**/0-7**	29.3	8348
9	3600	AAU5339W Huawei	1	248	0-12**	29.3	55722

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz - 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-11-21	10:00-12:20	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		1.5	1.7	72.4	72.3

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-11	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0220	SW-21	Wavecontrol	Sonda WPF90	23WP260004

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 września 2023 o numerze LWIMP/W/331/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 11 września 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-26	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 października 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-20	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1030440615	Z3- Z32.4180.152.2023.3253.3	23 października 2023

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 października 2033 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Wólczańska 128, Łódź	2.0	2.2	3.3	0.12	51°45'29.2" 19°27'17.3"
2	DPP - za trwale zamkniętym oknie toalety, piętro 4, Wólczańska 132, Łódź	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°45'26.6" 19°27'17.6"
3	DPP - za trwale zamkniętym oknie klatki schodowej, piętro 3, Wólczańska 130, Łódź	2.0	1.2	1.8	0.06	51°45'27.7" 19°27'16.9"
4	DPP - na tarasie biura, piętro 2, Wólczańska 128, Łódź	2.0	1.5	2.2	0.08	51°45'29.2" 19°27'19.1"
5	DPP - za trwale zamkniętym oknie klatki schodowej, piętro 4, aleja Tadeusza Kościuszki 103, Łódź	2.0	3.0	4.5	0.16	51°45'29.2" 19°27'19.8"
6	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 4, Wólczańska 143, Łódź	2.0	1.8	2.7	0.1	51°45'27.0" 19°27'15.5"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Wólczańska 141, Łódź	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°45'27.4" 19°27'15.1"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, Wólczańska 141, Łódź	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°45'27.7" 19°27'13.7"
9	GKP w odległości 115m od anteny sektorowej az. 248°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°45'27.4" 19°27'11.2"
10	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Wólczańska 139, Łódź	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°45'28.1" 19°27'14.8"
11	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 3, Wólczańska 139, Łódź	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°45'28.1" 19°27'13.3"
12	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 3, Wólczańska 141A, Łódź	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°45'28.4" 19°27'12.2"
13	GKP w odległości 59m od anteny sektorowej az. 248°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°45'28.1" 19°27'13.7"
14	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, Wólczańska 124, Łódź	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°45'29.9" 19°27'16.2"
15	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°45'29.5" 19°27'16.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	klatki schodowej, piętro 4, Wólczańska 126, Łódź					
16	PKP na az. 202° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 248°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°45'27.4" 19°27'15.8"
17	PKP na az. 218° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 248°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°45'28.1" 19°27'15.5"
18	PKP na az. 232° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 248°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°45'28.4" 19°27'15.5"
19	GKP w odległości 12m od anteny sektorowej az. 248°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°45'28.8" 19°27'16.2"
20	PKP na az. 263° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 248°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°45'28.8" 19°27'15.5"
21	PKP na az. 278° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 248°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°45'28.8" 19°27'15.1"
22	PKP na az. 294° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 248°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°45'29.2" 19°27'15.1"
23	PKP na az. 329° w odległości 56m od anteny sektorowej az. 15°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°45'30.6" 19°27'15.5"
24	PKP na az. 345° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 15°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°45'29.9" 19°27'16.9"
25	PKP na az. 0° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 15°	2.0	1.3	1.9	0.07	51°45'29.9" 19°27'17.3"
26	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 15°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°45'29.2" 19°27'17.3"
27	DPP - za trwale zamkniętym oknie klatki schodowej, piętro 3, Wólczańska 122, Łódź	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°45'30.6" 19°27'16.6"
28	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, al. Mickiewicza 11, Łódź	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°45'31.3" 19°27'16.6"
29	GKP w odległości 77m od anteny sektorowej az. 15°	2.0	1.3	1.9	0.07	51°45'31.3" 19°27'18.4"
-	GKP w odległości 136m od anteny sektorowej az. 15°	2.0	1.5	2.2	0.08	51°45'33.5" 19°27'19.1"
-	GKP w odległości 184m od anteny sektorowej az. 15°	2.0	1.7	2.5	0.09	51°45'34.9" 19°27'19.8"
32	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, aleja Tadeusza Kościuszki 99, Łódź	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°45'30.2" 19°27'19.1"
33	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 5, aleja Tadeusza Kościuszki 101, Łódź	2.0	5.5	8.2	0.29	51°45'29.5" 19°27'19.1"
-	GKP w odległości 130m od anteny sektorowej az. 118°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°45'27.0" 19°27'23.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości 328m od anteny sektorowej az. 118°	2.0	1.5	2.2	0.08	51°45'23.8" 19°27'32.4"
-	GKP w odległości 210m od anteny sektorowej az. 248°	2.0	1.4	2.1	0.07	51°45'26.3" 19°27'6.5"
37	GKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 118°	2.0	1.7	2.5	0.09	51°45'28.4" 19°27'18.4"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Wólczańska 128, Łódź	2.0	0.006	0.009	0.12	51°45'29.2" 19°27'17.3"
2	DPP - za trwale zamkniętym oknie toalety, piętro 4, Wólczańska 132, Łódź	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°45'26.6" 19°27'17.6"
3	DPP - za trwale zamkniętym oknie klatki schodowej, piętro 3, Wólczańska 130, Łódź	2.0	0.003	0.005	0.07	51°45'27.7" 19°27'16.9"
4	DPP - na tarasie biura, piętro 2, Wólczańska 128, Łódź	2.0	0.004	0.006	0.08	51°45'29.2" 19°27'19.1"
5	DPP - za trwale zamkniętym oknie klatki schodowej, piętro 4, aleja Tadeusza Kościuszki 103, Łódź	2.0	0.008	0.012	0.16	51°45'29.2" 19°27'19.8"
6	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 4, Wólczańska 143, Łódź	2.0	0.005	0.007	0.1	51°45'27.0" 19°27'15.5"
7	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Wólczańska 141, Łódź	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°45'27.4" 19°27'15.1"
8	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, Wólczańska 141, Łódź	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°45'27.7" 19°27'13.7"
9	GKP w odległości 115m od anteny sektorowej az. 248°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°45'27.4" 19°27'11.2"
10	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Wólczańska 139, Łódź	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°45'28.1" 19°27'14.8"
11	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 3, Wólczańska 139, Łódź	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°45'28.1" 19°27'13.3"
12	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 3,	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°45'28.4" 19°27'12.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	Wólczańska 141A, Łódź					
13	GKP w odległości 59m od anteny sektorowej az. 248°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°45'28.1" 19°27'13.7"
14	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 2, Wólczańska 124, Łódź	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°45'29.9" 19°27'16.2"
15	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 4, Wólczańska 126, Łódź	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°45'29.5" 19°27'16.6"
16	PKP na az. 202° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 248°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°45'27.4" 19°27'15.8"
17	PKP na az. 218° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 248°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°45'28.1" 19°27'15.5"
18	PKP na az. 232° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 248°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°45'28.4" 19°27'15.5"
19	GKP w odległości 12m od anteny sektorowej az. 248°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°45'28.8" 19°27'16.2"
20	PKP na az. 263° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 248°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°45'28.8" 19°27'15.5"
21	PKP na az. 278° w odległości 27m od anteny sektorowej az. 248°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°45'28.8" 19°27'15.1"
22	PKP na az. 294° w odległości 30m od anteny sektorowej az. 248°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°45'29.2" 19°27'15.1"
23	PKP na az. 329° w odległości 56m od anteny sektorowej az. 15°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°45'30.6" 19°27'15.5"
24	PKP na az. 345° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 15°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°45'29.9" 19°27'16.9"
25	PKP na az. 0° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 15°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°45'29.9" 19°27'17.3"
26	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 15°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°45'29.2" 19°27'17.3"
27	DPP - za trwale zamkniętym oknie klatki schodowej, piętro 3, Wólczańska 122, Łódź	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°45'30.6" 19°27'16.6"
28	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, al. Mickiewicza 11, Łódź	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°45'31.3" 19°27'16.6"
29	GKP w odległości 77m od anteny sektorowej az. 15°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°45'31.3" 19°27'18.4"
-	GKP w odległości 136m od anteny sektorowej az. 15°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°45'33.5" 19°27'19.1"
-	GKP w odległości 184m od anteny sektorowej az. 15°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°45'34.9" 19°27'19.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

32	DPP - w uchylonym oknie klatki schodowej, piętro 4, aleja Tadeusza Kościuszki 99, Łódź	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°45'30.2" 19°27'19.1"
33	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 5, aleja Tadeusza Kościuszki 101, Łódź	2.0	0.015	0.022	0.3	51°45'29.5" 19°27'19.1"
-	GKP w odległości 130m od anteny sektorowej az. 118°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°45'27.0" 19°27'23.0"
-	GKP w odległości 328m od anteny sektorowej az. 118°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°45'23.8" 19°27'32.4"
-	GKP w odległości 210m od anteny sektorowej az. 248°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°45'26.3" 19°27'6.5"
37	GKP w odległości 27m od anteny sektorowej az. 118°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°45'28.4" 19°27'18.4"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 49.9% dla częstotliwości do 40 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W mieszkaniach nr 12, 13, 31 pod adresem ul. Wólczańska 141, z powodu braku mieszkańców
B	W mieszkaniach nr 9, 10 pod adresem ul. Wólczańska 139, z powodu braku mieszkańców
C	W budynku mieszkalnym pod adresem ul. Wólczańska 137, z powodu Brak odzewu z domofonu
D	W budynku mieszkalnym pod adresem ul. Wólczańska 135, z powodu Brak odzewu z domofonu
E	W mieszkaniach nr 10, 11, 13, 14 pod adresem al. Mickiewicza 11, z powodu braku mieszkańców

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 148 (90896N!) MICKIEWICZ (WLD_LODZ_WOLCZANSKA128), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data: 2024-
11-28 10:15

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:


Date / Data:
2024-11-29
09:09





Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 148 (90896N!) MICKIEWICZ (WLD_LODZ_WOLCZANSKA128) Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	--



<p>Załącznik nr 2</p>	<p>Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. WLD_LODZ_WOLCZANSKA128 (90896N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
<p>Legenda:</p>	<p>  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radiolokalnych </p>



Załącznik nr 3	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 148 (90896N!) MICKIEWICZ (WLD_LODZ_WOLCZANSKA128) Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	--

