

DEK-OSP-1.6222.245.2025

Warszawa, dn. 2025-10-27

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik:

Pełnomocnictwo numer: 176/01/21

z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3

00-728 Warszawa

tel

Prezydent Miasta Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piłsudskiego 100

90-926 Łódź

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **194 (90927N!) TEOFILÓW (WLD_LODZ_TRAKTOROWA128)** zlokalizowanej w miejscowości ŁÓDŹ, ul. TRAKTOROWA 128. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	25707
2.	16648
3.	25707
4.	16648
5.	25707
6.	16648
7.	40
8.	13
9.	1779

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	19°23'36.2" 51°47'55.2"	800/900/1800/ 2100/2600	37	25707	0	2-10/2-10/ 2-10/2-10/ 2-10
2.	19°23'36.2" 51°47'55.2"	3600	37	16648	0	0-12
3.	19°23'36.6" 51°47'54.2"	800/900/1800/ 2100/2600	37	25707	115	2-8/2-8/ 2-8/2-8/ 2-8
4.	19°23'36.6" 51°47'54.2"	3600	37	16648	115	0-12
5.	19°23'36" 51°47'54.3"	800/900/1800/ 2100/2600	37	25707	265	2-8/2-8/ 2-8/2-8/ 2-8
6.	19°23'36" 51°47'54.3"	3600	37	16648	265	0-12
7.	19°23'36.7" 51°47'55.1"	5000	37.3	40	83*	nd.
8.	19°23'36.7" 51°47'55.1"	38000	37	13	122*	nd.
9.	19°23'36.2" 51°47'55.2"	80000	37.5	1779	233*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej. (W związku z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, uprzejmie informuję, że w przedmiotowej sprawie, z uwagi na siedzibę mocodawcy, właściwym organem w sprawie opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa jest Prezydent m. st. Warszawy. Opłata skarbową tytułem udzielenia pełnomocnictwa została zatem uiszczona na konto ww. organu podatkowego.)
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data: 2025-
10-27 21:24



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 9902/2025/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 194 (90927N!) TEOFILÓW (WLD_LODZ_TRAKTOROWA128)
Adres: ŁÓDŹ, TRAKTOROWA 128, Powiat m. Łódź, WOJ. ŁÓDZKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-10-16

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości ŁÓDŹ, TRAKTOROWA 128.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 194 (90927N!) TEOFILÓW (WLD_LODZ_TRAKTOROWA128) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu na poddaszu. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania				Kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				Znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				Stacjonarne			
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	0	2-10**/2-10**/ 2-10**/2-10**/ 2-10**	37	25707
2	3600	AAU5339W Huawei	1	0	0-12**	37	16648
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	115	2-8**/2-8**/ 2-8**/2-8**/2-8**	37	25707
4	3600	AAU5339W Huawei	1	115	0-12**	37	16648
5	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	265	2-8**/2-8**/ 2-8**/2-8**/2-8**	37	25707
6	3600	AAU5339W Huawei	1	265	0-12**	37	16648

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	OLL Ubiquiti LiteBeam 5AC 5GHz 40MHz Ubiquiti Networks	5	40	ANT LiteBeam 5GHz Ubiquiti Networks	0.3	83	37.3
2.	OLL 38G iPasolink 7MHz NERA	38	13	VHLP1-38 Andrew	0.3	122	37
3.	RTN 380 R2 70/80GHz 250MHz Huawei	80	1779	VHLP1-80 Andrew	0.3	233	37.5

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-3800MHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów. Zidentyfikowano również źródła pola-EM: linii radiowych (5GHz-90GHz), które nie wpływają istotnie na wyniki pomiarów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm- hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-10-16	09:40-11:10	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		8.2	9.1	66.2	64.7

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-06	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2088	SW-11	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230219

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 listopada 2024 o numerze LWIMP/W/390/24 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 listopada 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-06	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2088	SW-12	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030448

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 6 listopada 2024 o numerze LWIMP/W/390/24 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 6 listopada 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-15	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 29 stycznia 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-15	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1061801909	L4- L41.4180.14.2017.3086.1	1 września 2017

Data ważności świadectwa wzorcowania: 1 września 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-11	Sonda SW-12	Wartość			
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 8/8, Traktorowa 126, Łódź	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°47'55.3" 19°23'36.2"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 8/8, Traktorowa 126, pokój 802, Łódź	2.0	2.5	2.5	2.5	3.3	0.12	51°47'54.2" 19°23'37.0"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 8/8, Traktorowa 126, pokój 802, Łódź	2.0	3.0	3.0	3.0	4	0.14	51°47'54.2" 19°23'35.9"
4	DPP - W wejściu do Banku PKO, Aleksandrowska 47, Łódź	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°47'54.2" 19°23'34.8"
5	PKP na az. 46° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.08	51°47'55.7" 19°23'37.3"
6	PKP na az. 30° w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.3	0.08	51°47'56.0" 19°23'37.0"
7	PKP na az. 15° w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.3	0.08	51°47'56.0" 19°23'36.6"
8	GKP w odległości poziomej 28m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	51°47'56.0" 19°23'36.2"
9	PKP na az. 345° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°47'56.0" 19°23'35.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10	PKP na az. 330° w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°47'56.0" 19°23'35.2"
11	PKP na az. 314° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°47'56.0" 19°23'34.8"
12	GKP w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	2.5	2.5	2.5	3.3	0.12	51°47'56.4" 19°23'36.2"
13	DPP - W bramie budynku przemysłowego, Traktorowa 128, Łódź	2.0	2.6	2.6	2.6	3.5	0.12	51°47'56.8" 19°23'35.9"
14	PKP na az. 311° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	1.2	1.2	1.2	1.6	0.06	51°47'55.3" 19°23'34.1"
15	PKP na az. 295° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 265°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°47'55.0" 19°23'33.7"
16	PKP na az. 280° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 265°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°47'54.6" 19°23'33.7"
17	GKP w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°47'54.2" 19°23'33.7"
18	GKP w odległości poziomej 86m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	2.3	2.3	2.3	3.1	0.11	51°47'54.2" 19°23'31.6"
19	PKP na az. 250° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°47'53.9" 19°23'34.4"
20	PKP na az. 235° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.9	0.07	51°47'53.9" 19°23'34.8"
21	PKP na az. 219° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	1.3	<1.0*	1.3	1.7	0.06	51°47'53.5" 19°23'34.8"
22	GKP w odległości poziomej 63m od anteny radioliniowej az. 233°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	51°47'53.9" 19°23'33.7"
23	PKP na az. 161° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.08	51°47'53.2" 19°23'37.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

24	PKP na az. 145° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.3	0.08	51°47'53.2" 19°23'37.7"
25	PKP na az. 130° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.08	51°47'53.5" 19°23'37.7"
26	GKP w odległości poziomej 16m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°47'53.9" 19°23'37.3"
27	GKP w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	2.1	2.1	2.1	2.8	0.1	51°47'53.5" 19°23'38.8"
28	GKP w odległości poziomej 85m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	2.5	2.5	2.5	3.3	0.12	51°47'53.2" 19°23'40.6"
29	PKP na az. 100° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	1.9	1.9	1.9	2.5	0.09	51°47'53.9" 19°23'38.4"
30	PKP na az. 85° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.3	0.08	51°47'54.2" 19°23'38.4"
31	PKP na az. 69° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.08	51°47'54.6" 19°23'38.4"
32	GKP w odległości poziomej 26m od anteny radioliniowej az. 122°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	51°47'54.6" 19°23'37.7"
33	GKP w odległości poziomej 21m od anteny radioliniowej az. 83°	2.0	1.5	1.5	1.5	2	0.07	51°47'55.3" 19°23'37.7"
-	GKP w odległości poziomej 242m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	2.7	2.7	2.7	3.6	0.13	51°47'51.0" 19°23'48.1"
-	GKP w odległości poziomej 354m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°48'6.5" 19°23'36.2"
-	GKP w odległości poziomej 247m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	2.8	2.8	2.8	3.7	0.13	51°47'53.5" 19°23'23.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-11	Sonda SW-12	Wartość			
1	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 8/8, Traktorowa 126, Łódź	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°47'55.3" 19°23'36.2"
2	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 8/8, Traktorowa 126, pokój 802, Łódź	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.12	51°47'54.2" 19°23'37.0"
3	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, piętro 8/8, Traktorowa 126, pokój 802, Łódź	2.0	0.008	0.008	0.008	0.011	0.15	51°47'54.2" 19°23'35.9"
4	DPP - W wejściu do Banku PKO, Aleksandrowska 47, Łódź	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°47'54.2" 19°23'34.8"
5	PKP na az. 46° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	51°47'55.7" 19°23'37.3"
6	PKP na az. 30° w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°47'56.0" 19°23'37.0"
7	PKP na az. 15° w odległości poziomej 26m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°47'56.0" 19°23'36.6"
8	GKP w odległości poziomej 28m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°47'56.0" 19°23'36.2"
9	PKP na az. 345° w odległości poziomej 32m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°47'56.0" 19°23'35.9"
10	PKP na az. 330° w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°47'56.0" 19°23'35.2"
11	PKP na az. 314° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	51°47'56.0" 19°23'34.8"
12	GKP w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 0°	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.12	51°47'56.4" 19°23'36.2"
13	DPP - W bramie budynku przemysłowego, Traktorowa 128, Łódź	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.13	51°47'56.8" 19°23'35.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

14	PKP na az. 311° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°47'55.3" 19°23'34.1"
15	PKP na az. 295° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 265°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°47'55.0" 19°23'33.7"
16	PKP na az. 280° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 265°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°47'54.6" 19°23'33.7"
17	GKP w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	51°47'54.2" 19°23'33.7"
18	GKP w odległości poziomej 86m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.11	51°47'54.2" 19°23'31.6"
19	PKP na az. 250° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.005	0.06	51°47'53.9" 19°23'34.4"
20	PKP na az. 235° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°47'53.9" 19°23'34.8"
21	PKP na az. 219° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	0.003	<0.003*	0.003	0.005	0.06	51°47'53.5" 19°23'34.8"
22	GKP w odległości poziomej 63m od anteny radioliniowej az. 233°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°47'53.9" 19°23'33.7"
23	PKP na az. 161° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	51°47'53.2" 19°23'37.3"
24	PKP na az. 145° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°47'53.2" 19°23'37.7"
25	PKP na az. 130° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	51°47'53.5" 19°23'37.7"
26	GKP w odległości poziomej 16m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°47'53.9" 19°23'37.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

27	GKP w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.007	0.1	51°47'53.5" 19°23'38.8"
28	GKP w odległości poziomej 85m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.12	51°47'53.2" 19°23'40.6"
29	PKP na az. 100° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	51°47'53.9" 19°23'38.4"
30	PKP na az. 85° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°47'54.2" 19°23'38.4"
31	PKP na az. 69° w odległości poziomej 36m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.006	0.08	51°47'54.6" 19°23'38.4"
32	GKP w odległości poziomej 26m od anteny radioliniowej az. 122°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°47'54.6" 19°23'37.7"
33	GKP w odległości poziomej 21m od anteny radioliniowej az. 83°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°47'55.3" 19°23'37.7"
-	GKP w odległości poziomej 242m od anteny sektorowej az. 115°	2.0	0.007	0.007	0.007	0.01	0.13	51°47'51.0" 19°23'48.1"
-	GKP w odległości poziomej 354m od anteny sektorowej az. 0°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.05	51°48'6.5" 19°23'36.2"
-	GKP w odległości poziomej 247m od anteny sektorowej az. 265°	2.0	0.007	0.007	0.007	0.01	0.14	51°47'53.5" 19°23'23.3"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-11: 33.8% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-12: 30.1% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiar wykonany metodą 2 sond, opisaną w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701-712 „Optymalizacja metodyki pomiaru wieloczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej”.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 194 (90927N!) TEOFILÓW (WLD_LODZ_TRAKTOROWA128), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane. Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:

Elektronicznie podpisany
przez

2025-10-27 09:35:56 +02'00'




Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data:
2025-10-27 09:35


Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
194 (90927N!) TEOFILÓW (WLD_LODZ_TRAKTOROWA128)
Lokalizacja instalacji



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. WLD_LODZ_TRAKTOROWA128 (90927N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 194 (90927N!) TEOFILÓW (WLD_LODZ_TRAKTOROWA128) Dokumentacja fotograficzna
----------------	---