

DEK-OSR-T. 6222.24.2026



Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 27.01.2026

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Urząd Miasta Łodzi

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla LOD1076B z dnia 9.12.2024

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla LOD1076B.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

93-418 Łódź, Starorudzka 14/16, gm. Łódź, pow. Łódź

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_Y	29,15	PEM	14738 W	115°	-2-13°	3500 MHz
2	12_GHLNT	28,45	PEM	2528 W	115°	0-10°	900 MHz
3	12_GHLNT	28,45	PEM	8222 W	115°	0-10°	1800 MHz
4	12_GHLNT	28,45	PEM	8730 W	115°	0-10°	2100 MHz
5	13_HV	28,45	PEM	3167 W	115°	0-10°	800 MHz
6	13_HV	28,45	PEM	10122 W	115°	0-10°	2600 MHz
7	21_Y	29,15	PEM	14738 W	235°	-2-13°	3500 MHz
8	22_GHLNT	28,45	PEM	2528 W	235°	0-10°	900 MHz
9	22_GHLNT	28,45	PEM	8222 W	235°	0-10°	1800 MHz
10	22_GHLNT	28,45	PEM	8730 W	235°	0-10°	2100 MHz
11	23_HV	28,45	PEM	3167 W	235°	0-10°	800 MHz
12	23_HV	28,45	PEM	10122 W	235°	0-10°	2600 MHz
13	31_Y	29,15	PEM	14738 W	355°	-2-13°	3500 MHz
14	32_GHLNT	28,45	PEM	2528 W	355°	0-10°	900 MHz
15	32_GHLNT	28,45	PEM	8222 W	355°	0-10°	1800 MHz
16	32_GHLNT	28,45	PEM	8730 W	355°	0-10°	2100 MHz
17	33_HV	28,45	PEM	3167 W	355°	0-10°	800 MHz
18	33_HV	28,45	PEM	10122 W	355°	0-10°	2600 MHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_Y	29,15	PEM	14738 W	115°	-2-13°	3500 MHz
2	12_DHIKLN	28,45	PEM	2932 W	115°	0-10°	700 MHz
3	12_DHIKLN	28,45	PEM	3127 W	115°	0-10°	800 MHz
4	12_DHIKLN	28,45	PEM	3327 W	115°	0-10°	900 MHz
5	12_DHIKLN	28,45	PEM	8056 W	115°	0-10°	1800 MHz
6	12_DHIKLN	28,45	PEM	7466 W	115°	0-10°	2100 MHz
7	13_OV	28,45	PEM	2932 W	115°	0-10°	700 MHz
8	13_OV	28,45	PEM	3127 W	115°	0-10°	800 MHz
9	13_OV	28,45	PEM	3327 W	115°	0-10°	900 MHz
10	13_OV	28,45	PEM	9844 W	115°	0-10°	2600 MHz
11	21_Y	29,15	PEM	14738 W	235°	-2-13°	3500 MHz
12	22_DHIKLN	28,45	PEM	2932 W	235°	0-10°	700 MHz
13	22_DHIKLN	28,45	PEM	3127 W	235°	0-10°	800 MHz
14	22_DHIKLN	28,45	PEM	3327 W	235°	0-10°	900 MHz
15	22_DHIKLN	28,45	PEM	8056 W	235°	0-10°	1800 MHz
16	22_DHIKLN	28,45	PEM	7466 W	235°	0-10°	2100 MHz
17	23_OV	28,45	PEM	2932 W	235°	0-10°	700 MHz
18	23_OV	28,45	PEM	3127 W	235°	0-10°	800 MHz
19	23_OV	28,45	PEM	3327 W	235°	0-10°	900 MHz
20	23_OV	28,45	PEM	9844 W	235°	0-10°	2600 MHz
21	31_Y	29,15	PEM	14738 W	355°	-2-13°	3500 MHz
22	32_DHIKLN	28,45	PEM	2932 W	355°	0-10°	700 MHz
23	32_DHIKLN	28,45	PEM	3127 W	355°	0-10°	800 MHz
24	32_DHIKLN	28,45	PEM	3327 W	355°	0-10°	900 MHz
25	32_DHIKLN	28,45	PEM	8056 W	355°	0-10°	1800 MHz
26	32_DHIKLN	28,45	PEM	7466 W	355°	0-10°	2100 MHz

27	33_OV	28,45	PEM	2932 W	355°	0-10°	700 MHz
28	33_OV	28,45	PEM	3127 W	355°	0-10°	800 MHz
29	33_OV	28,45	PEM	3327 W	355°	0-10°	900 MHz
30	33_OV	28,45	PEM	9844 W	355°	0-10°	2600 MHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr OSR/0005/01/2025 z dnia 16.01.2026, Nr akredytacji PCA – AB 505.


Koordinator OŚ

kom. --

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany
przez

Data: 2026.01.28
14:56:48 CET



Atomik
Laboratorium
Badawcze

Atomik sp. z o. o.
ul. Koszykowa 49A, lok. 26
00-659 Warszawa
Laboratorium badawcze:
al. K. E. N. 105/78;
02-722 Warszawa;
<http://www.atomik.pl>;
e-mail: atomik@atomik.pl



AB 505

SPRAWOZDANIE NR OSR/0005/01/2025
Z SZEROKOPASMOWYCH POMIARÓW PÓŁ
ELEKTROMAGNETYCZNYCH
PRZEPROWADZONYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: instalacja radiokomunikacyjna P4 Sp. z o. o.
„LOD1076B”

- Łódź, ul. Starorudzka 14/16 -



Zlecniodawca: **P4 Sp. z o. o.**
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa

Data pomiarów: 16.01.2026 r.

Egzemplarz nr 1

Styczeń 2026

Atomik sp. z o. o.
Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.
Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.
QF-7.8/02 wyd. 10 z dn. 01.08.2025r.

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
2. WARUNKI WYKONANIA POMIARÓW.....	3
2.1. <i>Parametry badanych źródeł</i>	4
2.2. Inne źródła pola-EM mogące mieć wpływ na wyniki pomiarów.....	5
2.3. Data i warunki środowiskowe.....	5
2.4. Metodyka wykonywania pomiarów.....	6
3. WYNIKI POMIARÓW.....	6
4. OCENA WYNIKÓW POMIARU PÓŁ.....	8
4.1. Wnioski.....	9
5. OMÓWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW.....	9
6. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW.....	9
7. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW.....	10

1. INFORMACJE OGÓLNE

Atomik sp. z o. o. przeprowadziło badanie i opracowało sprawozdanie zgodnie z procedurą odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Niniejsze opracowanie dotyczy pomiarów natężenia pola elektrycznego, które zostały wykonane dla celów ochrony środowiska.

Celem badania jest sprawdzenie, czy w miejscach dostępnych dla ludzi nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego określone w przepisach oraz ewentualne wyznaczenie obszarów o przekroczonych wartościach dopuszczalnych.

W opracowaniu wykorzystano przedstawione przez zleceniodawcę szczegółowe dane techniczne badanej instalacji oraz szczegółowe informacje dotyczące parametrów jej pracy.

2. WARUNKI WYKONANIA POMIARÓW

Podstawą wykonania pomiarów jest zlecenie na wykonanie pomiarów natężenia pola elektrycznego, dla celów ochrony środowiska przy instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej pod adresem: Łódź, ul. Starorudzka 14/16 (załącznik nr 1).

- *Pomiary przeprowadził i obliczenia wykonał:*

Atomik sp. z o. o.

- *Zleceniodawca:*

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa

- *Właściciel badanego obiektu:*

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa

- *Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby udzielającej informacji do sprawozdania:*

Młodszy Specjalista ds. Procesu Pozwoleń

P4 Sp. z o. o.

Badanymi źródłami pola elektromagnetycznego są urządzenia nadawczo-odbiorcze instalacji radiokomunikacyjnej.

Anteny zainstalowane są na kominie przemysłowym, a urządzenia nadawczo - odbiorcze w ekranowanych obudowach u podstawy komina oraz na galerii komina. Pomiary zostały wykonane w czasie znamionowych warunków eksploatacyjnych instalacji radiokomunikacyjnej.

Atomik sp. z o. o.

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.

QF-7.8/02 wyd. 10 z dn. 01.08.2025r.

2.1. Parametry badanych źródeł

Zgodnie z otrzymaną od zleceniodawcy dokumentacją dla badanego obiektu w poniższych tabelach przedstawiono maksymalne parametry pracy urządzeń nadawczo-odbiorczych instalacji radiokomunikacyjnej.

Tabela 1. Parametry anten sektorowych*

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa									
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24									
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne									
L.p.	Wyszczególnienie	Sektor 1									
I.	Nadajnik stacji bazowej										
1	Typ/Producent	DBS / SRAN Huawei									
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2100	1800	900	800	700	2600	900	800	700	3500
3	Maksymalna moc nadawania na sektor [dBm]	51,46	52,04	49,03	49,03	49,03	52,04	49,03	49,03	49,03	53,80
II.	Obciążenie										
1	Typ anteny	ATR4518R6					ATR4518R6				AAU5339w
2	Producent anteny	Huawei					Huawei				Huawei
3	Nazwa anteny	12_DH IKLNR	12_DH IKLNR	12_DH IKLNR	12_DH IKLNR	12_D HIKLNR	13_O V	13_O V	13_O V	13_O V	11_Y
4	Liczba anten	1					1				1
5	azymut[°]	115									
6	Zakres kątów pochylenia [°]**	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	-2-13
7	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	28,45					28,45				29,15
8	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	24908,0					19230,0				14738,0

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa										
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24										
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne										
L.p.	Wyszczególnienie	Sektor 2										
I.	Nadajnik stacji bazowej											
1	Typ/Producent	DBS / SRAN Huawei										
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2100	1800	900	800	700	2600	900	800	700	3500	
3	Maksymalna moc nadawania na sektor [dBm]	51,46	52,04	49,03	49,03	49,03	52,04	49,03	49,03	49,03	53,80	
II.	Obciążenie											
1	Typ anteny	ATR4518R6					ATR4518R6				AAU5339w	
2	Producent anteny	Huawei					Huawei				Huawei	
3	Nazwa anteny	22_DH IKLNR	22_DH IKLNR	22_DH IKLNR	22_DH IKLNR	22_D HIKLNR	23_O V	23_O V	23_O V	23_O V	21_Y	
4	Liczba anten	1					1				1	
5	azymut[°]	235										
6	Zakres kątów pochylecia [°]**	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	-2-13	
7	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	28,45					28,45				29,15	
8	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	24908,0					19230,0				14738,0	

Atomik sp. z o. o.

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.

QF-7.8/02 wyd. 10 z dn. 01.08.2025r.

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa									
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24									
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne									
L.p.	Wyszczególnienie	Sektor 3									
I.	Nadajnik stacji bazowej										
1	Typ/Producent	DBS / SRAN Huawei									
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2100	1800	900	800	700	2600	900	800	700	3500
3	Maksymalna moc nadawania na sektor [dBm]	51,46	52,04	49,03	49,03	49,03	52,04	49,03	49,03	49,03	53,80
II.	Obciążenie										
1	Typ anteny	ATR4518R6					ATR4518R6				AAU5339w
2	Producent anteny	Huawei					Huawei				Huawei
3	Nazwa anteny	32_DH IKLNR	32_DH IKLNR	32_DH IKLNR	32_DH IKLNR	32_D HIKLNR	33_O V	33_O V	33_O V	33_O V	31_Y
4	Liczba anten	1					1				1
5	azymut[°]	355									
6	Zakres kątów pochylenia [°]**	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	-2-13
7	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	28,45					28,45				29,15
8	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	24908,0					19230,0				14738,0

* - dane uzyskane od klienta, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

** - Zgodnie z informacją otrzymaną od Zleceniodawcy pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

2.2. Inne źródła pola-EM mogące mieć wpływ na wyniki pomiarów.

Tabela 1b. Inne źródła PEM

Lp.	Typ instalacji	Pasma pracy	Czy ma potencjalny wpływ na wyniki pomiarów (T/N)
1	Brak	-	-

2.3. Data i warunki środowiskowe

Tabela 2. Warunki środowiskowe*

Data pomiarów	Warunki środowiskowe		
16.01.2026	temperatura [°C]	wilgotność [%]	opady
Godz. (początek) 10:10	1,0	74,0	brak
Godz.(koniec) 11:35	2,0	80,0	

* - warunki środowiskowe występujące podczas wykonywania pomiarów zgodnie ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego

Opis zestawu pomiarowego

Pomiary wykonano za pomocą miernika pól elektromagnetycznych NBM-520 firmy Narda Safety Test Solutions z zastosowaniem sond, których parametry techniczne podano w tabeli 3.

Tabela 3. Parametry sondy pomiarowej

Typ sondy pomiarowej	EF 0392	EF 6091
Zakres pomiaru natężenia pola elektrycznego / magnetycznego	0,5 – 1000 [V/m]	0,5 – 400 [V/m]
Zakres pomiaru częstotliwości	0,1 – 4000 [MHz]	0,08 – 90 [GHz]

Zestaw pomiarowy jest wzorcowany przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechniki Wrocławskiej, które posiada akredytację PCA nr AP 078. Wzorcowanie zostało poświadczane świadectwem wzorcowania nr LWIMP/W/498/25.

Zestaw pomiarowy został poddany sprawdzeniu zgodnie z instrukcją IT-6.4/03 „Sprawdzenie miernika pól elektromagnetycznych”.

Atomik sp. z o. o.

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.

QF-7.8/02 wyd. 10 z dn. 01.08.2025r.

Wypożyczenie pomocnicze:

	Producent:	Model:	Sprawdzenie:
Termohigrometr:	AZ	AZ-8703	Zgodnie z instrukcją wewnętrzną IT-6.4/02
Dalmierz:	Leica	Disto A8	Zgodnie z instrukcją wewnętrzną IT-6.4/01
GPS:	Trimble	Pro XT	Zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi laboratorium

2.4. Metodyka wykonywania pomiarów

Metodykę badania przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).

Wynikiem pomiaru jest wartość uśredniona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).

Jako wynik uśredniania dla danego pionu, przyjęto wartość maksymalną odczytaną podczas pomiaru chwilowego od wysokości 0,3 m do 2 m nad poziomem podłoża w danym pionie pomiarowym zgodnie z pkt. 11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Pomiary wykonywane są zgodnie z przyjętą metodyką oraz wytycznymi zlecniodawcy i przeprowadzone w okolicy omawianej instalacji radiokomunikacyjnej. W szczególności w tych miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach.

Na podstawie otrzymanej od zlecniodawcy dokumentacji wyznaczono główne kierunki pomiarowe zgodnie z azymutami maksymalnych zasięgów anten.

Pomiary zostały wykonane w odległościach nie mniejszych niż wynikające z Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) oraz w dodatkowych pionach pomiarowych wynikających ze specyfiki obiektu, a także wskazanych przez zlecniodawcę (jeżeli dotyczy).

Wyniki pomiarów wraz z opisem pionów pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.

3. WYNIKI POMIARÓW

Pomiary zostały wykonane w czasie znamionowych warunków eksploatacyjnych instalacji radiokomunikacyjnej. Wyniki pomiarów przeprowadzonych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej wraz z opisem pionów/punktów pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.

Tabela 4a. Opis i lokalizacja pionów pomiarowych

Atomik sp. z o. o.

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.

QF-7.8/02 wyd. 10 z dn. 01.08.2025r.

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego	Współrzędne Geograficzne					
		N			E		
		o	i	"	o	i	"
1	GKP – przy azymucie anten sektorowych 115°	51	42	48,9	19	26	15,3
2	GKP – na azymucie anten sektorowych 115°	51	42	48,1	19	26	17,5
3	GKP – na azymucie anten sektorowych 115°	51	42	47,6	19	26	19,2
4	GKP – na azymucie anten sektorowych 115°	51	42	46,9	19	26	21,8
5	GKP – na azymucie anten sektorowych 115°	51	42	46,2	19	26	23,9
6	PKP – na azymucie 85° od anteny sektorowej 115°	51	42	49,1	19	26	19,7
7	PKP – na azymucie 100° od anteny sektorowej 115°	51	42	48,3	19	26	19,9
8	PKP – na azymucie 107° od anteny sektorowej 115°	51	42	48,1	19	26	19,0
9	PKP – na azymucie 123° od anteny sektorowej 115°	51	42	47,8	19	26	17,6
10	PKP – na azymucie 130° od anteny sektorowej 115°	51	42	47,4	19	26	17,7
11	PKP – na azymucie 145° od anteny sektorowej 115°	51	42	46,9	19	26	17,2
12	GKP – na azymucie anten sektorowych 235°	51	42	48,7	19	26	14,7
13	GKP – na azymucie anten sektorowych 235°	51	42	48,0	19	26	13,1
14	GKP – na azymucie anten sektorowych 235°	51	42	47,6	19	26	12,3
15	GKP – przy azymucie anten sektorowych 235°	51	42	44,2	19	26	11,6
16	GKP – na azymucie anten sektorowych 235°	51	42	45,3	19	26	07,0
17	PKP – na azymucie 205° od anteny sektorowej 235°	51	42	46,7	19	26	13,4
18	PKP – na azymucie 220° od anteny sektorowej 235°	51	42	47,3	19	26	12,9
19	PKP – na azymucie 227° od anteny sektorowej 235°	51	42	47,6	19	26	12,8
20	PKP – na azymucie 243° od anteny sektorowej 235°	51	42	48,1	19	26	12,6
21	PKP – na azymucie 250° od anteny sektorowej 235°	51	42	48,3	19	26	12,6
22	PKP – na azymucie 265° od anteny sektorowej 235°	51	42	48,7	19	26	12,5
23	GKP – na azymucie anten sektorowych 355°	51	42	49,0	19	26	15,0
24	GKP – na azymucie anten sektorowych 355°	51	42	50,3	19	26	14,8
25	GKP – na azymucie anten sektorowych 355°	51	42	52,0	19	26	14,6
26	GKP – na azymucie anten sektorowych 355°	51	42	53,7	19	26	14,3
27	GKP – przy azymucie anten sektorowych 355°	51	42	54,9	19	26	14,5
28	GKP – na azymucie anten sektorowych 355°	51	42	56,1	19	26	14,0
29	PKP – na azymucie 325° od anteny sektorowej 355°	51	42	50,8	19	26	12,8
30	PKP – na azymucie 340° od anteny sektorowej 355°	51	42	51,1	19	26	13,7
31	PKP – na azymucie 347° od anteny sektorowej 355°	51	42	51,2	19	26	14,2
32	PKP – na azymucie 3° od anteny sektorowej 355°	51	42	51,0	19	26	15,2
33	PKP – na azymucie 10° od anteny sektorowej 355°	51	42	51,2	19	26	15,7
34	PKP – na azymucie 25° od anteny sektorowej 355°	51	42	51,2	19	26	16,8

GKP – główny kierunek pomiarowy;

PKP – pomocniczy kierunek pomiarowy;

DPP - dodatkowy pion pomiarowy;

Tabela 4b. Wyniki pomiarów

Nr pionu	Wysokość punktu dla wartości E [m]	Wartość natężenia pola elektrycznego o (E) [V/m]*	Obliczona wartość natężenia pola magnetycznego (H) [A/m]	Rozszerzona niepewność pomiaru (U) [±V/m]	Obliczona maksymalna wartość natężenia pola elektrycznego (E+U)	Obliczona maksymalna wartość natężenia pola magnetycznego (na podstawie E _{max})	Wartość wskaźnikowa	
					E _{max} [V/m]	H _{max} [A/m]	WM _E	WM _H
1	2,0	2,0	0,0053	1,2	3,2	0,0084	0,11	0,11
2	2,0	2,1	0,0056	1,2	3,3	0,0088	0,12	0,12
3	2,0	1,3	0,0034	0,8	2,1	0,0055	0,07	0,07
4	2,0	1,8	0,0048	1,0	2,8	0,0075	0,10	0,10
5	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,4***	<1,4	<0,0038	0,05	0,05
6	2,0	1,2	0,0032	0,7	1,9	0,0050	0,07	0,07
7	2,0	1,1	0,0029	0,6	1,7	0,0046	0,06	0,06
8	2,0	1,4	0,0037	0,8	2,2	0,0059	0,08	0,08
9	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,4***	<1,4	<0,0038	0,05	0,05
10	2,0	1,4	0,0037	0,8	2,2	0,0059	0,08	0,08
11	2,0	1,7	0,0045	1,0	2,7	0,0071	0,10	0,10
12	2,0	1,3	0,0034	0,8	2,1	0,0055	0,07	0,07
13	2,0	2,5	0,0066	1,5	4,0	0,0105	0,14	0,14
14	2,0	2,7	0,0072	1,6	4,3	0,0113	0,15	0,16
15	2,0	1,5	0,0040	0,9	2,4	0,0063	0,08	0,09
16	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,4***	<1,4	<0,0038	0,05	0,05
17	2,0	1,4	0,0037	0,8	2,2	0,0059	0,08	0,08
18	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,4***	<1,4	<0,0038	0,05	0,05
19	2,0	2,5	0,0066	1,5	4,0	0,0105	0,14	0,14
20	2,0	2,2	0,0058	1,3	3,5	0,0092	0,12	0,13
21	2,0	2,2	0,0058	1,3	3,5	0,0092	0,12	0,13
22	2,0	2,0	0,0053	1,2	3,2	0,0084	0,11	0,11
23	2,0	2,2	0,0058	1,3	3,5	0,0092	0,12	0,13
24	2,0	2,6	0,0069	1,5	4,1	0,0109	0,15	0,15
18	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,4***	<1,4	<0,0038	0,05	0,05
18	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,4***	<1,4	<0,0038	0,05	0,05
27	2,0	2,6	0,0069	1,5	4,1	0,0109	0,15	0,15
28	2,0	3,2	0,0085	1,9	5,1	0,0134	0,18	0,18

Atomik sp. z o. o.

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.

QF-7.8/02 wyd. 10 z dn. 01.08.2025r.

Nr pionu	Wysokość punktu dla wartości E [m]	Wartość natężenia pola elektrycznego (E) [V/m]*	Obliczona wartość natężenia pola magnetycznego (H) [A/m]	Rozszerzona niepewność pomiaru (U) [±V/m]	Obliczona maksymalna wartość natężenia pola elektrycznego (E+U)	Obliczona maksymalna wartość natężenia pola magnetycznego (na podstawie E _{max})	Wartość wskaźnikowa	
					E _{max} [V/m]	H _{max} [A/m]	WM _E	WM _H
29	2,0	2,2	0,0058	1,3	3,5	0,0092	0,12	0,13
30	2,0	3,1	0,0082	1,8	4,9	0,0130	0,18	0,18
31	2,0	2,9	0,0077	1,7	4,6	0,0122	0,16	0,17
32	2,0	2,9	0,0077	1,7	4,6	0,0122	0,16	0,17
33	2,0	3,0	0,0080	1,7	4,7	0,0126	0,17	0,17
34	2,0	2,5	0,0066	1,5	4,0	0,0105	0,14	0,14

* - maksymalna wartość chwilowa;

** - wynik spoza zakresu akredytacji – wartość powyżej dolnej granicy zakresu pomiarowego miernika i poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu metody pomiarowej – do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru tj. dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody (zgodnie z pkt. 4.7 dokumentu PCA DAB-18);

*** - niepewność dla dolnej granicznej wartości akredytowanego zakresu pomiarowego metody;

Niepewność pomiaru pola elektromagnetycznego dla przeprowadzonego badania została określona zgodnie z instrukcją IT-7.6/01. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k = 2$.

Lokalizację pionów pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2.

4. OCENA WYNIKÓW POMIARU PÓŁ

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, odnoszą się tylko i wyłącznie do badanego obiektu, parametrów wskazanych w tabeli 1, 1a oraz warunków atmosferycznych przedstawionych w tabeli 2, przy których zostały wykonane.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448) oraz na podstawie wytycznych operatora i zidentyfikowanych źródeł pola-EM, ustalono, iż dopuszczalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego jaki może wystąpić w miejscach dostępnych dla ludności, określony dla przedmiotowej instalacji wynosi:

- $E = 28,0$ [V/m] – dla natężenia pola elektrycznego
- $H = 0,073$ [A/m] – dla natężenia pola magnetycznego

Po przeprowadzonej analizie uzyskanych wyników pomiarów zamieszczonych w tabeli 4b stwierdzono, iż wartości natężenia pola elektrycznego oraz magnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności, gdzie zostały wykonane pomiary, przy instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej pod adresem: Łódź, ul. Starorudzka 14/16 nie przekroczyły poziomów dopuszczalnych określonych w przepisach.

Zgodnie z Art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.) ponowne pomiary kontrolne wykonuje się:

- każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie;

Atomik sp. z o. o.

Wyniki przedstawione w sprawozdaniu odnoszą się tylko do badanego obiektu i są ważne tylko dla tej konfiguracji.

Kopiowanie sprawozdania dozwolone tylko w całości.

QF-7.8/02 wyd. 10 z dn. 01.08.2025r.

- każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia – na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której nastąpiła ta zmiana.

4.1. Wnioski

W miejscach dostępnych dla ludności, gdzie zostały wykonane pomiary, przy instalacji radiokomunikacyjnej P4 Sp. z o. o. „LOD1076B” nie występują natężenia pola elektrycznego i magnetycznego przekraczające wartości dopuszczalne określone w przepisach.

5. OMÓWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW

W związku z tym, iż żadna z wartości zmierzonych, przedstawionych w tabeli 4b, uzyskanych z pomiaru szerokopasmowego powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej natężenia pola elektromagnetycznego dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych oraz nie było konieczności wykonania pomiarów selektywnych.

Zgodnie z pkt. 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630), w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, o którym mowa w pkt 25 załącznika do w/w Rozporządzenia oraz w związku z tym, iż żaden ze wskaźników WM_E i WM_H , przedstawionych w tabeli 4b i obliczonych zgodnie z pkt. 25, ppkt. 1 załącznika do w/w Rozporządzenia nie przekracza wartości 1, to uznaje się dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, w miejscach wykonania pomiarów, za dotrzymane.

6. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630).
- „DAB-18” Program akredytacji Laboratoriów Badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku.

7. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW


Załącznik 1. Lokalizacja stacji (1 str.).

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych (1 str.).

Sprawozdanie opracował i autoryzował:

Elektronicznie
podpisany przez
Data: 2026.01.26
19:30:54 +01'00'

KONIEC SPRAWOZDANIA



Tytuł	Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej	Skala	_____
Nazwa obiektu	Instalacja radiokomunikacyjna P4 Sp. z o. o. „LOD1076B”	Do sprawozdania nr	OSR/0005/01/2026
Wykonawca	 Atomik Laboratorium Badawcze	Załącznik	1



Legenda:

- - pion pomiarowy
- ▲ - źródło PEM
- inne źródło PEM

0 15 30 [m]
1cm - 15m
(skala 1:1500)

Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych			
Nazwa obiektu	Instalacja radiokomunikacyjna P4 Sp. z o.o. „LOD1076B”		
Wykonawca	Atomik Laboratorium Kierowca	Skala	Do sprawozdania nr
		1:1500	OSR/0005/01/2026
			Załącznik
			2.1